# Othon II J8254
## Tapis • Mainstreet - Nyluxe




## Avantages

Fabriqué au Canada
Sécuritaire et sain
Résistant aux taches et facile d'entretien
Chaud, silencieux et confortable
Performance remarquable
Possibilités infinies de designs
Respectueux de l'environnement
Meilleure garantie sur le marché

## Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| **Marque** | Nyluxe |
| **Collection** | Mainstreet - nyluxe |
| **Nom de style** | Othon II |
| **Numéro de style** | J8254 |
| **Construction** | Bouclé à niveaux multiples avec patron (rasé) |
| **Couleurs** | 9 |
| **Endos secondaire** | Action bac (AB) |
| **Endos primaire** | Polypropylène tissé |
| **Type de fibre** | 100% Nylon filaments continus teint dan |
| **Méthode de teinture** | Teint dans la masse |
| **Resistance à l'abrasion** | Usage commercial général |
| **Longueur standard** | 45 M (147,6 pi) |
| **Répétition du patron d'installation** | 4.6 cm l x 6.1 cm L (1.8" W x 2.4" L) |
| **Position du motif** | Répétition en ligne |
| **Poids poil** | 949,4 g/m² (28 oz./ve²) |
| **Certifications** | Green label plus, Usage commercial léger, Fabriqué au canada, SoilScreen, Stain control |
| **Qualité de l'air intérieur** | GLP 1724 |
| **Garantie résidentielle** | Solidité de la couleur *À vie*<br>Anti-Effilochage des bordures *À vie*<br>Remplacement sans questions *Minimum 30 jours*<br>Résistance à la salissure *À vie*<br>Résistance aux taches *À vie*<br>Contrôle de la statique *À vie*<br>Résistance à l'usure *À vie*<br>Anti-Effilochage des mailles *À vie* |
| **Garantie commerciale** | Résistance à l'usure *10 Ans* |

## Spécifications commerciales

| | |
|---|---|
| **Hauteur poil** | 4 mm (11/64") |
| **Kilotex** | 11,5 |
| **Facteur de densité** | 6401 |
| **Compte de mailles** | 33/10 cm (8,4/po) |
| **Jauge** | 2,54 mm (1/10") |
| **Contrôle de la statique** | Moins de 3,0 kV (AATCC 134) |
| **Inflammabilité** | Conforme à DOC fF-1-70 & o.N.G.C. 4-GP-129 |
| **Panneau radiant** | Classe 1 (ASTM E-648) |
| **Densité de la fumée** | Moins de 450 (ASTM E-662) |
| **Propagation de la fumée et des flammes** | Conforme à can s102,2 |
| **Colour Fastness** | Conforme à 5,0 AATCC 16 |
| **Résistance à la salissure** | Protection commerciale antisalissure |
| **Résistance aux taches** | Protection commerciale antitache |
| **Protection anti-microbienne** | n/a |
| **Force de retenue** | Conforme à o.N.G.C. 4-GP-129 |
| **Largeur** | 3,66 |


## Noms et codes de couleurs

| | | | |
|---|---|---|---|
| **#88546** | Autour de minuit | **#88253** | Bois de grange |
| **#78930** | Brun d'angola | **#13238** | Démocratie |
| **#89836** | Gris de norfolk | **#86519** | Gris titan |
| **#16841** | Harvard | **#89511** | Reflet de teck |
| | | **#76713** | Vesse-De-Loup |

# Othon II J8254



**#88546**
Autour de minuit




**#88253**
Bois de grange



**#78930**
Brun d'angola



**#13238**
Démocratie



**#89836**
Gris de norfolk



**#86519**
Gris titan



**#16841**
Harvard



**#89511**
Reflet de teck



**#76713**
Vesse-De-Loup