Fiche de données de sécurité (FDS)

1. **Identification**
Étiquette d'un produit
Nom commercial : **Pot de douche pré-incliné Ubertile POINT & LINEAR**

Utilisations identifiées pertinentes du matériau **: Receveur de douche étanche à carreler**

Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité :
Ubertile , une division du Groupe Rudiger Inc.
10330-117 Ave, Grande Prairie, AB, T8V 7S5, Canada

Numéro de téléphone d'information : **877-759-5755**

Numéro d'urgence:
CHEMTREC : Canada/États-Unis – 1-800-424-9300
International - (703) 527-3887

2. **Identification des dangers**
Classement du matériau
Le produit est classé comme non dangereux

3. **Composition**
Nom commercial : **Ubertile POINT, Ubertile LINÉAIRE**

Matériau de base :
Mousse dure de polystyrène extrudé (XPS)

Revêtement minéral :
Sable de quartz de 0,4 mm et revêtement époxy

Verre silico-sodo-calcique
SiO□ % en poids K1 % en poids CaO 9 % en poids
Al□ O□ 3 % en poids Na□ O 14 % en poids MgO 2 % en poids
N° CAS : 65997-17-3
N° CE : 266-046-0
Composants dangereux :
Matériau % N° CAS. Symboles Phrases R

Produits en fibres textiles de filament de verre d'un diamètre nominal de 5 à 15 µm. Les textiles contiennent entre 20 et 30 % de composants d'imprégnation-revêtement à base de copolymérisats de styrène, de butadiène et d'acide acrylique ou de polymères acryliques à base de copolymères d'acrylate de n-butyle et de styrène-butadiène.

Caractérisation chimique :
N ° CAS. Désignation
9016-87-9 diphénylméthane diisocyanate , isomères et homologues
Description : A partir des matériaux suivants listés ci-dessous avec des additifs non dangereux.
Composants dangereux :
N / A

4. Premiers secours

Description des premiers secours

Contact avec les yeux : Laver immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau ; retirez les lentilles de contact après les 1 à 2 premières minutes de rinçage, puis rincez pendant quelques minutes supplémentaires. Seuls des effets mécaniques sont à prévoir. En cas d'effets sur les yeux, consultez un médecin, de préférence un ophtalmologiste.

Contact avec la peau : Laver la peau abondamment à l'eau

Inhalation : Amener la personne à l'air frais ; consulter un médecin en cas d'inconfort

Ingestion : Consulter un médecin en cas d'ingestion. Peut provoquer un blocage dans la région gastro-intestinale. Ne pas administrer de laxatifs ; ne pas faire vomir sauf indication contraire d'un professionnel de la santé.

Informations pour le médecin : Aucun antidote spécifique connu. Le traitement de l'exposition doit viser à contrôler les symptômes et l'état clinique du patient.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Agents extincteurs appropriés :

Brouillard d'eau pulvérisée/extincteur à poudre/mousse d'extincteur au dioxyde de carbone

Équipements de protection spéciaux pour les pompiers :

Utiliser un respirateur portable à air comprimé à pression positive et/ou un appareil respiratoire autonome approuvé et porter des vêtements de sécurité pour pompiers (casque de pompier avec protection du cou, combinaison de protection, chaussures et gants de protection). Si aucun vêtement de sécurité n'est disponible, gardez une distance de sécurité loin du feu ou du matériel depuis une position protégée.

Risques particuliers en cas d'incendie et d'explosion :

La découpe, le démontage ou le sciage mécanique peuvent provoquer une accumulation de poussière. L'accumulation de poussière doit être évitée pour éviter une explosion de poussière. Cette mousse synthétique est inflammable et doit être protégée des flammes ou d'autres sources de chaleur. Pour plus de détails, contactez DOW Chemicals. Une fumée épaisse se développera lorsque ce produit brûle.

Produits de combustion dangereux:

En cas d'incendie, la fumée peut contenir des composés toxiques et/ou irritants indéterminés ainsi que le matériau d'origine. Du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et du carbone se développeront en cas d'incendie ou de combustion lente. Sur la base des tests de toxicité de combustion, il ressort que les effets de la combustion de cette mousse ne sont pas plus toxiques que les effets de la combustion de matériaux de construction standards comme le bois.

6. Mesures en cas de rejet accidentel

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence. Portez un équipement de protection. Éloignez les personnes non protégées.

Précautions de sécurité individuelles : Aucune mesure particulière n'est requise.

Mesures de protection de l'environnement : Aucune mesure particulière n'est requise

7. Manipulation et STOCKAGE

Manutention :

La découpe, le démontage ou le sciage mécanique peuvent provoquer une accumulation de poussière. L'accumulation de poussière doit être évitée pour éviter une explosion de poussière. Le produit est inflammable et peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé incorrectement. Après l'installation, ce produit doit être protégé de manière adéquate comme décrit dans le code national du bâtiment.

Stockage :

Pendant le transport, le stockage, l'installation ou l'utilisation, ce matériau ne doit pas être exposé à des flammes ou à d'autres sources d'inflammation. Conserver dans un endroit sec et couvert. Protéger des influences météorologiques.

8. Contrôles de l'exposition et protection individuelle

Valeurs limites d'exposition :
Aucune limite spécifiée
Équipement de protection individuelle. Protection des yeux/du visage :
Une protection oculaire ne devrait pas être nécessaire. Des lunettes de sécurité sont recommandées lors de la découpe du produit. En toute sécurité, les lunettes doivent correspondre à la norme EN 166 ou similaire. Portez des lunettes de sécurité en cas d'exposition possible à des particules pouvant provoquer des problèmes oculaires.
Protection du corps :
Hormis une combinaison propre et complète, aucune autre mesure n'est requise
Protection des mains :
Des gants chimiques ne devraient pas être nécessaires lors de la manipulation de ce produit. Le contact avec la peau doit être évité, conformément aux pratiques générales d'hygiène lors de la manipulation des produits.
Portez des gants pour vous protéger contre les blessures mécaniques. Le choix des gants dépend du type de travail
Protection respiratoire:
Si une protection respiratoire est nécessaire dans certains processus (y compris, mais sans s'y limiter, le sciage, le fraisage et la découpe), une unité de filtration approuvée doit être utilisée. Le respirateur homologué CE suivant doit être utilisé : filtre combiné pour gaz et vapeurs organiques avec filtre à particules, type, type AP2.
Avaler :
Aucune mesure de précaution n'est nécessaire en raison des propriétés physiques du matériau.
Mesures techniques, Ventilation :
Une bonne ventilation générale est généralement suffisante. Une extraction locale peut être nécessaire pour certaines opérations.

9. Propriétés physiques et chimiques

État d'agrégation :
Solide
Couleur :
Bleu vert
Odeur :
g
Point d'éclair : (TCC)
346 °C
Limites d'explosion dans l'air :
Inférieur- N/A. **Supérieur** : N / A
Température d'allumage:
491 °C
de vapeur :
N / A
Point d'ébullition (760 mmHg) :
N / A
de vapeur (air=1) :
N / A
Poids spécifique (H2O=1) :
N / A

Densité de particules:
20 - 70 kg/m³
Point de congélation:
N / A
Point de fusion:
> 75 °C
Solubilité dans l'eau:
Non soluble dans l'eau
PH :
N / A
Viscosité cinématique:
N / A

10. Stabilité et réactivité

Stabilité/instabilité :
Thermiquement stable dans la plage de température de l'application.
Conditions à éviter :
Évitez les températures supérieures à 300° C (572° F). Le produit peut se dégrader à des températures plus élevées. Évitez la lumière directe du soleil
Substances à éviter :
Évitez tout contact avec des agents oxydants. Évitez tout contact avec les aldéhydes, les amines, les esters, les carburants liquides et les solvants organiques
Polymérisation dangereuse :
N'arrivera pas
Décomposition thermique:
Ne se décompose généralement pas ; Les produits de décomposition dangereux dépendent de la température, de l'alimentation en air et de la présence d'autres matériaux.
Les produits de décomposition comprennent, sans s'y limiter : composés aromatiques, aldéhydes, éthylbenzène
Fragments de polymère. Styrène. En cas de forte chaleur (et non d'incendie), de petites quantités d'hydrocarbures aromatiques tels que le styrène et l'éthylbenzène peuvent se former.

11. Informations toxicologiques

Toxicité aiguë
Avaler :
L'ingestion est peu probable en raison de l'état physique. Très faible toxicité orale. Aucun effet nocif n'est attendu si de petites quantités sont avalées. Peut provoquer un blocage du tractus intestinal en cas d'ingestion.
Lentilles de contact:
Les solides ou les conduits peuvent provoquer des lésions de la cornée par effet mécanique. La fumée/vapeur dégagée lors de processus thermiques tels que la découpe avec du fil chaud peut provoquer une irritation des yeux.
Contact avec la peau :
Blessure uniquement par effet mécanique ; généralement pas irritant pour la peau.
Absorption par la peau :
L'absorption par la peau est peu probable en raison des propriétés physiques du produit.
Inhalation :
La poussière peut irriter les voies respiratoires supérieures (nez et gorge). La fumée/vapeur dégagée lors de processus thermiques tels que la découpe avec du fil chaud peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Toxicité en cas d'absorption répétée :
Le produit contient des additifs encapsulés. Il n'est pas prévu qu'ils soient libérés dans des conditions normales de traitement en cas d'urgence prévisible.

13. Informations sur les transports

Transport terrestre:
Non réglementé
Transport maritime :
Non réglementé
Transport aérien:
Non réglementé
Transport fluvial :
Non réglementé

14. Informations réglementaires

Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (EINECS)
Identification : Ce produit est classé non dangereux selon les critères CE

Classe de danger pour l'eau : Non dangereux pour l'eau selon le règlement administratif sur la classification des substances dangereuses pour les eaux dans les classes de danger pour l'eau - VwVwS - du 17 ^{mai} 1999.

15. Autres informations

Ubertile , une division du Groupe Rudiger Inc. demande à chaque client ou destinataire de lire attentivement cette fiche de données de sécurité et si nécessaire de mettre à disposition les connaissances correspondantes afin que les données contenues dans cette fiche de données de sécurité et les dangers associés au produit soient reconnus. et compris. Les informations contenues ici sont exactes au moment de la publication au meilleur de nos connaissances. Toutefois aucune garantie, directe ou indirecte, n'est donnée. Par conséquent, les informations sont fournies sans aucune représentation ou garantie expresse ou implicite. La réglementation est susceptible d'être révisée et peut varier d'un site à l'autre. Il est de la responsabilité de l'acheteur/utilisateur de se renseigner sur les lois applicables aux niveaux fédéral, provincial, régional et local. Les informations fournies ici concernent le produit uniquement tel qu'il est expédié. L'utilisation du produit échappant au contrôle du fabricant, l'acheteur/utilisateur est tenu de déterminer les conditions nécessaires à une manipulation sûre du produit. En raison de l'augmentation des sources d'informations pour les fiches de données de sécurité spécifiques au fabricant, nous ne sommes pas responsables des fiches de données de sécurité que vous n'avez pas obtenues de notre part. Si vous avez obtenu des fiches de données de sécurité auprès d'une autre source, ou s'il existe une incertitude quant à l'actualité des fiches de données de sécurité, veuillez nous contacter pour obtenir les dernières fiches de données de sécurité.

Création Date : 2024-03-26