Carreaux en caoutchouc de couleur unie — Caractéristiques du produit

1. PRODUIT/FABRICANT EXCLUSIF

1.1. **Produit exclusif** : carreaux de revêtement de sol résilient en caoutchouc Minerality. Conformes à l'ADA (Americans with Disabilities Act).

1.2. **Fabricant :**

Tarkett en Amérique du Nord
30000 Aurora Rd.
Solon, Ohio 44139, États-Unis
Web : www.tarkettna.com
Téléphone : (800) 899-8916
(440) 543-8916

1.3. **Description du produit exclusif :**

1.3.1. **Construction :** Les carreaux de revêtement de sol en caoutchouc de couleur unie de Tarkett sont fabriqués à partir d'un mélange homogène de caoutchouc 100 % synthétique, d'additifs et de colorants de haute qualité afin de répondre aux exigences de performance de la caractéristique standard ASTM F 1344, Classe 1-A et 1-B, pour les carreaux de revêtement de sol en caoutchouc.

Les carreaux de revêtement de sol en caoutchouc de Tarkett sont conçus pour des applications intérieures seulement, et ils ne sont pas recommandés pour des environnements dans lesquels le produit serait exposé à des graisses animales, à des huiles végétales ou à des matières à base de pétrole (p. ex., dans des cuisines commerciales). Les carreaux de revêtement de sol en caoutchouc de Tarkett nécessitent l'utilisation de coussinets de chaise ou de chaises à roulettes conçus pour les revêtements de sol résilients dans les postes de travail ou les environnements similaires. Les carreaux de revêtement de sol en caoutchouc de Tarkett ne sont pas garantis contre les entailles ou le manque de protection sous les roulettes conçues pour les tapis ou d'autres types de revêtements de sol.

1.3.2. **Styles** :

Carré Artistic Carreau de revêtement de sol en caoutchouc (ART-XXX) : 0,125 po (3,17 mm) d'épaisseur (non disponible en 12 po x 12 po)

Bamboo Carreau de revêtement de sol en caoutchouc (BMRT) : 0,125 po (3,17 mm) d'épaisseur (non disponible en 12 po x 12 po)

Brushed Carreau de revêtement de sol en caoutchouc (BR) : 0,125 po (3,17 mm) d'épaisseur (non disponible en 12 po x 12 po)

Circulinity EffervescentMC Carreaux en caoutchouc (CEF) : 0,125 po (3,17 mm) d'épaisseur (non disponible en 12 po x 12 po)

Circulinity Fast LaneMC Carreaux en caoutchouc (CFL) : 0,125 po (3,17 mm) d'épaisseur (non disponible en 12 po x 12 po)

Circulinity Round-A-BoutMC Carreaux en caoutchouc (CRB) : 0,125 po (3,17 mm) d'épaisseur (non disponible en 12 po x 12 po)

Cubis Carreau de revêtement de sol en caoutchouc (CRT) : 0,125 po (3,17 mm) d'épaisseur (non disponible en 12 po x 12 po)

Circulinity TricycleMC Carreaux en caoutchouc (CTR) carreaux en caoutchouc : 0,125 po (3,17 mm) d'épaisseur (non disponible en 12 po x 12 po)

Concrete Carreau de revêtement de sol en caoutchouc (CO) : 0,125 po (3,17 mm) d'épaisseur (non disponible en 12 po x 12 po)

Circulinity Tic-Tac-ToeMC Carreaux en caoutchouc (CTT) : 0,125 po (3,17 mm) d'épaisseur (non disponible en 12 po x 12 po)

Diamond Surface Carreau en caoutchouc pour pièce en haut de l'escalier (CN-Diamond) : 0,125 po (3,17 mm) d'épaisseur

Flagstone Surface Carreau de revêtement de sol en caoutchouc (FRT) : 0,125 po (3,17 mm) d'épaisseur

Forged Carreau de revêtement de sol en caoutchouc (FGS) : 0,125 po (3,17 mm) d'épaisseur (non disponible en 12 po x 12 po)

Hammered Surface Carreau de revêtement de sol en caoutchouc (HRT) : 0,125 po (3,17 mm) d'épaisseur, indiquez HRTSP pour le carreau moucheté

Leather Carreau de revêtement de sol en caoutchouc (LR) : 0,125 po (3,17 mm) d'épaisseur (non disponible en 12 po x 12 po)

Linen Carreau de revêtement de sol en caoutchouc (LES) : 0,125 po (3,17 mm) d'épaisseur (non disponible en 12 po x 12 po)

Rice Paper Carreau de revêtement de sol en caoutchouc (FRPA) : 0,125 po (3,17 mm) d'épaisseur (non disponible en 12 po x 12 po)

Fini Disque rond en relief Carreau en caoutchouc - **RT-Rd (couleur unie)** or **RTSP-Rd (couleur mouchetée) :** 0,125 po (3,17 mm) et 0,155 po (4,00 mm) d'épaisseur, indiquez RTSP pour le carreau moucheté. (Non disponible en 12 po x 12 po)

Fini Disque carré en relief Carreau en caoutchouc - **RT-Sq (couleur unie) ou RTSP-Sq (couleur mouchetée)** : 0,125 po (3,17 mm) et 0,155 po (4,00 mm) d'épaisseur, indiquez RTSP pour le carreau moucheté (non disponible en 12 po x 12 po)

Smooth Accent Carreau en caoutchouc **- RET (couleur unie)** : 0,100 po (2,54 mm) et 0,130 po (3,30 mm) d'épaisseur

© 2021 Tarkett USA Inc. 04/2021

Smooth Surface Carreau en caoutchouc pour pièce en haut de l'escalier (C-Smooth) : 0,125 po (3,17 mm) d'épaisseur

Woodgrain Carreau de revêtement de sol en caoutchouc (WG) : 0,125 po (3,17 mm) d'épaisseur (uniquement disponible en 6 po x 48 po)

Woven Carreau de revêtement de sol en caoutchouc (WV) : 0,125 po (3,17 mm) d'épaisseur (non disponible en 12 po x 12 po)

1.3.3. **Caractéristiques physiques :**

Dimensions du carreau et emballage :

- 24 po x 24 po (61 cm x 61 cm), 0,125 po et 0,100 po d'épaisseur– 8 carreaux par boîte (32 pi² [3,0 m²])
- 24 po x 24 po (61 cm x 61 cm), 0,155 po et 0,130 po d'épaisseur – 6 carreaux par boîte (24 pi² [2,2 m²])
- 12 po x 12 po (30,5 cm x 30,5 cm), 40 carreaux par boîte 40 pi² (3,7 m²)
- 6 po x 48 po (15,2 cm x 121,9 cm), 0,125 po d'épaisseur, Woodgrain & Leather uniquement, 16 carreaux par boîte (32 pi² (3,0 m²)]

2. RENDEMENT DU PRODUIT ET DONNÉES TECHNIQUES

2.1. **Résistance à l'abrasion** (ASTM D 3389) : perte de poids < 1,0 gramme

2.2. **Dureté** (ASTM D 2240) : Pas moins que 85 Shore A

2.3. **Résistance au glissement** (ASTM D 2047) : SCOF ≥ 0,5

2.4. **Stabilité de la couleur à la chaleur** (ASTM F 1514) : $\Delta E \leq 8,0$

2.5. **Limite de charge statique** (ASTM F 970) : conforme à 250 psi

2.6. **Résistance au feu** (ASTM E 648 – puissance rayonnante critique) : Classe 1

2.7. **Dégagement de fumée** (ASTM E 662) : inférieur à 450

2.8. **Résistance chimique** (ASTM F 925) : conforme – 5 % acide acétique, 70 % alcool isopropylique, solution d'hydroxyde de sodium (5 % NaOH), solution d'acide chlorhydrique (5 % HCl), solution d'acide sulfurique (5 % H_2SO_4), solution d'ammoniac domestique (5 % NH_4OH), javellisant domestique (5,25 % NaOCl), nettoyant désinfectant (5 % phénol actif).

3. INSTALLATION

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les instructions d'installation des carreaux de revêtement de sol en caoutchouc Tarkett.

3.1. **Adhésifs** :

- **Couverture adhésive Tarkett 965** :
  Substrat poreux : 125-150 pi² par gallon
  Substrat non poreux : 150-175 pi² par gallon
- **Couverture adhésive Tarkett 996 Two-Part Epoxy** :
  Substrat poreux et non poreux : 150-175 pi² par gallon
- **Couverture adhésive Tarkett 975 Two-Part Polyurethane** :
  Substrat poreux et non poreux : 150-175 pi² par gallon
- **Couverture adhésive Tarkett SpraySmart 901** :
  Substrat poreux et non poreux : 80 pi² par canette (480 pi² par boîte)

4. DISPONIBILITÉ ET PRIX

Disponible auprès des distributeurs agréés Tarkett dans tout le pays.

5. ENTRETIEN

72 heures après la fin de l'installation, les procédures de maintenance initiale devront être mises en œuvre conformément aux exigences du fabricant. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les consignes d'entretien des carreaux en caoutchouc de Tarkett.

6. SERVICES TECHNIQUES

Visitez le site Web **www.tarkettna.com**

Communiquez avec le soutien technique au (800) 899-8916 ou par courriel à l'adresse **Resilient.TechnicalSupport@tarkett.com**

Échantillons : les échantillons destinés à des fins de vérification et d'approbation sont disponibles sur demande auprès de Tarkett. Les échantillons sont remis conformément aux exigences du cahier des charges. Les échantillons acceptés et approuvés constitueront les matériaux standard utilisés pour la réalisation du projet.

7. GARANTIE

Garantie limitée de 5 ans. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Tarkett ou un distributeur agréé Tarkett.

Tarkett en Amérique du Nord
Département des services techniques
30000 Aurora Road
Solon, Ohio 44139, États-Unis
800.899.8916
info@tarkettna.com
www.tarkettna.com

© 2021 Tarkett USA Inc. 04/2021