FICHE TECHNIQUE

MONOQUARTZ®

RECOUVREMENT POUR MUR ET PLANCHER
(VERSION # 1 – 1 JANVIER 2025)

FUSION

REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT PRÊT À L'EMPLOI À BASE DE POLYMÈRES, D'EAU ET DE GRANIT, CONÇU POUR LA PROTECTION TECHNIQUE ET LA DÉCORATION DES SOLS ET DES MURS.

APPLICATIONS

• **EXTÉRIEUR :** TROTTOIR DE BÉTON, STATIONNEMENT, RAMPES DE GARAGES, COURS, AMÉNAGEMENT PAYSAGERS, TOUR DE PISCINE, MURETS, CLOTÛRES, TERRASSES ET BALCONS, MARCHES D'ESCALIERS, PORCHES ET SOUBASSEMENTS, RÉNOVATION, GRADINS DE STADES, AIRES DE JEUX, ACCÈS PMR (PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE), ETC.

• **INTÉRIEUR :** HALLS, COULOIRS, CAVES, PALIERS D'IMMEUBLES, CAGES D'ESCALIER, CIRCULATIONS, ENTREPÔTS, SANITAIRES, BUREAUX, LOCAUX D'ACTIVITÉ, COMMERCES, ETC.

• **CONSTRUCTION NEUVE OU RÉNOVATION :** PARTICULIERS, COPROPRIÉTÉS, HÔTELLERIE, ENTREPRISES, COMMERÇANTS, ESPACES PUBLICS, ETC.

CARACTERISTIQUES / AVANTAGES

- INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- PRODUIT MONOCOMPOSANT PRÊT À L'EMPLOI
- ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLE, AUCUN APPRÊT REQUIS
- RÉSISTANT AUX UV (NE JAUNIT PAS)
- PRODUIT ÉCOLOGIQUE SANS ODEUR (TRÈS FAIBLE TAUX DE COV)
- APPLICABLE SUR TOUS SUPPORTS : BÉTON, CIMENT, CARRELAGE, BOIS, MÉTAL, ETC.
- GARANTIE PRODUIT: 15 ANS

INFORMATION DU PRODUIT

FORMAT

18.8 L UNIT (5 GAL US) 25 KG

CONSOMMATION

±2,3 KG/M² POUR UNE ÉPAISSEUR DE 3 MM EN 2 COUCHES, SOIT ENVIRON 11 M² PAR POT

TEMP ENTRE LES COUCHE

ENVIRON 1 HEURE SELON LES CONDITIONS D'APPLICATION

TEMP. D'APPLICATION

MIN	2 °C (35 °F)
MAX	30 °C (86°F)

COULEUR

DISPONIBLE EN 5 TEINTES

DURÉE DE VIE & CONSERVATION

+10 AN DANS SON EMBALLAGE NON OUVERT. CONSERVER DANS UN ENDROIT SEC ENTRE 12 ET 28 °C (41 ET 89 °F). AVANT UTILISATION, LAISSER LE PRODUIT SE RÉCHAUFFER ENTRE 18 ET 30 °C (65 ET 86 °F).

INSTRUCTIONS

PREPARATION DE SURFACE

CE PRODUIT EST APPLICABLE SUR TOUS SUPPORTS : BÉTON, CIMENT, CARRELAGE, BOIS, MÉTAL, ETC. LE SUPPORT DOIT ÊTRE SAIN ET TOTALEMENT EXEMPT DE TOUTE SALETÉ : POUSSIÈRE, HUILE, GRAISSE, COLLE, ETC. UN SUPPORT ENDOMMAGÉ PEUT ÊTRE RÉPARÉ PRÉALABLEMENT AVEC UN MORTIER DE RÉPARATIONS À BASE DE POLYMÈRES. UN TAUX D'HUMIDITÉ MAXIMAL DE 30 % EST TOLÉRÉ SUR LES SUPPORTS EN BÉTON.

MALAXAGE

POUR UNE HOMOGÉNÉITÉ PARFAITE, LE PRODUIT DOIT ÊTRE MÉLANGÉ AVEC L'OUTIL APPROPRIÉ PENDANT ENVIRON 1 MINUTE AVANT UTILISATION.

APPLICATION

APPLIQUER A L’AIDE D’UNE TRUELLE ET/OU D’UN SQUEEGEE EN 2 COUCHES ÉGALE DE 1/16’’.

NETTOYAGE

NETTOYER TOUT LES OUTILS ET ÉQUIPEMENTS AVEC DU SAVON. LES PRODUITS DURCIS NE PEUVENT ÊTRE ÉLIMINÉS Q UE MÉCANIQUEMENT. LAVEZ-VOUS SOIGNEUSEMENT LES MAINS ET LA PEAU À L'EAU CHAUDE SAVONNEUSE.

RESTRICTION

- TEMPÉRATURE MINIMUM / MAXIMUM DU SUBSTRAT 2 °C / 30 °C (35 °F / 86 °F).
- HUMIDITÉ RELATIVE MAXIMALE DURANT L'APPLICATION ET LE MÛRISSEMENT : 85 %.
- UN TAUX D'HUMIDITÉ MAXIMAL DE 30 % EST TOLÉRÉ SUR LES SUPPORTS EN BÉTON
- PROTÉGER DE L'HUMIDITÉ, DE LA CONDENSATION ET DE TOUT CONTACT AVEC L'EAU DURANT LES PREMIÈRES 24 HEURES DE MURISSEMENT
- NE PAS MALAXER MANUELLEMENT ; MALAXAGE MÉCANIQUE UNIQUEMENT

SANTÉ ET SÉCURITÉ

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX OU LA PEAU, RINCER ABONDAMMENT À L'EAU CLAIRE. EN CAS D'INCONFORT PERSISTANT, CONSULTER UN MÉDECIN. COMPOSÉ PRINCIPALEMENT D'EAU, CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUN INGRÉDIENT TOXIQUE OU DANGEREUX. TOUTEFOIS, LORS DE SON UTILISATION, IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE PORTER DES LUNETTES ET DES GANTS DE PROTECTION.

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET DE CONSEILS SUR LA MANIPULATION, LE STOCKAGE ET L'ÉLIMINATION DES PRODUITS CHIMIQUES, LES UTILISATEURS DOIVENT CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ LA PLUS RÉCENTE DU PRODUIT, QUI CONTIENT DES DONNÉES PHYSIQUES, ÉCOLOGIQUES, TOXICOLOGIQUES ET AUTRES DONNÉES RELATIVES À LA SÉCURITÉ.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

LES INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS RELATIVES À L'APPLICATION ET À L'UTILISATION FINALE DES PRODUITS FUSION SONT COMMUNIQUÉES DE BONNE FOI, SUR LA BASE DES CONNAISSANCES ET DE L'EXPÉRIENCE ACTUELLES DE PROSOL, ET CONCERNENT DES PRODUITS STOCKÉS, MANIPULÉS ET APPLIQUÉS DANS DES CONDITIONS NORMALES, PENDANT LA PÉRIODE D'UTILISATION PRESCRITE. EN PRATIQUE, LES MATÉRIAUX, LES SUPPORTS ET LES CONDITIONS RÉELLES DU SITE PEUVENT VARIER CONSIDÉRABLEMENT. PAR CONSÉQUENT, PROSOL N'OFFRE AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE NI D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX INFORMATIONS, RECOMMANDATIONS ET CONSEILS FOURNIS. LES DROITS DE PROPRIÉTÉ DES TIERS DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS. PROSOL ACCEPTE TOUTES LES COMMANDES SOUS RÉSERVE DE SES CONDITIONS DE PAIEMENT ET DE LIVRAISON EN VIGUEUR. LES UTILISATEURS DOIVENT TOUJOURS CONSULTER LA VERSION LA PLUS RÉCENTE DE LA FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT, DISPONIBLE SUR DEMANDE OU EN VISITANT NOTRE SITE WEB À L'ADRESSE WWW.PROSOL.CA

FUSION

PROSOL Inc. 4305 rue Griffith, Saint-Laurent, Québec, H4T 2A2 (514) 745-1212