
FUZGUARD RÉSISTANT À L'EAU











Montana

Tahoe





SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Structure	Revêtement de sol imperméable
Largeur	$5^{11}/_{16}$ ", $6^{1}/_{2}$ ", $7^{3}/_{4}$ ", $9^{5}/_{16}$ ", ou Multi ($3^{1}/_{2}$ ", $5^{5}/_{8}$ " et $7^{3}/_{4}$ ")
Épaisseur	1/2" / 12 mm
Longueur	48", 71 ½" ou 87"
Détail des Bords	Scellant haut polymère non ionique de bord à bord pour la résistance à l'humidité et biseautage peint
Fini	En relief in register
Cote	AC4
Installation	5G ou système de verrouillage à sec 5G
Emplacement approprié	Au-dessus du sol, au-dessus ou en dessous
Certification	CARB II et Floorscore
Chauffage à rayonnement	Convient à une utilisation avec système hydronique
Autres caractéristiques	Fuzion TidalCore – 55 % plus stable et 35 % plus dense que les âmes habituelles de laminés
Garantie	À vie limitée résidentielle contre l'usure complète 10 ans limitée légère commerciale contre l'usure complète
Fourchette de prix (\$ - \$\$\$\$)	\$


INFORMATIONS SUR LA BOÎTE

Emballage 12.98-22.92 pi² par boîte

Poids 31-54 lbs.


OPTIONS DE MOULURES ET DE PLINTHES:







visitez FuzionFlooring.com

















À titre indicatif seulement. Chaque produit possède des caractéristiques et des variations de couleur uniques. Communiquez avec votre détaillant ou votre représentant Fuzion pour vous assurez que vous êtes satisfait du produit avant l'achat. Visitez le site FuzionFlooring.com pour consulter les garanties et les guides d'installation et d'entretien.