

# INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR LES DALLES POUR ACTIVITÉS SPORTIVES ET MULTIFONCTIONNELLES EN CAOUTCHOUC

Triumph et InertiaMC

## INTRODUCTION

Ces instructions sont rédigées comme un guide à l'usage des professionnels pour l'entretien et la maintenance du sol. L'utilisation de ces directives avec les produits de nettoyage énumérés ci-dessous facilitera le processus d'entretien et fournira au client un produit adéquat conformément à l'usage prévu. Rendez-vous toujours sur [www.tarketta.com](http://www.tarketta.com) pour obtenir les instructions de pose et d'entretien les plus récentes. Des vidéos techniques et des fiches de conseils sont également disponibles. Contactez les services techniques Tarkett au (800)-899-8916 pour toute question.

## APRÈS POSE/NETTOYAGE INITIAL

**Les conditions du chantier entraîneront l'accumulation de gravillons et de saletés. Le nettoyage initial ne doit pas être effectué avant 72 heures après la pose. Cependant, il est nécessaire que le sol soit balayé et protégé jusqu'au début de l'entretien.**

1. Balayez ou passez l'aspirateur sur le sol afin d'éliminer toutes les saletés et tous les gravillons qui s'y trouvent.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyants à pH neutre recommandés dans le tableau de référence ci-dessous.
3. Le rapport de dilution dépend des conditions de sol léger à lourd. Suivez les instructions figurant sur l'étiquette du fabricant.
4. Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une serpillière en nylon ou en rayonne ou d'un pulvérisateur à pompe. **N'INONDEZ PAS LE SOL.**
5. Laissez la solution de nettoyage agir pendant 5 à 15 minutes (le temps de maintien dépend de l'état du sol). **NE LAISSEZ PAS SÉCHER LA SOLUTION.**
6. Frottez le sol à l'aide d'une machine rotative à disque unique (175 - 350 tr/min) équipée d'une brosse à poils de nylon de calibre 16 à 24. Dans les petites zones, utilisez une brosse de nettoyage fixée à un manche.
7. Rincez soigneusement le sol à l'eau claire.
8. Laissez sécher complètement le sol.

**REMARQUE : Il peut être nécessaire de répéter le processus de nettoyage sur des sols très sales.**

## SOINS PRÉVENTIFS

1. Un système de tapis de protection efficace doit être installé à toutes les entrées pour réduire les coûts de nettoyage et prolonger la durée de vie du sol.
2. Protégez le sol des dommages en utilisant des patins et des roulettes de protection de bonne qualité pour les chaises, les tables et autres meubles à l'aide de produits conçus pour les sols résilients. L'utilisation de coussins de siège permet d'éviter d'endommager les roulettes ou les roues, sur les postes de travail ou dans des environnements similaires.
3. N'utilisez PAS de laine d'acier, de solvants puissants (essence, térébenthine et acétone) ou de nettoyants universels (Lestoil, Top Job, etc. et produits similaires).
4. N'utilisez PAS de composés de balayage ou de serpillières traités avec des solvants pétroliers, des composés de silicone ou des abrasifs non fixés qui endommagent le sol.
5. N'utilisez PAS de nettoyants désinfectants et d'insecticides en aérosol contenant de l'huile ou des solvants susceptibles de se déposer sur le sol en quantité suffisante pour le décolorer, le rendre glissant et l'endommager.

## NETTOYAGE DE ROUTINE/QUOTIDIEN

**Il est très important de nettoyer le revêtement de sol à une fréquence adaptée à l'importance et au type de trafic et aux conditions du sol. Un nettoyage quotidien est recommandé.**

1. Balayez ou passez l'aspirateur sur le sol afin d'éliminer toutes les saletés et tous les gravillons qui s'y trouvent.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyants à pH neutre recommandés dans le tableau de référence ci-dessous.
3. Le rapport de dilution dépend des conditions de sol léger à lourd. Suivez les instructions figurant sur l'étiquette du fabricant.
4. Frottez la solution de nettoyage sur le sol avec une serpillière en nylon ou en rayonne. Essorez bien la serpillière entre chaque application. Vous pouvez également utiliser une auto-laveuse (175 - 350 tr/min) équipée d'une brosse à poils de nylon de calibre 16 à 24. **N'INONDEZ PAS LE SOL.**
5. Laissez sécher complètement le sol.
6. Éliminez les petites taches et éraflures avec la serpillière humide. Utilisez un tampon blanc ou rouge si nécessaire.

## NETTOYAGE PERIODIQUE/EN PROFONDEUR

**Lorsque le nettoyage de routine/quotidien ne donne plus les résultats adéquats, un nettoyage en profondeur plus agressif est nécessaire pour nettoyer soigneusement le sol.**

1. Balayez ou passez l'aspirateur sur le sol afin d'éliminer toutes les saletés et tous les gravillons qui s'y trouvent.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyants à pH neutre recommandés dans le tableau de référence ci-dessous.
3. Le rapport de dilution dépend des conditions de sol léger à lourd. Suivez les instructions figurant sur l'étiquette du fabricant.
4. Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une serpillière en nylon ou en rayonne ou d'un pulvérisateur à pompe. **N'INONDEZ PAS LE SOL.**
5. Laissez la solution de nettoyage agir pendant 5 à 15 minutes (le temps de maintien dépend de l'état du sol). **NE LAISSEZ PAS SÉCHER LA SOLUTION.**
6. Frottez le sol à l'aide d'une machine rotative à disque unique (175 - 350 tr/min) équipée d'une brosse à poils de nylon de calibre 16 à 24. Dans les petites zones, utilisez une brosse de nettoyage fixée à un manche.
7. Rincez soigneusement le sol à l'eau claire.
8. Laissez sécher complètement le sol.

**REMARQUE : Il peut être nécessaire de répéter le processus de nettoyage sur des sols très sales.**

## TABLEAU DE RÉFÉRENCE DES PRODUITS D'ENTRETIEN

REMARQUE : Respectez toujours l'étiquette du fabricant pour connaître les ratios de mélange et l'utilisation appropriés.

	Nettoyage initial	Nettoyage quotidien	Nettoyage en profondeur
Diversey www.diversey.com 1-800-558-2332	Profi	Profi	Profi
		Prominence	Prominence
Produits écologiques certifiés		Stride	Stride
Spartan Chemical www.spartanchemical.com 1-800-537-8990	TriBase	TriBase	TriBase
Produits écologiques certifiés	Nettoyant industriel Green Solutions	Nettoyant multi- usage Green Solutions	Nettoyant industriel Green Solutions
XL North www.xlnorth.com 1-888-530-2259	Nettoyant multi- usage XL APC	Nettoyant multi- usage XL APC	Nettoyant multi- usage XL APC

### Tarkett Amérique du Nord

Service technique  
30000 Aurora Road  
Solon, OH 44139  
800.899.8916 Télécopie 440. 632.5643  
info@tarketna.com

[www.tarketna.com](http://www.tarketna.com)