
# **PROPLATE**

ACIER INOX 1.4016 POLI AUTO-ADHÉSIF OU PERFORÉ **PROPLATE** est un profilé couvre-joint plat à bords façonnés pour adhérer parfaitement au sol. Réalisé en acier inox 1.4016 poli avec un film de protection, disponible avec ou sans adhésif mais également en version perforée pour certaines largeurs. Disponible en 20-30-40-60-80 mm de largeur avec un film protecteur.




**EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE** 



1. Choisir le PROPLATE de la largeur et du matériel désirés en précisant clairement s'il doit être perforé ou auto-adhésif.

2. Couper le profilé à la longueur requise. Avant de poser le Proplate auto-adhésif, nettoyer, dégraisser et sécher le plan de pose en s'assurant que la température d'application soit inférieure à 15°.

3. Enlever le papier de protection de l'adhésif et poser le profilé en exerçant avec la main un pression verticale uniforme sans bouger le profilé et sans utiliser de marteau en fer ou acier. 4. Pour la version perforée, placer le profilé et marquer la position des trous en utilisant comme points de référence les trous du profilé. 5. Introduire les vis appropriées (habituellement des vis de Ø 3mm et des chevilles de 5x25mm). 6. Aligner le profilé et visser les vis à tête évasée zinguées ou cuivrées.



ACIER INOX 1.4016 POLI thermo packed - longueur b. 2,70 ML cond. 20 Pces - 54 ML (L 20 - 30 mm - 108 ML) - 10/10 mm

| Article             | Largeur |  |
|---------------------|---------|--|
| PETAC 20A (Adhésif) | 20mm    |  |
| PETAC 30A (Adhésif) | 30mm    |  |
| PETAC 40A (Adhésif) | 40mm    |  |
| PETAC 60A (Adhésif) | 60mm    |  |
| PETAC 80A (Adhésif) | 80mm    |  |

### ACIER INOX 1.4016 POLI thermo packed

longueur b. 2,70 ML - cond. 20 Pces - 54 ML - 10/10 mm

| Article                 | Largeur |  |
|-------------------------|---------|--|
| PETAC 60 (sans perforé) | 60mm    |  |
| PETAC 80 (sans perforé) | 80mm    |  |

Disponible sur demande le PETAC 60A/80A/60/80, avec une épaisseur de 12/10

ACIER INOX 1.4016 POLI PERFORÉ - avec film de protection - longueur b. 2.70 ML - cond. 20 Pces - 54 ML (L 30 mm - 108 ML) - 10/10 mm

| Article             | Largeur |  |
|---------------------|---------|--|
| PETAC 30F (perforé) | 30mm    |  |
| PETAC 40F (perforé) | 40mm    |  |



| ACIER INOX     | 1.4016 | POLI t    | hermo   | packed |    |
|----------------|--------|-----------|---------|--------|----|
| longueur b. 0, | 93 ML  | - cond. 2 | 20 Pces | 10/10  | mm |

| Largeur |
|---------|
| 30mm    |
| 30mm    |
| 60mm    |
| 80mm    |
|         |

SELF


#### **GAMME COULEURS**



# **PROPLATE**

LAITON POLI AUTO-ADHÉSIF OU PERFORÉ

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE



1. Choisir le PROPLATE de la largeur et du matériel désirés en précisant clairement s'îl doit être perforé ou auto-adhésif.

2. Couper le profile à la longueur requise. Avant de poser le Proplate auto-adhésif, nettoyer, dégraisser et sécher le plan de pose en s'assurant que la température d'application soit inférieure à 15°.

3. Enlever le papier de protection de l'adhésif et poser le profilé en exerçant avec la main un pression verticale uniforme sans bouger le profilé et sans utiliser de marteau en fer ou acier.

4. Pour la version perforée, placer le profilé et marquer la position des trous en utilisant comme points de référence les trous du profilé. 5. Introduire les vis appropriées (habituellement des vis de 0 3mm et des chevilles de Sx25mm). 6. Aligner le profilé et visser les vis à tête évasée zinguées ou cuivrées.

### **GAMME COULEURS**



**PROPLATE** est un profilé couvre-joint plat à bords façonnés pour adhérer parfaitement au sol. Réalisé en laiton poli avec un film de protection, disponible avec ou sans adhésif mais également en version perforée pour certaines largeurs. Disponible en 20-30-40-60-80 mm de largeur avec un film protecteur.



LAITON POLI thermo packed - longueur b. 2,70 ML - cond. 20 Pces - 54 ML (L 20/30 mm - 108 ML) - 10/10 mm

| Article             | Largeur |  |
|---------------------|---------|--|
| PETOL 20A (Adhésif) | 20mm    |  |
| PETOL 30A (Adhésif) | 30mm    |  |
| PETOL 40A (Adhésif) | 40mm    |  |
| PETOL 60A (Adhésif) | 60mm    |  |
| PETOL 80A (Adhésif) | 80mm    |  |

LAITON POLI thermo packed - longueur b. 2,70 ML - cond. 20 Pces - 54 ML (L 20 mm- 108 ML) - 10/10 mm

| Largeur |              |
|---------|--------------|
| 20mm    | <del>*</del> |
| 60mm    | *            |
| 80mm    | *            |
|         | 20mm<br>60mm |

LAITON POLI avec film de protection - longueur b. 2,70 ML - cond. 20 Pces - 54 ML (L 30 mm - 108 ML) - 10/10 mm

| Article             | Largeur |  |   |
|---------------------|---------|--|---|
| PETOL 30F (perforé) | 30mm    |  | * |
| PETOL 40F (perforé) | 40mm    |  | * |

| LAITON POLI thermo packed<br>longueur b. 0,83 ML - cond. 20 Pco | es - 10/10 mm | - | SELF<br>PACK |
|---|---------------|---|--------------|
| Article   | Largeur       |   |              |
| PETOL 308AS (Adhésif)   | 30mm          |   |              |
| DETOL 40046 (1 11 / 10  | 40            |   |              |

LAITON POLI thermo packed
longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces - 10/10 mm

Article

PETOL 309AS (avec adhésif)

PETOL 309FS (percé avec vis et chevilles)

PETOL 409AS (avec adhésif)

40mm

| PETOL 309AS (avec adhésif)                | 30mm |     |
|---|------|-----|
| PETOL 309FS (percé avec vis et chevilles) | 30mm |     |
| PETOL 409AS (avec adhésif)                | 40mm |     |
| PETOL 409FS (percé avec vis et chevilles) | 40mm | *   |
| PETOL 609AS (avec adhésif)                | 60mm | *   |
| PETOL 809AS (avec adhésif)                | 80mm | *   |
| LAITON POLI thermo packed                 | S S  | ELF |

| LAITON POLI thermo packed<br>longueur b. 1,66 ML - cond. 20 Pces - 10/10 mm |         | - |
|---|---------|---|
| Article   | Largeur |   |

| Largeur |      |      |
|---------|------|------|
| 30mm    |      | k    |
| 40mm    |      | k    |
|         | 30mm | 30mm |



seuil - couvre-joint

couvre