

SOL 40P est une vaste gamme de profilés de jonction universels en aluminium, revêtus d'une pellicule en pvc très résistante au piétinement, à l'usure, aux rayons UV et aux produits de nettoyage des sols. Grâce à son insert en PVC rigide (non conducteur d'électricité) entre la base et le top (dessus), le nouveau SOL 40P interrompt et élimine les charges électrostatiques, les champs magnétiques et tout ce qui peut être transmis entre deux sols (ex: sols réchauffés). Disponible finitions de bois et d'aluminium anodisé. N'importe quel insert d'une hauteur de 7, 9, 11, 13, 15 et 19 mm avec la base percée/coupée peut être utilisé en le fixant à l'aide de vis ou de colle. Largeur de couverture 40 mm.

SOL 40P

TOP FINITIONS DE BOIS ET
D'ALUMINIUM ANODISÉ
+ INSERT PIN + BASE EN ALUMINIUM



TOP ALU. + INSERT PIN + BASE 45 ALU. COUPÉE/PERFORÉE
(6 finitions alu. anod. 3 sur demande) **thermo packed**
long. b. 2,7 ML - cond. **20 Pcs - 54 ML (PIN 17, 19 - 40,5 ML)**

TOP ALU. REVÊTU + INSERT PIN + BASE 45 ALU. COUPÉE/PERFORÉE
(80 finitions bois, 49 sur demande) **thermo packed**
longueur b. 2,7 ML - cond. **20 Pcs - 54 ML (PIN 17, 19 - 40,5 ML)**

Article	H mm		
PISPC... 407 (inserto PIN 07)	7 / 10		
PISPC... 409 (inserto PIN 09)	9 / 12		
PISPC... 4011 (inserto PIN 11)	11 / 14		
PISPC... 4013 (inserto PIN 13)	13 / 16		
PISPC... 4015 (inserto PIN 15)	15 / 18		
PISPC... 4017 (inserto PIN 17)	17 / 20		
PISPC... 4019 (inserto PIN 19)	19 / 22		

COMPLETS

Article	H mm		
PISPC... 407 (inserto PIN 07)	7 / 10		
PISPC... 409 (inserto PIN 09)	9 / 12		
PISPC... 4011 (inserto PIN 11)	11 / 14		
PISPC... 4013 (inserto PIN 13)	13 / 16		
PISPC... 4015 (inserto PIN 15)	15 / 18		
PISPC... 4017 (inserto PIN 17)	17 / 20		
PISPC... 4019 (inserto PIN 19)	19 / 22		

COMPLETS

TOP ALU. + INSERT PIN + BASE 45 ALU. COUPÉE/PERFORÉE
(6 finitions alu. anod. 3 sur demande) **thermo packed**
long. b. **0,90 ML cond. 15 Pcs (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 Pcs)**



TOP ALU. REVÊTU + INSERT PIN + BASE 45 ALU. COUPÉE/PERFORÉE
(80 finitions bois, 49 sur demande) **thermo packed**
long. b. **0,90 ML cond. 15 Pcs (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 Pcs)**



Article	H mm		
PISPC... 4079S (inserto PIN 07)	7 / 10		
PISPC... 4099S (inserto PIN 09)	9 / 12		
PISPC... 40119S (inserto PIN 11)	11 / 14		
PISPC... 40139S (inserto PIN 13)	13 / 16		
PISPC... 40159S (inserto PIN 15)	15 / 18		
PISPC... 40179S (inserto PIN 17)	17 / 20		
PISPC... 40199S (inserto PIN 19)	19 / 22		

Article	H mm		
PISPC... 4079S (inserto PIN 07)	7 / 10		
PISPC... 4099S (inserto PIN 09)	9 / 12		
PISPC... 40119S (inserto PIN 11)	11 / 14		
PISPC... 40139S (inserto PIN 13)	13 / 16		
PISPC... 40159S (inserto PIN 15)	15 / 18		
PISPC... 40179S (inserto PIN 17)	17 / 20		
PISPC... 40199S (inserto PIN 19)	19 / 22		

Disponible en finition: AO - AA - AB - (AT, CH et SB disponible sur requête avec un minimum de commande de 200 pcs) 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W.

Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article. Exemple: PNSP... 40P (finition choisie Anod. Or) PNSPAO 40P.

GAMME COULEURS ANODISÉ

AO - Aluminium anod. or	AA - Aluminium anod. argent	AB - Aluminium anod. bronze

* GAMME COULEURS ANODISÉ SUR DEMANDE

AT - Aluminium anod. titane	CH - Aluminium anod. Champagne	SB - Aluminium anod. Sable

GAMME COULEURS BOIS

04W - Hêtre Foncé	05W - Rouvre Clair (strip)	07W - Cerisier Foncé (Planche)	09W - Noyer rosé	13W - Teak indonésien	18W - Zerbano clair	21W - Rouvre poudre	25W - Sapin blanchi	29W - Rouvre blanc	30W - Rouvre gris	31W - Rouvre Victoria
32W - Rouvre Rose	33W - Rouvre Segato	34W - Rouvre Havana	35W - Rouvre Edimburgo	36W - Rouvre Américain	37W - Rouvre Carvi	38W - Rouvre Queens	39W - Orme Gris	41W - Rouvre Ice	42W - Rouvre Grace	44W - Rouvre Miel
45W - Rouvre Maroc	46W - Noir decape	48W - Rouvre cork	49W - Rouvre Sable	53W	54W	55W	65W - Tripoli	73W - Bangkok	75W - Liotard	

* GAMME COULEURS BOIS SUR DEMANDE

06W	08W	10W	11W	28W	40W	43W	47W	50W	51W	52W	56W	57W	58W	59W	60W	61W	62W	63W	64W	66W	67W	68W	69W	70W	71W	72W	74W	76W	77W
78W	79W	80W	82W	83W	84W	85W	86W	87W	88W	89W	90W	93W	94W	95W	97W														

Sur demande, il est possible de réaliser d'autres finitions de la gammes couleurs: commande minimum de 200 pièces. Délais de production: 4/5 semaines. Prix à convenir. Pour obtenir des échantillons de finitions, contacter le service commercial pour connaître les quantités minimum, les délais et les coûts.

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE



1. Fixer et/ou coller la base au sol. 2. Procéder à la pose du sol en laissant entre 3 et 10 mm entre le sol et l'insert. 3. Choisir le profil souhaité, si c'est nécessaire couper TOP, PIN et BASE à la longueur désirée, insérer alors le PIN dans le TOP à l'endroit approprié en forme de "queue de pie", puis positionner le profil sur le lieu de l'encastrement en "U" de la base. 4. À l'aide d'une petite table marteler le TOP, jusqu'au niveau d'encastrement souhaité.

* = Production sur demande avec quantité minimale de 200 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir