



Innovative Tile and Stone
Installation Systems

254 Platinum



Data Sheet 677.0



FEATURES

Tenacious bond

40 minute open time

Smooth and creamy consistency

A component of the LATICRETE Lifetime Warranty†

Contains Microban®

BENEFITS

Superior adhesion that will not deteriorate over time, making LATICRETE® 254 Platinum suitable for interior and exterior applications, including areas with continuous submersion like pools and fountains.

Increases productivity and flexibility on the job site — resulting in fast, accurate installations.

Easy to trowel mortar assures proper coverage on both the substrate and the veneer.

Performance backed by LATICRETE means peace of mind for trouble-free installations in both interior and exterior applications.

Inhibits the growth of stain-causing mold and mildew in the mortar with Microban antimicrobial protection.

Uses

- For all ceramic tile, porcelain tile, glass tile and stone installations
- Interior and exterior
- Excellent for facades and underwater applications

Suitable Substrates

- Exterior glue plywood*
- Properly prepared vinyl tile*
- Concrete/masonry
- Concrete block
- Cement mortar beds
- Non-water soluble cut-back adhesive*
- Existing ceramic tile and stone
- Cement terrazzo
- Cement backer boards**
- Gypsum wallboard*
- Gypsum plaster*
- Plastic laminate*
- Cement terrazzo

Packaging

Standard — 50 lb (22.7 kg) bag;
56 bags per pallet


Available Colors

Grey and White

For applications that require 2 — 4 hour set times try LATICRETE® 254R Platinum Rapid

Approximate Coverage

1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm) notched trowel	80 — 95 ft ² (7.4 — 8.8 m ²)
1/4" x 3/8" (6 mm x 9 mm) notched trowel	60 — 70 ft ² (5.6 — 6.5 m ²)
1/2" x 1/2" (12 mm x 12 mm) notched trowel	40 — 45 ft ² (3.7 — 4.2 m ²)



† See Data Sheet 230.99 for complete warranty information. * Interior use only. ** Consult cement backer board manufacturer for specific installation recommendations and to verify acceptability for exterior use.

Snap for information.

DS-712.0SP-0112

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2012 LATICRETE International, Inc.
All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.



Sistemas Innovadores para la
Instalación de Cerámica y Piedra

254 Platinum



Consulte la especificación 677.0



CARACTERÍSTICAS

Adherencia superior

Tiempo de trabajo de 40 minutos

Consistencia suave y cremosa

Un componente de la Garantía[†] de por vida LATICRETE.

Contiene agente Microban[®]

BENEFICIOS

La adhesión superior de LATICRETE[®] 254 Platinum no se deteriorará con el tiempo, por lo que es adecuado para aplicaciones interiores y exteriores, entre las que se incluyen las áreas expuestas a la inmersión continua, como piscinas y fuentes.

Aumenta la productividad y flexibilidad en el lugar, dando como resultado instalaciones rápidas y precisas.

Este mortero de fácil aplicación con llana asegura una distribución segura tanto en el sustrato como en el recubrimiento.

Rendimiento respaldado por LATICRETE significa tranquilidad e instalaciones sin problemas en aplicaciones interiores y exteriores.

Inhibe el crecimiento de moho y hongos generadores de manchas en el sustrato gracias a la protección del agente antimicrobiano Microban.

Usos

- Para todas las instalaciones de revestimiento cerámico, porcelana, vidrio y piedra
- Interiores y exteriores
- Excelente para fachadas y aplicaciones sumergidas

Sustratos adecuados

- Madera contrachapada grado exterior*
- Vinilo preparado adecuadamente*
- Mampostería de hormigón
- Capas de mortero de cemento
- Revestimiento cerámico existente
- Piso de hormigón
- Panel de yeso*
- Panel de cemento**
- Yeso*
- Terrazo de cemento

Presentación

Estándar — Bolsa de 22.7 kg (50 libras), 56 bolsas por paleta.

Rápida — Bolsa de 11.3 kg (25 libras), 104 bolsas por paleta.

Colores disponibles

Gris y blanco

Pruebe LATICRETE[®] 254R Platinum
Rápido para aplicaciones que requieren
un tiempo de fraguado de 2 a 4 horas.

Rendimiento aproximado

Llana dentada de 6 mm x 6 mm (1/4 pulg. x 1/4 pulg.)	De 7.4 a 8.8 m ² (80 a 95 pies ²)
Llana dentada de 6 mm x 9 mm (1/4 pulg. x 3/8 pulg.)	De 5.6 a 6.5 m ² (60 a 70 pies ²)
Llana dentada de 12 mm x 12 mm (1/2 pulg. x 1/2 pulg.)	De 3.7 a 4.2 m ² (40 a 45 pies ²)


*Vea la información completa sobre la garantía en la especificación 230.99. *Usar sólo en interiores. ** Consulte las recomendaciones de instalación específicas del fabricante de los paneles de cemento y para verificar que son adecuados para exteriores.

DS-712.0SP-0112

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

Para obtener más
información, tome
una fotografía con su
dispositivo móvil.



©2012 LATICRETE International, Inc.

Todas las marcas comerciales son propiedad intelectual de sus respectivos propietarios.

