



Innovative Tile and Stone
Installation Systems

254 Platinum



Data Sheet 677.0



FEATURES

Tenacious bond

40 minute open time

Smooth and creamy consistency

A component of the LATICRETE Lifetime Warranty†

Contains Microban®

BENEFITS

Superior adhesion that will not deteriorate over time, making LATICRETE® 254 Platinum suitable for interior and exterior applications, including areas with continuous submersion like pools and fountains.

Increases productivity and flexibility on the job site — resulting in fast, accurate installations.

Easy to trowel mortar assures proper coverage on both the substrate and the veneer.

Performance backed by LATICRETE means peace of mind for trouble-free installations in both interior and exterior applications.

Inhibits the growth of stain-causing mold and mildew in the mortar with Microban antimicrobial protection.

Uses

- For all ceramic tile, porcelain tile, glass tile and stone installations
- Interior and exterior
- Excellent for facades and underwater applications

Suitable Substrates

- Exterior glue plywood*
- Properly prepared vinyl tile*
- Concrete/masonry
- Concrete block
- Cement mortar beds
- Non-water soluble cut-back adhesive*
- Existing ceramic tile and stone
- Cement terrazzo
- Cement backer boards**
- Gypsum wallboard*
- Gypsum plaster*
- Plastic laminate*
- Cement terrazzo

Packaging

Standard — 50 lb (22.7 kg) bag;
56 bags per pallet


Available Colors

Grey and White

For applications that require 2 — 4 hour set times try LATICRETE® 254R Platinum Rapid

Approximate Coverage

1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm) notched trowel	80 — 95 ft ² (7.4 — 8.8 m ²)
1/4" x 3/8" (6 mm x 9 mm) notched trowel	60 — 70 ft ² (5.6 — 6.5 m ²)
1/2" x 1/2" (12 mm x 12 mm) notched trowel	40 — 45 ft ² (3.7 — 4.2 m ²)



† See Data Sheet 230.99 for complete warranty information. * Interior use only. ** Consult cement backer board manufacturer for specific installation recommendations and to verify acceptability for exterior use.

Snap for information.

DS-712.0FR-0112

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2012 LATICRETE International, Inc.
All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.



Systèmes de pose de carrelage
et de pierre innovants

254 Platine



Voir la fiche technique 677.0



CARACTERISTIQUES

Adhérence tenace

Temps ouvert 40 minutes

Consistance lisse et onctueuse

Couvert par la garantie à vie LATICRETE*

Contient du Microban®

BENEFICIOS

Avec une adhérence supérieure qui ne se détériore pas avec le temps, LATICRETE® 254 Platine convient aux poses intérieures et extérieures, y compris sur des surfaces immergées en permanence telles que les piscines et les fontaines.

Accroît la productivité et la souplesse d'emploi sur le chantier, résultant en des poses rapides et précises.

Ce mortier facile à travailler assure une bonne couverture à la fois sur le support et le parement.

Des performances appuyées par LATICRETE qui assurent des poses sans problème à l'intérieur comme à l'extérieur.

Empêche la croissance de moisissures causant des taches dans le mortier, grâce à la protection antimicrobienne Microban.

Emplois

- Pour toutes les poses de carrelage céramique, de carreaux de porcelaine, de carreaux de verre et de pierre
- Intérieur et extérieur
- Excellent pour les poses sur façade et sous l'eau

Supports appropriés

- Contreplaqué encollé extérieur* • Béton/maçonnerie
- Vinyle correctement apprêté* • Bloc de béton
- Lits de mortier de ciment • Panneau de ciment*
- Carrelage céramique existant • Panneau de gypse*
- Enduit de plâtre* • Terrazzo de ciment

Conditionnement

Standard — Sac de 50 lb (22,7 kg); 56 sacs par palette

Rapide — Sac de 25 lb (11,3 kg); 104 sacs par palette

Couleurs proposées

Gris et blanc

Pour les poses nécessitant des durées de prise de 2 à 4 heures, essayer LATICRETE® 254R Platine Rapide

Couverture approximative

Platoir denté de 6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	7,4 à 8,8 m ² (80 à 95 pi ²)
Platoir denté de 6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po)	5,6 à 6,5 m ² (60 à 70 pi ²)
Platoir denté de 12 mm x 12 mm (1/2 po x 1/2 po)	3,7 à 4,2 m ² (40 à 45 pi ²)

* Voir les renseignements complets sur la garantie dans la Fiche technique 230.99. * Utilisation à l'intérieur seulement. ** Consulter le fabricant de panneaux de ciment pour les recommandations de pose particulières et pour vérifier que l'utilisation à l'extérieur est possible.


DS-712.0FR-0112

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

NOTER : Pour le service technique en français, veuillez composer +1.855.237.1992

Pour plus de renseignements, scannez avec votre téléphone.



©2012 LATICRETE International, Inc.

Toutes les marques de commerce indiquées sont la propriété intellectuelle de leur propriétaires respectifs.