



Innovative Tile and Stone
Installation Systems

4-XLT

Multi-use, polymer modified mortar for large format tile installations



Data Sheet 080.0



FEATURES

Non-sag

Multiple utility

Water Dispersion Technology™

Dust Lock™ Technology

Smooth and creamy consistency

BENEFITS

Superior bond that meets the demands of challenging installations involving large and/or heavy tile.

Excellent medium bed performance, 3/4" (19 mm) thick without shrinkage.

Provides for the complete dispersion of water within the mix allowing users to achieve the desired application consistency.

Reduces mess both during transportation of the product as well as during mixing.

Easy to trowel mortar assures proper coverage on both the substrate and the veneer.

Uses

- Interior and exterior wall installations
- Large format ceramic tile, porcelain tile and stone
- Medium bed mortar for flooring installations
- Ideal for most types of thin-set flooring applications

Testing

Meets or exceeds the following standards:

- ANSI A118.4 and A118.11 shear bond strength requirements
- ISO 13007-2 non-sag requirement
- "Extra Heavy" rating per ASTM C627

Suitable Substrates

- Exterior glue plywood*
- Concrete
- Concrete block
- Existing ceramic tile and stone
- Gypsum wallboard*
- Cement backer board**
- Brick or concrete masonry

Packaging

50 lb (22.7 kg) bag; 56 bags per pallet. Available in grey and white.


Approximate Coverage

For Medium Beds

1/2" x 1/2" (12 mm x 12 mm) notched trowel	40 – 47 ft ² (3.7 – 4.4 m ²)
---	--

For Thin Beds

1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm) notched trowel	80 – 95 ft ² (7.4 – 8.8 m ²)
1/4" x 3/8" (6 mm x 9 mm) notched trowel	60 – 70 ft ² (5.6 – 6.5 m ²)



Snap for more
information.

¹ See Data Sheets 025.0APD for complete warranty information. * Interior use only. ** Consult cement backer board manufacturer for specific installation recommendations and to verify acceptability for exterior use.

DS-006.6SP-0112

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2012 LATICRETE International, Inc.
All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.



Sistemas Innovadores para la
Instalación de Cerámica y Piedra

4-XLT

Un adhesivo multiuso fortificado con polímeros para instalaciones de revestimientos de gran tamaño



La especificación 080.0



CARACTERÍSTICAS

Antidescuelgue

Multiuso

Tecnología™ de Dispersión de Agua

Tecnología de fijación del polvo DUST LOCK™

Consistencia suave y cremosa

VENTAJAS

Adhesión superior que satisface las altas exigencias de las instalaciones de cerámicos grandes o pesados.

Excelente desempeño como capa mediana, de 19 mm (3/4 pulg.) de ancho sin contracción.

Proporciona una completa dispersión de agua en la mezcla y permite que el usuario obtenga la consistencia de aplicación deseada.

Reduce la suciedad durante el transporte y el proceso de mezclado del producto.

Este mortero de fácil aplicación con llana asegura una distribución adecuada tanto en el sustrato como en el recubrimiento.

Usos

- Para instalaciones en paredes de piedra
- Porcelanato y cerámica en exteriores e interiores
- Puede usarse como mortero de capa mediana para instalaciones de piso
- Ideal para la mayoría de las aplicaciones de pisos de capa delgada

Presentación

Cumple o supera las siguientes normas:

- Requisito de propiedades antidescuelgue ISO 13007-2
- Requisito de propiedades antidescuelgue ISO 13007-2
- Clasificación "Extra pesado" de acuerdo a la norma ASTM C627

Sustratos adecuados

- Madera contrachapada grado exterior*
- Hormigón
- Bloque de hormigón
- Revestimiento cerámico y piedra
- Panel de yeso*
- Panel de cemento**
- Mampostería de hormigón o ladrillo

Pruebas

Supera los requisitos de resistencia adhesiva al cizallamiento A118.4 y A118.11 del ANSI e ISO 13007-1 T. Clasificación de servicio "Extra pesado" de acuerdo con la norma ASTM C627.

Rendimiento aproximado


Para capas medias

Llana dentada de 12 mm x 12 mm (1/2 pulg. x 1/2 pulg.)	De 3.7 a 4.4 m ² (40 a 47 pies ²)
--	---

Pe capas delgadas

Llana dentada de 6 mm x 6 mm (1/4 pulg. x 1/4 pulg.)	De 7.4 a 8.8 m ² (80 a 95 pies ²)
Llana dentada de 6 mm x 9 mm (1/4 pulg. x 3/8 pulg.)	De 5.6 a 6.5 m ² (60 a 70 pies ²)

Para obtener más información, tome una fotografía con su dispositivo móvil.



* Vea la información completa sobre la garantía en la especificación 025.0APD. * Usar sólo en interiores. ** Consulte las recomendaciones de instalación específicas del fabricante de los paneles de cemento y verifique si son adecuados para exteriores.

DS-006.6SP-0112

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2012 LATICRETE International, Inc.

Todas las marcas comerciales son propiedad intelectual de sus respectivos propietarios.

