



Des solutions de construction  
éprouvées mondialement

# Le coulis<sup>^</sup> PERMACOLOR<sup>MD</sup>



Le fiche technique 250.0



## CARACTÉRISTIQUES

- Couleur uniforme
- Mélanger avec de l'eau seulement
- Résiste aux taches
- Pour de largeurs de joint de 1,5 à 12 mm (1/16 à 1/2 po)
- Coulis à base de ciment solide et durable (Répond ANSI A118.7)
- Couvert par la garantie\* système à vie de LATICRETE®, la garantie\* système 25 ans de LATICRETE et la garantie\* système 15 ans de LATICRETE pour les façades extérieures à ossature acier ou bois
- Renforcé avec des fibres

## AVANTAGES

- Sans tachage, résiste à l'efflorescence.\*
- Facile à poser, ne nécessite aucun additif.
- Résistance aux taches améliorée par rapport au coulis de ciment standard.\*\*
- Idéal pour les murs et les planchers.
- Résiste à la fissuration et au poudrage.
- Appuyées par LATICRETE qui assurent des poses sans problème à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Cette caractéristique exclusive offre une excellente résistance pour un coulis à base de ciment.

## Emplois

- Carrelage céramique et pierre
- Intérieur et extérieur
- Murs et planchers
- Résidentiel et commercial\*\*\*

## Conditionnement

- Sac de 11,3 kg (25 lb)
- Carton de 3,6 kg (8 lb)

## Couleurs proposées

- Palette de 40 couleurs†

## Couverture en m<sup>2</sup> (pi<sup>2</sup>)

Approximative, par sac de 11,3 kg (25 lb).

Format de carreau	Largeur des Joints				
	1.5 mm (1/16 po)	3 mm (1/8 po)	6 mm (1/4 po)	9 mm (3/8 po)	12 mm (1/2 po)
25 x 25 x 6 mm (1 x 1 x 1/4 po)	10.2 (100)	5.3 (51)	2.8 (28)	2.0 (20)	1.6 (16)
50 x 50 x 6 mm (2 x 2 x 1/4 po)	20.1 (196)	10.2 (100)	5.3 (51)	3.6 (36)	2.8 (28)
106 x 106 x 7.5 mm (4-1/4 x 4-1/4 x 5/16 po)	34.3 (331)	17.5 (1627)	9.1 (88)	6.3 (57)	4.9 (44)
150 x 150 x 12 mm (6 x 6 x 1/2 po)	29.8 (291)	15.1 (146)	7.6 (74)	5.1 (50)	3.9 (38)
200 x 200 x 9 mm (8 x 8 x 3/8 po)	54.1 (528)	27.2 (265)	20.4 (134)	9.2 (90)	6.9 (68)
300 x 300 x 9 mm (12 x 12 x 3/8 po)	79.4 (774)	39.8 (388)	20.0 (195)	13.4 (131)	10.1 (99)
325 x 325 x 9 mm (13 x 13 x 3/8 po)	86.0 (839)	43.1 (420)	21.6 (211)	14.5 (141)	10.9 (107)
400 x 400 x 9 mm (16 x 16 x 3/8 po)	105.8 (1032)	53.0 (517)	26.6 (259)	17.8 (174)	13.4 (131)
425 x 425 x 9 mm (18 x 18 x 3/8 po)	112.4 (1160)	56.3 (581)	28.2 (292)	18.9 (195)	14.2 (147)

<sup>^</sup>Brevet d'invention américain n° : 6784229 B2 (et autres brevets). \*Évite fortement le risque d'efflorescence par rapport au coulis à base de ciment portland traditionnel. \*\*Voir les renseignements complets sur la garantie dans les Fiches techniques 230.154PD, 025.04PD et 230.99. \*\*\*Pour obtenir une résistance maximale contre le tachage, utiliser le Coulis<sup>^</sup> supérieur SPECTRALOCK<sup>®</sup> PRO. \*\*\*\*Voir les restrictions dans la Fiche technique 250.0. \*\*Voir les informations sur le choix complet de couleurs dans le tableau des couleurs de coulis LATICRETE (Fiche technique 254.3). †Brevet d'invention américain n° : 6881768 (et autres brevets). ‡La technologie antimicrobienne du produit empêche la croissance des moisissures sur le mortier-collé. La technologie antimicrobienne n'est pas conçue pour remplacer les pratiques normales de nettoyage ou pour protéger les utilisateurs.

