



CAOUTCHOUC ET VINYLE DE JOHNSONITE

Girons d'escalier

Notice d'entretien

INTRODUCTION

Les présentes instructions constituent un guide sur l'entretien des girons d'escalier à l'intention des professionnels. Le fait de respecter des directives et d'utiliser les produits répertoriés ci-dessous facilitera le processus d'entretien et fournira au client un produit qui comble les attentes. Veuillez toujours visiter le site www.tarkettna.com pour obtenir les directives de pose et d'entretien mises à jour. Des vidéos techniques et des fiches-conseils sont aussi mises à votre disposition. Communiquez avec les services techniques de Tarkett au 1 800 899-8916 poste 9297 si vous avez des questions.

APRÈS LA POSE / PREMIER NETTOYAGE

Les conditions du chantier causent l'accumulation de poussière et de débris. Le premier nettoyage ne doit pas être effectué moins de 72 heures après la pose. Cependant, les girons d'escalier doivent être balayés et protégés jusqu'à ce que l'entretien commence.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyeurs à pH neutre recommandés dans le tableau de référence figurant ci-dessous.
3. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface. Suivez les directives de l'étiquette du fabricant.
4. Appliquez la solution de nettoyage en utilisant une vadrouille de nylon ou en rayonne, une brosse dure en nylon ultradoux ou un pulvérisateur à pompe. **NE PAS VERSER TROP DE LIQUIDE SUR LES MARCHES.**
5. Laissez la solution de nettoyage agir de 5 à 15 minutes en fonction du degré de saleté des girons d'escalier. **NE PAS LAISSER SÉCHER LA SOLUTION.**
6. Répandez la solution à l'aide d'une vadrouille ou d'une brosse dure en nylon ultradoux.
7. Essuyez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à liquides.
8. Rincez soigneusement les girons d'escalier avec de l'eau propre.
9. Laissez les girons d'escalier sécher complètement.
REMARQUE : il est possible que le processus de nettoyage doive être répété pour les girons d'escalier très sales.

ENTRETIEN PRÉVENTIF

1. Il est recommandé d'installer un système de nattes de protection à toutes les entrées pour réduire les coûts de nettoyage et prolonger la durée de vie des girons d'escalier.
2. Ne PAS utiliser de laine d'acier, de solvants puissants (essence, térébenthine et acétone) ou de nettoyeurs tout usage (Lestoil, Top Job et produits similaires).
3. Ne PAS utiliser de poudre à balayer ou de vadrouilles traitées avec des solvants pétroliers, des composés de silicone ou des abrasifs à l'état libre qui peuvent endommager les girons d'escalier.
4. Ne PAS utiliser de désinfectants et insecticides en pulvérisation contenant de l'huile ou des solvants qui peuvent se déposer sur les girons d'escalier en quantité suffisante pour le décolorer, le rendre glissant ou l'endommager.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Il est très important de nettoyer les girons d'escalier à une fréquence qui correspond à la quantité et au type de passage et de niveau de saleté. Nous recommandons un nettoyage quotidien.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur les girons d'escalier pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyeurs à pH neutre recommandés dans le tableau de référence figurant ci-dessous.
3. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface. Suivez les directives de l'étiquette du fabricant.
4. Nettoyez les girons d'escalier à l'aide de la solution de nettoyage en utilisant une vadrouille de nylon ou en rayonne.
5. Laissez les girons d'escalier sécher complètement.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR / PÉRIODIQUE

Lorsque le nettoyage quotidien ne donne plus de résultats satisfaisants, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage en profondeur pour bien nettoyer les girons d'escalier.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyeurs à pH neutre recommandés dans le tableau de référence figurant ci-dessous.
3. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface. Suivez les directives de l'étiquette du fabricant.
4. Appliquez la solution de nettoyage en utilisant une vadrouille de nylon ou en rayonne, une brosse dure en nylon ultradoux ou un pulvérisateur à pompe. **NE PAS VERSER TROP DE LIQUIDE SUR LES MARCHES.**
5. Laissez la solution de nettoyage agir de 5 à 15 minutes en fonction du degré de saleté des girons d'escalier. **NE PAS LAISSER SÉCHER LA SOLUTION.**
6. Répandez la solution à l'aide d'une vadrouille ou d'une brosse dure en nylon ultradoux.
7. Essuyez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à liquides.
8. Rincez soigneusement les girons d'escalier avec de l'eau propre.
9. Laissez les girons d'escalier sécher complètement.
REMARQUE : il est possible que le processus de nettoyage doive être répété pour les girons d'escalier très sales.



TABLEAU DE RÉFÉRENCE DES PRODUITS D'ENTRETIEN

REMARQUE : suivez toujours les directives qui se trouvent sur l'étiquette du fabricant pour une utilisation et des rapports de mélange adéquats.

	Premier nettoyage/nettoyage en profondeur	Nettoyage quotidien
Diversey www.diversey.com 1 800 558-2332 Produits certifiés écologiques	Profi	Profi
		Prominence
		Stride
Spartan Chemical www.spartanchemical.com 1 800 537-8990 Produits certifiés écologiques	TriBase	TriBase
		Vadrouille humide
	Nettoyant industriel Green Solutions	Nettoyant tout usage Green Solutions
XL North www.xlnorth.com 1 888 530-2259	Nettoyant pour plancher en caoutchouc XL	Nettoyant pour plancher en caoutchouc XL

