NXT® Pedestal Mini

DS-65454E-0725

Globally Proven
Construction Solutions



1. NOMBRE DEL PRODUCTO
NXT® Pedestal Mini

2. FABRICANTE
LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235
Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 1235
Fax: +1.203.393.1684
Sitio de Internet: laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Diseñada para satisfacer requisitos de altura más baja, con un rango ajustable de ¾ pulgada (20 mm) a 1-3/4 pulgada (45 mm). Al ofrecer la misma durabilidad e instalación sencilla que la unidad Max, se integra sin complicaciones en cualquier proyecto de piso. Esta unidad, ideal para áreas que requieren una elevación mínima, facilita un sostén confiable y fiabilidad sin concesiones.

Usos
Los sistemas de pedestales para baldosas son altamente versátiles y pueden instalarse sobre diversos sustratos, siempre que sean estructuralmente sólidos y capaces de soportar la carga del sistema.

Las aplicaciones incluyen:
- Áreas con baldosas o madera elevada
- Baldosas (porcelanato, piedra, concreto, etc.)
- Plataformas de madera

Ventajas
- Ajuste de triple tornillo: permite un ajuste de elevación de alta precisión
- Lengüeta espaciadora de 5/32" incluida
- Almohadilla de cabezal con amortiguación de sonido incorporada
- "Encastrar y conectar": se combina fácilmente con extensores para lograr un rango completo de elevaciones de instalación
- Durabilidad superior y capacidad de carga de hasta 2,200 psi
- Drenaje rápido del agua
- Proporciona mayor aislamiento térmico y absorción de expansión
- Ideal para diversos materiales, incluidos concreto, porcelanato, piedra natural, mármol, granito y plataformas
- Fácil de instalar sobre superficies existentes o nuevas
- Puede instalarse sobre sistemas de membranas líquidas, bituminosas y sintéticas
- Compatible con nuestra línea completa de accesorios, incluidos cuñas de goma, correctores de pendiente, soportes para viguetas de madera, anclajes contra viento y almohadillas de protección de base
- El mandril de alta velocidad permite un ajuste rápido de la altura, lo que ahorra tiempo a los instaladores
- La llave de mantenimiento facilita el mantenimiento. Los pedestales pueden ajustarse después de que se haya instalado la baldosa o plataforma.

Sustratos adecuados

Presentación
72 piezas por caja

Rendimiento aproximado
La cobertura variará según el tipo de acabado de superficie y las dimensiones.

Limitaciones
NO
- Instalar los pedestales NXT al revés por ningún motivo.
- Cortar el pedestal para cualquier aplicación.

- Usar extensores de 4" sin cuerpo ni base de pedestal.

4. DATOS TÉCNICOS

Propiedades físicas

Test No.	Maximus Force (kN)	Maximus Weight (Kg)
1	20.04	2,043kg
2	21.00	2,141kg

NATA accredited for compliance with ISO/IEC 17025 by ATTAR - Advanced Technology Testing and Research

Load Capacity

Test no.1: Load ratings taken at fully extended position centrally loaded and force applied

Test no.2: Load ratings taken at fully extended position centrally loaded and force applied

Propiedades de trabajo

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Instrucciones para la instalación

PASO 1:
Asegúrese de que el sustrato esté limpio, suave y libre de escombros de construcción. Los pedestales NXT no son adecuados para superficies blandas, como césped, grava suelta, roca triturada, etc. Si el sustrato tiene membrana, recomendamos usar la base NXT Pedestal - Base Pad.

PASO 2:
Mida y divida el área en partes iguales según el tamaño de la baldosa. Usar una línea de tiza ayuda a establecer y encontrar la mejor ubicación del pedestal.
Nota: El sistema NXT Pedestal tiene juntas espaciadoras de 5/32".

PASO 3:
Se recomienda comenzar en una esquina y asegurarse de que el pedestal y la baldosa estén apoyados contra un perímetro sólido.

PASO 4:
Coloque las baldosas/azulejos/piedras adecuados sobre los pedestales asegurándose de que el material esté nivelado.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788
Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en Internet, visite LATICRETE en **laticrete.com**

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

- 5 Year Pedestals Product Warranty (US) (English)

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 1235
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235
Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en **laticrete.com**.

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com
© 2025 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.