

| PRODUCT SPECIFICATIONS / DEVIS TECHNIQUE : |                                                                                                                                                                               |                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| STYLE :                                    | NANAIMO 40207                                                                                                                                                                 |                   |
| PRODUCT TYPE / TYPE DE PRODUIT :           | Carpet Tile 19.68" x 19.68" / Tuile 50 cm x 50 cm - Carpet Plank 9.84" x 39.37" / Planches 25 cm x 100 cm                                                                     |                   |
| SURFACE TEXTURE / SURFACE DU TAPIS :       | Multilevel Loop / Bouclé à niveaux multiples                                                                                                                                  |                   |
| PILE FIBER CONTENT / MÉLANGE DE FIBRE :    | 100% Aquafil BCF Anti-Static ECONYL® nylon/ 100% Aquafil filament continu antistatique nylon ECONYL®                                                                          |                   |
| DYE METHOD / SYSTÈME DE TEINTURE :         | Solution Dyed / Teinture en solution                                                                                                                                          |                   |
| PRIMARY BACKING / ENDOS PRIMAIRE :         | Non-Woven Polyester / Polyester non-fissé                                                                                                                                     |                   |
| SECONDARY BACKING / ENDOS SECONDAIRE :     | Fiberglass Reinforced Thermoplastic - PermaFuse™ Technology - Phthalate free<br>Module de P.V.C. renforcé en fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ - Sans phthalate |                   |
|                                            | IMPERIAL / IMPÉRIAL                                                                                                                                                           | METRIC / MÉTRIQUE |
| PILE WEIGHT / POIDS DU VELOURS :           | 17 oz s.y. / v.c.                                                                                                                                                             | 576 g/m²          |
| GAUGE / CALIBRE :                          | 1/12 ga. / ja.                                                                                                                                                                | 47.2 / 10 cm      |
| STITCHES / RANGÉES DE TOUFFES :            | 12.5 per in. / par po.                                                                                                                                                        | 49.2 / 10 cm      |
| PILE HEIGHT / HAUTEUR DU VELOURS :         | 0.177"                                                                                                                                                                        | 4.5 mm            |
| PILE THICKNESS / ÉPAISSEUR DU VELOURS :    | 0.118"                                                                                                                                                                        | 3 mm              |
| DENSITY FACTOR / FACTEUR DENSITÉ :         | 5186.44                                                                                                                                                                       | 9.57 ktex         |
| TOTAL WEIGHT / POIDS TOTAL :               | 108.3 oz per s.y. / par v.c.                                                                                                                                                  | 3662 g/m²         |

| PERFORMANCE SPECIFICATIONS / PERFORMANCE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FLAMMABILITY / INFLAMMABILITÉ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meets ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class I / Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I                                                                                                                                                    |
| SMOKE DENSITY / DENSITÉ DE LA FUMÉE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meets ASTM E-662 test standards < 450 Flaming mode / Rencontre les normes ASTM E-662 < 450 mode de combustion                                                                                                                                       |
| ANTI-STATIC PROPERTIES / PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C / Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21°C                                                                                                                                                                                 |
| DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Less than 0.05% / Moins de 0,05%                                                                                                                                                                                                                    |
| LIGHTFASTNESS / SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L5 or Better / L5 ou supérieur                                                                                                                                                                                                                      |
| RESISTANCE TO WET CLEANING / RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gray Scale 5 / 5 à l'échelle des gris                                                                                                                                                                                                               |
| ACOUSTIQUE ASTM-E3133 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ACOUSTIQUE ASTM-E492 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSTALLATION METHODS / MÉTHODES D'INSTALLATION :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div><br/>Classic<br/>Classique</div> <div><br/>Herringbone<br/>Chevron</div> |
| WARRANTIES / GARANTIES :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 years Limited Commercial Wear & Anti-Static / Garantie 10 ans limitée contre l'usure commerciale et antistatique<br>10 years Limited Against Delamination / Garantie 10 ans limitée contre la délamination<br>10 years Limited on Dimensional Stability / Garantie 10 ans limitée de la stabilité dimensionnelle<br>10 years Limited Against Backing Deterioration / Garantie 10 ans limitée contre la détérioration de l'endos |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CRI GREEN LABEL PLUS :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certified GLP 0006 / Certifié GLP 0006                                                                                                                         |
| ORIGIN / ORIGINE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Made in Canada / Fabriqué au Canada                                                                                                                                                                                                                 |

| BACKING SYSTEMS AVAILABLE / SYSTÈMES D'ENDOS DISPONIBLES                            |                                                                                     | DIMENSION                                                                    |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                     | IMPERIAL / IMPÉRIAL                                                          | METRIC / MÉTRIQUE                                                          |
|  |  | Carpet Tile / Tuile 19.68" x 19.68"<br>Carpet Plank / Planche 9.84" x 39.37" | Carpet Tile / Tuile 50 cm x 50 cm<br>Carpet Plank / Planche 25 cm x 100 cm |

