



WSG 20-180

Meuleuse d'angle Ø 180 mm

Meuleuse d'angle puissante pour le meulage.

Référence: 7 221 07 09 63 7

Avantages

- > Moteur haute performance FEIN - Rendement élevé sur toute la plage de travail, supporte des charges atteignant 150 %.
- > La tête d'engrenage plate facilite l'accès dans les pièces à travailler.
- > Démarrage progressif pour une utilisation en toute sécurité.
- > Poignée arrière à 4 positions.
- > Roulements à billes protégés contre les poussières.
- > Composants électroniques protégés.
- > Charbons à détection de niveau d'usure (autorupteur).
- > Protection contre le redémarrage intempestif.

Compris dans le prix

- ✓ 1 capot de protection
- ✓ 1 poignée
- ✓ 1 paire de flasques
- ✓ 1 clé

Equipement

- ✓ Démarrage progressif
- ✓ Moteur haute performance FEIN
- ✓ Protection contre le redémarrage intempestif



Applications

Dégrossir



Ebarber



Tronçonner



★ adapté

★★ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée	2,000 W
Puissance utile	1,250 W
Vitesse à vide	8,500 1/min
Meule Ø	7 [180] in[mm]
Plateau souple Ø	7 [180] in[mm]
Fixation outils	5/8-11 in
Poids selon EPTA	12.35 [5.60] lbs[kg]

VALEURS DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS SONORES

Niveau sonore LpA Incertitude de la valeur de mesure KpA	87 dB 3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA Incertitude de la valeur de mesure KWA	98 dB 3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	103 dB 3 dB
Valeur de vibration 1 α_{hv} 3 voies Valeur de vibration 2 α_{hv} 3 voies	$\alpha_{h,AG}$ 6,0 m/s ² $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s ²
Incertitude de la valeur de mesure K α	1,5 m/s ²



FEIN

Une grande variété d'applications

