

2017

NEWTOWN

NEWTOWN ENGINEERED COLLECTION
COLLECTION NEWTOWN

Description

plancher d'ingénierie multi -couches pré vernis
- Joint micro-v aux 4 cotés, joints cirés
- Prefinished multi-layered Engineered Laminated Flooring
- Micro bevels on 4 sides, waxed edges
-

Size
Dimension

Épaisseur totale -1/2 pou (12mm) masse de bois, coeur de HDF
et couche de contrebalancement en eucalyptus
surface déroulé ou tranché- 1/32 po (1mm)
Largeur - 4 7/8 po (125mm)
Longueurs fixes variés – de 16 po (406mm) à 60 po (1524mm)

Total thickness - 1/2 in (12mm) top layer ,HDF core and
Eucalyptus balancer
Width - 4 7/8 in (125mm)
Sliced or rotary peel surface - 1/32 in (1mm)
Random fixed lengths 16 in (406mm) to 60 in (1524mm)

Packaging
Emballage

3.15 m2 – 33.91 sq. ft. per box / 3.15 m2 – 33.91 pi2 par boîte
48 boxes per skid / 48 boîtes par palette-
768 boxes per 40 ft container / 768 boîtes par conteneur

Essences / Species

Chêne Blanc / White Oak - Quercus Alba
Placage tranché / Sliced veneer
Merisier / birch- Betula
Placage déroulé / rotary peel venner

Grade

Grade ABC coloration naturel prononcé, nœuds sain et nœuds bouchés, aucunes gerces de surfaces, légères traces de minéraux

ABC grade consists of color variation, healthy sound knots and filled knots, no surface checks allowed, traces of mineral allowed

Finis /Finish	Chêne Blanc -Vernis Treffert très résistant composé de polyuréthane séché a l'ultraviolet et de particules d'oxyde d'aluminium - aspect huilé brossé -protection contre les rayons UV White Oak - High quality Treffert matt finish composed of UV cured polyurethane varnish and aluminum oxide particles- oil and wire brush look - UV protection against sunrays Merisier- Vernis Treffert de qualité composé de polyuréthane séché a l'ultraviolet et de particules d'oxyde d'aluminium - finili lisse- protection contre les rayons UV Birch- High quality Treffert finish composed of UV cured polyurethane varnish and aluminum oxyde particles- smooth look - UV protection againts sunrays						
Test Taber / Taber test	Chêne Blanc- dureté du fini brossé 200- ASTM 4060- papier S33 White Oak- hardness of wire brush finish-200 ASTM 4060- using S33 paper Merisier -dureté du fini lisse 850 - ASTM 4060- papier type S33 Birch- hardness of smooth finish 850 - ASTM 4060- using S33 paper						
Test Janka / Janka test	Dureté de l'essence selon critère établi de la NWFA <table><tr><td>Merisier- Birch</td><td>Janka</td><td>1260</td></tr><tr><td>Chêne blanc-White oak</td><td>Janka</td><td>1360</td></tr></table> Hardness of species as per NWFA criteria	Merisier- Birch	Janka	1260	Chêne blanc-White oak	Janka	1360
Merisier- Birch	Janka	1260					
Chêne blanc-White oak	Janka	1360					
Installation / Installation	Système d'enclenchement sans colle, breveté et sous license Unilin Fold down locking system patent , under the Unilin license and trademark						
Sous Plancher / Subfloor	Installation sur sous plancher de bois ou de béton Installation over concrete or wood sub floors						
Usages / Uses	Heavy domestic use and Light commercial use Usage résidentiel intensif et usage commercial léger						
Accessoires / Accessories	Réducteurs et moulures en T Reducers and T moldings						
Certification s/ Certifications	Carb 2 attribué selon les critères, Californiens des codes et règlements – Carb 2 certification in compliance with California's codes and regulations						

Garantie Warrantie	25 years limited warranty / 5 ans Light Commercial Garantie limitée de 25 ans/ 5 ans Commercial Léger