

INSTALLATION

<u>Uniquement pour usage intérieur</u>

Manubric offre des produits faciles d'installation en seulement quelques étapes.

INSTALLATION DE LA BRIQUETTE/LOFT BLOC

1. Ouvrir toutes les boîtes, sortir les briquettes/Loft Bloc et choisir la disposition celles-ci en fonction de l'effet désiré. Si des briquettes/Loft Bloc sont brisés, les mettre de côté et les utiliser pour les coupes.
2. Étaler l'adhésif à l'aide de la truelle dentée 3/16'' Manubric Design.
3. Ne pas appliquer plus adhésif que la surface ne peut recevoir de briquettes dans une période de 10 à 15 minutes. (Environ 15 pc).
4. Poser votre revêtement mural Manubric Design en commençant soit par le bas, en les pressant fermement en position par un léger mouvement de torsion.
   Important : Si des coins sont requis, commencer par ceux-ci.
5. Pour la briquette, s'assurer que les joints sont d'une largeur uniforme entre 1/4'' à 3/8'' maximum.
6. S'assurer de temps à autre qu'au moins 85% de l'adhésif se transfert à l'endos des briquettes/Loft Bloc.
7. Si une peau s'est formée à la surface de l'adhésif, gratter et appliquer une nouvelle couche d'adhésif.

SÉCHAGE ET JOINTEMENT

1. Un minimum de 24 à 48 heures doit être alloué pour le séchage.
2. En général, le jointement peut être fait 24 heures après l'installation des produits Manubric Design.
3. Dans une chaudière propre, préparer le mortier Manubric Design selon les instructions.
4. Remplir le cône à mortier Manubric Design à l'aide d'une truelle.
5. Aligner le bout du cône à mortier dans le joint et tordre le cône. Le mortier sera expulsé entre les briquettes pour former le joint.
   Conseil : Utiliser de petites quantités de mortier dans le cône à la fois et ajouter un très mince filet de savon à main transparent dans le mortier. (Optionnel)
   Important : Si du mortier se retrouve sur la briquette, attendre 15 à 20 minutes avant d'essuyer le mortier avec une linge sec. Ne pas frotter. Ne jamais utiliser d'eau.

6. À l'aide de votre doigt, retirer le surplus en tapotant et uniformisant les joints.
   Conseil : Nous recommandons de mettre des gants de caoutchouc.
   Important : Ne pas attendre au lendemain. Ne pas gratter la briquette avec une brosse métallique, de l'acide ou tout autre produit à base d'acide. Ne pas utiliser de brosse mouillée et ne jamais utiliser d'eau. Utiliser un chiffon sec ou très légèrement humide pour retirer l'excédent de mortier sur les briquettes. Ne pas trop frotter les briquettes pour éviter d'altérer les couleurs ou les effriter.
7. Attendre un minimum de 30 jours suivant l'installation avant de sceller les produits Manubric Design.

Produits recommandés pour l'installation		
Adhésif	Adhésif Manubric Design	Couvre un maximum de 15 pc/l
Coulis	Coulis Manubric Design	Couvre un maximum de 650 pc/ 4,5l

Outils nécessaires à l'installation
Exacto
Niveau
Équerre
Truelle
Ruban à mesurer
Gants de caoutchouc

Nous recommandons fortement de regarder la vidéo d'installation sur notre site internet, avant de débuter :

www.manubric.com/installation

GARANTIE

Manubric Design certifie que ce produit a été fabriqué à l'aide de matières premières de toute première qualité et en garantit l'état vendable et la qualité, pourvu qu'il soit utilisé pour l'usage auquel il est destiné. Dans le cadre de cette garantie, la responsabilité de Manubric Design se limite à remplacer le produit prouvé défectueux.

Le vendeur et le fabricant ne seront pas tenu responsables des blessures, pertes et dommages, directs ou indirects, découlant de l'emploi de ce produit ou de son incapacité d'emploi.
La facture originale du distributeur autorisé devra être fournie.

La garantie ne couvre pas les dommages résultants :

- D'une installation non conforme.
- Du mouvement des murs causé par le tassement des sols ou autrement.
- Du contact avec des produits chimiques, peinture ou autres.
- De la décoloration causée par les polluants atmosphériques, par l'eau ou un frottement.
- Des taches, oxydation ou décoloration causées par un agent externe ou un frottement.
- La garantie ne couvre que les matériaux défectueux de Manubric Design (main-d'œuvre non incluse) et est limitée à l'acheteur original.