

**URBN™ Studio** laminate flooring is a cost effective alternative to other floating floors. **URBN™ Studio** features an engineered High Density core structure that is CARB compliant and meets the E1 standard for Healthy Home requirements, with a High Definition décor, durable wear layer, and Silent Pad. Each **URBN™ Studio** plank has an attached Silent Pad w/DNA: Dynamic Noise Absorption, achieving a 73 IIC Acoustic Rating, ideal for all residential dwellings where sound transfer is a concern.

**URBN™ Studio** est un revêtement de sol laminé au coût avantageux lorsque que comparé à d'autres planchers flottants. **URBN™ Studio** est caractérisé par une structure d'ingénierie haute densité, conforme aux standards CARB et E1 pour une résidence saine; avec un décor haute définition, une couche d'usure durable et un endos acoustique. Chaque planchette **URBN™ Studio** intègre un coussin insonorisant aux performances de 73 IIC, idéal pour les résidences où l'isolation phonique est recherchée.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Style : Installation :	<b>URBN™</b> Premium Laminate flooring incorporates the <b>DROP LOCK</b> installation system with the patented <b>UNICLIC</b> technology that allows for an effortless floating floor installation. <b>URBN™</b> est un Laminé Premium avec le système <b>DROP LOCK</b> selon la technologie <b>UNICLIC</b> pour une installation flottante, facile et rapide.	
---------------------------	---	--



Construction :	NANOtec Bevel Edge, Drop Lock, AC4, Silent Pad	
----------------	--	--



Total Thickness : Épaisseur :	10.3 mm   8.3 mm HDF + 2.0 mm Silent Pad	
----------------------------------	--	--



Size : Dimensions :	165 mm x 1215 mm (6.5" x 48")	
------------------------	-------------------------------	--



Coverage : Sq. ft. / Box Surface : pi² / Boite	21.58	
---	-------	--



Packaging : Planks / Box Emballage : Lattes / Boite	10	
--	----	--



Weight : Box Poids : Boite	15 kg (33 lbs)	
-------------------------------	----------------	--



Dimensional Stability : Stabilité dimensionnelle :	EN13329	Pass / Passe
---	---------	--------------



Residual Indentation : Indentation résiduel :	EN13329	Pass / Passe
--	---------	--------------



Thermal Conductivity : Conductivité thermique :	EN13329	Pass / Passe
--	---------	--------------



Light Stability : Stabilité à la lumière :	EN ISO105	Pass / Passe
---	-----------	--------------



Chemical and Stain Resistance : Résistance chimique et aux taches :	EN438	Pass / Passe
--	-------	--------------



Abrasion Resistance : Résistance à l'abrasion :	AC4   Class 23/31	Pass / Passe
--	-------------------	--------------



Static Load Resistance : Résistance au poinçonnement :	EN13329	Pass / Passe
---	---------	--------------



Indoor Air Quality : Qualité air intérieur :	EN717 / EN13986   Class E1	Pass / Passe
---	----------------------------	--------------



Impact Insulation Class : Bruit de choc :	ASTM E989	73 IIC
--	-----------	--------



Limited Warranty : Garantie Limitée :	Residential : Lifetime / Résidentiel : Pour la vie Commercial : 10 years / Commercial : 10 ans	
--	---	--