

Scie de jambage Longneck 10-56

Plus de 6 po (15.24 cm)

avec système de dépoussiérage

PUISSANTE

Moteur de qualité industrielle de 1 100 watts

CONFORT

Queue rotative allongée pour un confort maximal et un effet de résistance au couple

PRATIQUE

Orifice d'aspiration de 1/2 po (38 mm) pour un captage optimal de la poussière

POLYVALENTE

La hauteur de la lame se règle de l'affleurement à 1 7/16 po (1.75 cm)

PRÉCISE

Profondeur de coupe réglable pour éviter de couper dans le plâtre ou les panneaux muraux lors de la coupe de plinthes

VARIABLE

Découpe sous les coup-de-pied et les coins intérieurs des moulures jusqu'à 1/2 po (1.27 cm) d'épaisseur

SÉCURITAIRE

Lever de protecteur de lame allongé pour une sécurité accrue

PRÉCISION

Grande lame de 6 3/16 po (15.72 cm) avec arbre d'arrêt creux pour des coupes affleurantes précises

2 LAMES

Comprend une lame à 36 dents à pointes au carbure (Roberts 10-47-2) et une lame à maçonnerie (Roberts 10-55-24). Aussi disponible : Lame à 20 dents (Roberts 10-47-6).

DURABLE

Mallette de transport moulée sur mesure avec attaches en métal

La scie de jambage Longneck Plus de 6 po 10-56 est munie d'un orifice d'adaptateur de 1/2 po original pour le système de dépoussiérage, ainsi qu'une grande plaque d'appui pour une stabilité accrue. Le moteur de 1 100 watts à 8 000 tr/min de qualité industrielle fournit la puissance nécessaire pour tout usage. La scie de jambage est également munie d'une lame de 6 3/16 po à 36 dents à pointes au carbure conçue pour facilement couper les piédroits de porte et les moulures pour la pose de nouveaux revêtements de plancher. Une lame à maçonnerie à haute performance est également incluse pour découper la brique et les blocs de ciment.

La scie Longneck Plus est équipée d'un guide de coupe à profondeur réglable de l'affleurement à 1 1/16 po afin d'éviter de couper le plâtre ou les panneaux de gypse lors de la découpe de moulures. Elle est conçue pour découper complètement les coins intérieurs de moulures jusqu'à une épaisseur de 1/2 po et le bas des portes jusqu'à 1 3/4 po d'épaisseur peuvent être découpés sans avoir besoin de les sortir de leurs gonds. Comprend une mallette de transport et de rangement en plastique moulé avec des attaches en métal.

SPÉCIFICATIONS

TENSION	120 V-60 Hz
AMPÈRES	9,6 (qualité industrielle)
WATTS	1100
TR/MIN	8000
ARBRE D'ARRÊT	5/8 po

Scannez ici pour
INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

