

1406

SUPÉRIEUR

Adhésif pour languette et rainure

1. NOM DU PRODUIT

ROBERTS® 1406 Adhésif pour languette et rainure

2. FABRICANT

Roberts Company Canada, Ltd.

34 Hansen Road South
Brampton, ON L6W 3H4
(866) 435-8665 / (905) 791-4444

3. DESCRIPTION

ROBERTS 1406 Adhésif pour languette et rainure est un adhésif polyvinylique à résistance élevée muni d'un embout applicateur spécial permettant de distribuer l'adhésif avec précision.

Caractéristiques et avantages

- Force d'adhérence exceptionnelle
- Satisfait aux exigences de Type II/D3
- Respectueux de l'environnement – sans solvant et conforme aux exigences LEED®; COV 7 g/L, règlement no 1168 du South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)
- Inflammable. Degrés de résistance au feu de NFPA Classe A et UBC Classe 1 (ASTM E84)

Emplois

Pour coller les planchers flottants en bois et stratifiés qui exigent l'utilisation d'un adhésif pour languette et rainure.

Couverture

Environ 975 m linéaires par 3.78 litres.
Environ 122 m linéaires par 473 mL.

Limitations

- Veiller à ce qu'il y ait assez de ventilation pendant l'installation des revêtements de sol.
- Ce produit n'est pas recommandé pour coller les produits vinyliques.
- Pour plus d'informations, consultez la fiche de données sur la sécurité, www.robertsconsolidated.com, les normes industrielles ainsi que les directives et les recommandations spécifiques du fabricant avant l'installation.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit:	Émulsion de PVA
Couleur:	Bronzer
Odeur:	Légère; inodore après séchage
Temps d'assemblage:	Dans les 5 minutes
COV:	7 g/L
pH:	2.5-4
Durée de conservation:	Contenant fermé jusqu'à un an
Entreposage:	Protéger contre la congélation

5. INSTRUCTIONS

Préparation

Les languettes et les rainures doivent être propre, sec et libre de contaminants et de particules qui se détachent.

Application

Déposer le cordon sur la languette et la rainure conformément aux directives du fabricant du revêtement de sol. Glisser la languette dans la rainure et taper-la légèrement pour assurer un bon contact. Essuyer les résidus de colle immédiatement. Une fois que l'adhésif sèche, il résiste à l'eau et au solvant.

Mûrissement

24 heures. L'adhésif sèche plus rapidement si la température est plus haute et l'humidité plus basse. REMARQUE: Ne durcira pas à des températures inférieures à 14°C/57°F.

Ne pas exposer les planchers fraîchement couverts à la circulation intense de 24 à 48 heures pour permettre à l'adhésif de bien sécher.

Nettoyage

L'adhésif frais – nettoyer à l'aide d'un chiffon mouillé et de l'eau.

L'adhésif sec – difficile à nettoyer.



6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Seau en plastique de 3.78 L	1406RB004	075378140610
Bouteille de 473 mL	1406RB500	075378140665

7. GARANTIE

En Collage Direct de 1 Ans

ROBERTS garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat, s'il est appliqué conformément aux instructions de ROBERTS et aux normes de l'industrie. La seule responsabilité de ROBERTS est de fournir un nouveau produit ou de rembourser le prix d'achat original. **Toute autre garantie explicite, y compris celle de qualité marchande pour raison particulière, sont exclus.** Toutes garanties tacites en vertu de la loi sont limitées à un an. ROBERTS n'assumera aucune responsabilité pour dommages-intérêts ou accidentel.

Pour des détails complets sur la garantie, veuillez visiter notre site www.robertsconsolidated.com.

8. ENTRETIEN

Pas applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des questions concernant l'installation qui ne sont pas adressées dans ce document, veuillez contacter le Département de Services Techniques au (905) 791-4444 ou visitez le site robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



ROBERTS® et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de a Q.E.P. Co., Inc.
LEED® et son logo sont des marques déposées de l'U.S. Green Building Council® et sont utilisés avec leur permission.

11280