

6700

SUPÉRIEUR

Adhésif pour tapis intérieur/extérieur

1. NOM DU PRODUIT

ROBERTS® 6700 Adhésif pour tapis intérieur/extérieur

2. FABRICANT

Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road South
Brampton, ON L6W 3H4
(866) 435-8665 / (905) 791-4444

3. DESCRIPTION

ROBERTS 6700 est un adhésif sans solvant conçu pour l'installation intérieure ou extérieure de moquettes intérieures/extérieures dans les emplacements où les adhésifs inflammables présentent un risque en raison de leurs vapeurs ou du risque d'incendie. Cet adhésif convient idéalement aux patios fermés ou vérandas, ainsi qu'aux caves.

Caractéristiques et avantages

- Idéal pour les terrasses, les solariums ainsi que les sous-sols
- Excellente résistance à l'humidité une fois durcie
- Respectueux de l'environnement – sans solvant et conforme aux exigences LEED®; COV < 1 g/L
- Certifié Green Label Plus® par CRI - GLP #36471
- Protection antimicrobienne GoldGuard®
- Circulation – commerciale intense

Uses

Pour coller la plupart des tapis intérieurs/extérieurs.

Endos de tapis – polypropylène (ActionBac®), aiguilleté, endos de caoutchouc (mousse, marine, gaufré), mousse d'uréthane, et touffetée ou tissé.

Pour des informations sur les surfaces non mentionnées, veuillez contacter notre département Services Techniques au (706) 277-5294.

Couverture et options de truelle*

3 mm x 3 mm x 1.5 mm

Revêtement: Moquette à poil ras
Couverture: 8.4-10.2 m² par 3.78 litres

3 mm x 3 mm x 3 mm

Revêtement: Tapis (polypropylène; tissé)
Couverture: 14.9-16.7m² par 3.78 litres

2 mm x 2 mm x 2 mm

Revêtement: Moquette à poil long
Couverture: 9.3-11.2 m² par 3.78 litres

*Les encoches référencées sont celles qui sont typiquement recommandées pour le type de revêtement de sol étant installé et sont référencées qu'à titre de guide. Consultez le fabricant de planchers pour leurs recommandations de truelles spécifiques.

Supports

Béton, sous-finition classé comme contreplaqué (CANPLY/APA), asphalte de pavage ancien (appliqué à chaud), fibre de verre, et aluminium lorsque la surface est propre et rendu rugueuse pour favoriser l'adhérence.

Limitations

- Ne pas utiliser cet adhésif sur des produits avec endos de vinyle ou vinyle pur.
- Cet adhésif n'est pas recommandé de l'utiliser sur les toitures d'asphalte.
- Ne pas utiliser dans les zones exposées à l'eau stagnante.
- Éviter la chaleur, le soleil, le vent, ou la pluie pendant l'installation. Ne pas installer sur surfaces humides. Ne pas exposer à la pluie avant que le revêtement est complètement durci.
- Recommander pour les applications extérieures couvertes.
- Veiller à ce qu'il y ait assez de ventilation pendant l'installation des revêtements de sol.
- Pour plus d'informations, consultez la fiche de données sur la sécurité, www.robertsconsolidated.com, les normes industrielles ainsi que les directives et les recommandations spécifiques du fabricant avant l'installation.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit:	Latex de SBR
Couleur:	Beige crémeux
Odeur:	Légère odeur sucrée
Temps de ouvert:	Jusqu'à 30 minutes
Temps de travail:	Jusqu'à 60 minutes
COV:	< 1 g/L
MVER:	5 livres ou moins (ASTM F1869) / 80 % H.R. ou moins (ASTM F2170)
pH:	Ne doit pas être supérieur à 9.0
Durée de conservation:	Contenant fermé jusqu'à un an
Entreposage:	Stable au gel-dégel à -12°C



5. INSTRUCTIONS

Préparation

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, lisses, plates (5 mm o sur 3 m), à niveau et sans humidité/alcalis ou autres substances (tel que l'huile, cire, peinture, scellant à base d'huile, résidu d'adhésif, etc.) qui puissent interférer avec la performance de ce produit ou la performance du plancher ou de son installation.

Réparer toute fissures, trous, et irrégularités pour assurer un aspect lisse et pour éviter l'usure accélérée. Ne pas remplir ou recouvrir les expansions ou autres joints avec revêtement de sol. Les pâtes de colmatages doivent être modifiées aux polymères et à base de ciment, adaptées pour votre utilisation, et appliquées conformément aux instructions du fabricant.

Installation

La température des matériaux et du lieu de travail doit être entre 18-35°C avec une humidité relative de pas plus de 65%, 48 heures avant, pendant, et 72 heures après l'installation. Le revêtement de sol et la performance de l'installation peuvent être affectés si la température ou l'humidité s'accroît ou se baisse beaucoup. Vérifier périodiquement à ce que la couverture de l'adhésif sur le support et le substrat soit adéquate en soulevant un des coins du revêtement pour une adhésion dépourvue de tout vide.

Étaler l'adhésif uniformément. L'adhésif doit être assez épais pour complètement couvrir le substrat et pour des renforcements plus profond dans l'endos du matériel de revêtement.

Étendre le revêtement alors que l'adhésif est encore humide. Le temps de positionner le revêtement de sol varie en fonction de la température et l'humidité.

Mûrissement

Protéger de la pluie jusqu'au séchage complet.

L'adhésif sèche plus rapidement si la température est plus haute et l'humidité plus basse.

Ne pas exposer les planchers fraîchement couverts à la circulation intense de 24 à 48 heures pour permettre à l'adhésif de bien sécher. Une circulation prématurée provoquera des échecs d'installation.

Nettoyage

L'adhésif frais – nettoyer à l'aide de l'eau chaude savonneuse.

L'adhésif sec – utiliser un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre. NE VERSER PAS DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER.

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Seau en plastique de 15.14 L	6700RB015	075378670049
Seau en plastique de 3.78 L	6700RB004	075378670018
Seau en plastique de 946 mL	6700RB001	075378670001

7. GARANTIE

En Collage Direct de 10 Ans

ROBERTS garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat, s'il est appliqué conformément aux instructions de ROBERTS et aux normes de l'industrie. La seule responsabilité de ROBERTS est de fournir un nouveau produit ou de rembourser le prix d'achat original. **Toute autre garantie explicite, y compris celle de qualité marchande pour raison particulière, sont exclus.** Toutes garanties tacites en vertu de la loi sont limitées à un an. ROBERTS n'assumera aucune responsabilité pour dommages-intérêts ou accidentel.

Pour des détails complets sur la garantie, veuillez visiter notre site www.robertsconsolidated.com.

8. ENTRETIEN

Pas applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des questions concernant l'installation qui ne sont pas adressées dans ce document, veuillez contacter le Département de Services Techniques au (905) 791-4444 ou visitez le site robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



ROBERTS®, GoldGuard®, et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de a Q.E.P. Co., Inc.
CRI Green Label +Plus® est une marque déposée de The Carpet and Rug Institute • LEED® et son logo sont des marques déposées de l'U.S. Green Building Council® et sont utilisés avec leur permission.

11178