ROBERTS™

8015

SUPÉRIEUR

Adhésif universel pour joints de tapis

1. NOM DU PRODUIT

ROBERTS® 8015 Adhésif universel pour joints de tapis

2. FABRICANT

Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road South
Brampton, ON L6W 3H4
(866) 435-8665 / (905) 791-4444

3. DESCRIPTION

ROBERTS 8015 est un scellant à joints universel sans solvants pour moquettes qui permet de joindre la majorité des moquettes, notamment celles à endos vinyle, pour éviter le déchaussement des bordures. Il peut également être utilisé pour réparer les bulles des installations existantes.

Caractéristiques et avantages

- Séchage rapide, formule sans solvants
- Convient à tous les types de moquettes, notamment celles à endos vinyle
- Indicateurs ultraviolets pour détecter avec des sources lumineuses UV
- Peut être utilisé sur les installations à encollage direct et double encollage
- Respectueux de l'environnement – sans solvant et conforme aux exigences LEED®; COV < 1 g/L
- Certifié Green Label Plus® par CRI - GLP #36471
- Protection antimicrobienne GoldGuard®

Emplois

Pour coller les joints de tapis et pour éviter l'effilochage des rebords sur le polypropylène, le jute, le latex d'uréthane et les tapis unitaires.

Ce produit n'est pas recommandé pour coller les revêtements de sol en vinyle.

Couverture

Jusqu'à 200 mètres linéaires par 946 ml.

Limitations

- Veiller à ne pas mettre d'adhésif sur les poils du tapis.
- Veiller à ce qu'il y ait assez de ventilation pendant l'installation des revêtements de sol.
- Pour plus d'informations, consultez la fiche de données sur la sécurité, www.robertsconsolidated.com, les normes industrielles ainsi que les directives et les recommandations spécifiques du fabricant avant l'installation.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit:	Polymère Synthétique
Colour:	White
Odour:	Odeur très légère et inoffensive
Temps de séchage	Jusqu'à 10 minutes
COV:	< 1 g/L
Durée de conservation:	1 year in unopened container
Entreposage:	Protège du gel. Ne nécessite aucune dilution.

5. INSTRUCTIONS

Préparation

Assurez-vous que le substrat, la moquette et l'adhésif soient acclimatés à température et à humidité ambiante avant de les poser, à la température (entre 18-35°C / 65-95°F) et au niveau d'humidité relative (inférieur ou égal à 65%) prévus lors de l'utilisation normale.

Installation

Préparer/couper les bords du tapis conformément aux recommandations du fabricant. Appliquer une goutte d'adhésif de 3 mm de largeur sur l'endos du tapis et où les fils d'endroit entrent dans l'endos (pas le coussinet). Étaler l'adhésif. Coller les joints de tapis lorsque l'adhésif est encore mouillé.

Réparation de bulles

Injecter ou ouvrer et répartissez le produit sous les bulles de sol isolées. Rouler le revêtement de sol pour recevoir le transfert et poser des sacs de sable jusqu'au lendemain.

Mûrissement:

12-24 heures. L'adhésif sèche plus rapidement si la température est plus haute et l'humidité plus basse.

Nettoyage

Utiliser un peu d'essence minérale dans les 10 minutes après la colle de tapis avec un chiffon blanc propre afin de nettoyer toutes traces d'adhésif.

NE VERSER PAS DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER.

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Bidon en plastique de 946 mL	8015RB001	075378801504
Tube de 236 mL	8015RB250	075378801580

7. GARANTIE

En Collage Direct de 10 Ans

ROBERTS garantie que ce produit sera sans défaut de fabrication pour une période de 12 mois depuis la date d'achat, lorsqu'il est appliqué conformément aux instructions de ROBERTS et aux normes de l'industrie. La seule responsabilité de ROBERTS est de fournir un nouveau produit ou de rembourser le prix d'achat original. **Toute autre garantie explicite, y compris celle de qualité marchande pour raison particulière, sont exclut.** Toutes garanties tacites en vertu de la loi sont limitées à un an. ROBERTS n'assumera aucune responsabilité pour dommages-intérêts ou accidental.

Pour des détails complets sur la garantie, veuillez visiter notre site www.robertsconsolidated.com.

8. ENTRETIEN

Pas applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des questions concernant l'installation qui ne sont pas adressées dans ce document, veuillez contacter le Département de Services Techniques au (905) 791-4444 ou visitez le site robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9

écologique

LEED

GOLD GUARD® PROTECTION ANTIMICROBIENNE

CRI GREEN LABEL +PLUS Indoor Air Quality Adhesive Testing Program carpet-rug.org

ROBERTS®, GoldGuard®, et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de a Q.E.P. Co., Inc.
CRI Green Label +Plus® est une marque déposée de The Carpet and Rug Institute • LEED® et son logo sont des marques déposées de l'U.S. Green Building Council® et sont utilisés avec leur permission.

www.robertsconsolidated.com
Service à la clientèle: (866) 435-8665
Assistance technique: (905) 791-4444
Mise à jour: 6 décembre 2018

Q.E.P. Co., Inc.
1001 Broken Sound Parkway, NW
Boca Raton, FL 33487
www.qepcorporate.com

marques de qualité de QEP