

8000

**NOUVEAU &
AMÉLIORÉ!**

Le dissolvant pour adhésif de plancher

1. NOM DU PRODUIT

ROBERTS® 8000 Le dissolvant pour adhésif de plancher

2. FABRICANT

Roberts Company Canada, Ltd.
34 Hansen Road South
Brampton, ON L6W 3H4
(866) 435-8665 / (905) 791-4444

3. DESCRIPTION

Le concentré ROBERTS 8000 pour l'enlèvement d'adhésif de plancher est une formule concentrée respectueuse de l'environnement développée pour pénétrer dans les revêtements de sols à adoucir et dissoudre l'adhésif afin de pouvoir enlever efficacement et rapidement les planchers. Ce produit extrêmement efficace pénètre dans le sol pour rompre les liaisons de l'adhésif et permettre de l'enlever facilement et rapidement. Il est également idéal pour décaper le latex et les adhésifs acryliques les plus difficiles à enlever de la surface du sol. **Caractéristiques et avantages**

- Nouvelle formule améliorée
- Concentré à action rapide
- Taux de couverture supérieur – Jusqu'à 23.2 m² par 3.78 litres
- Odeur faible, conforme VOC, OTC Clean Air Act
- Respectueux de l'environnement – sans solvant et conforme aux exigences LEED®; COV < 50 g/L, règlement no 1168 du South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)
- Inflammable. Degrés de résistance au feu de NFPA Classe A et UBC Classe 1 (ASTM E84)

Emplois

Permet d'enlever rapidement et facilement les tapis à endos vinyle ou non vinyle, les revêtements de vinyle en feuille et le linoléum ainsi que les adhésifs acryliques à base, à usages multiples, et les adhésifs pour tapis et carreaux de vinyle de composition.

Ce produit ne convient pas pour les endos sans porosité. Les endos sans porosité ne permettront pas au produit de bien pénétrer à travers l'adhésif. Ce produit n'est pas recommandé pour les adhésifs à base de solvant ou au bitume fluidifié.

Couverture

Jusqu'à 23.2 m² par 3.78 litres (dilué).

Restrictions

- Ne pas utiliser sur des supports sensibles à l'humidité tel que le contreplaqué.
- Porter des gants, des lunettes de protection et des vêtements pour protéger la peau exposée.
- Veiller à ce qu'il y ait assez de ventilation avec de l'air frais pendant l'utilisation de ce produit.
- Veiller à rincer et nettoyé complètement les résidus de Dissolvant ROBERTS 8000 du support avant la pose de nouveaux revêtements de sol.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit:	Concentré liquide
Couleur:	Beige crémeux
Odeur:	Très légère, inoffensive
COV:	< 50 g/L (<5 % en poids)
Durée de conservation:	Contenant fermé jusqu'à un an
Entreposage:	Protéger contre la congélation

5. INSTRUCTIONS

Application

Enlèvement de tapis – ROBERTS 8000 doit atteindre le tapis pour pouvoir fonctionner. Couper le tapis en sections de 12 po. à 36 po. pour pouvoir facilement l'enlever. Mélanger 1 partie de 8000 avec 4 parties d'eau (taux de dilution 1:4). Mouiller toute la surface en versant le mélange du 8000 dilué directement sur le tapis. Brosser, passer la vadrouille ou utiliser une raclette pour distribuer le mélange uniformément. Laisser pénétrer pendant 1 à 4 heures ou toute la nuit pour obtenir de meilleurs résultats. Ramasser le résidu d'adhésif amolli du support en utilisant un grattoir de 4 po. puis rincer complètement avec de l'eau. Laisser sécher entièrement.

Enlèvement de l'endos des feuilles de vinyle – Enlever la couche d'usure pour exposer l'endos. Mélanger 1 partie de 8000 avec 3 parties d'eau CHAUDE (taux de dilution 1:3). Appliquer le mélange du 8000 dilué sur le reste de l'endos. Remarque: L'endos absorbe lentement les liquides donc il vaut mieux appliquer la moitié de la solution, attendre 30 minutes puis appliquer le reste du mélange. Attendre jusqu'à 2 heures pour que le mélange du 8000 pénètre la surface puis gratter l'endos et l'adhésif du support. Pour nettoyer complètement le sol, utiliser un balai ou un disque de brosse et rincer avec de l'eau. Laisser sécher entièrement ou toute la nuit pour obtenir de meilleurs résultats. An additional application may be required to facilitate the removal of multiple layers of old adhesive. Allow to dry thoroughly before re-flooring.



Application (a continué)

Enlèvement d'Adhésif – ROBERTS 8000 peut être utilisé sans dilué ou dilué avec de l'eau jusqu'à un ration de 4:1, selon l'adhésif à enlever. Appliquer le 8000 sur l'adhésif et il commencera à fonctionner dans les 20 à 60 minutes, selon l'épaisseur. Une fois l'adhésif flexible, enlever avec un grattoir et éliminer. Nettoyer le résidu d'adhésif avec un balai ou un disque de brossage et de l'eau de rinçage. Une application supplémentaire peut être nécessaire afin de faciliter l'élimination de plusieurs couches de résidus d'adhésifs. Laisser sécher entièrement avant de reposer le revêtement.

Nettoyage

Rincer avec de l'eau. **Ramasser les débris alors qu'ils sont encore humides et les placer dans un sac poubelle résistant et imperméable ou dans un contenant étanche. Les revêtements et l'eau de rinçage doivent être éliminés conformément aux directives locales et nationales.**

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

Bidon en plastique de 3.78 L	R8000RB004	075378800019
------------------------------	------------	--------------

7. GARANTIE

ROBERTS garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat, s'il est appliqué conformément aux instructions de ROBERTS et aux normes de l'industrie. La seule responsabilité de ROBERTS est de fournir un nouveau produit ou de rembourser le prix d'achat original. **Toute autre garantie explicite, y compris celle de qualité marchande pour raison particulière, sont exclus.** Toutes garanties tacites en vertu de la loi sont limitées à un an. ROBERTS n'assumera aucune responsabilité pour dommages-intérêts ou accidentel.

Pour des détails complets sur la garantie, veuillez visiter notre site www.robertsconsolidated.com.

8. ENTRETIEN

Pas applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des questions concernant l'installation qui ne sont pas adressées dans ce document, veuillez contacter le Département de Services Techniques au (905) 791-4444 ou visitez le site robertsconsolidated.com.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Division 9



ROBERTS® et le logo e® sont des marques déposées de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® est une marque déposée de a Q.E.P. Co., Inc. 'LEED®' et son logo sont des marques déposées de l'U.S. Green Building Council® et sont utilisés avec leur permission.

11464