



PRODUITS	Série Décor	Série Lodge	Série Essential
Essences	Chêne rouge, Érable	Chêne rouge, Érable	Chêne rouge, Érable, Merisier
Grades	Sélect et meilleur, Exclusif	Caractère	Tradition
Description	<p>Sélect et meilleur: Apparence très uniforme avec de subtiles variations de couleurs et traits caractéristiques du bois, tels que des nœuds sains de moins de 1/8" (3mm) et des nœuds ouverts de moins de 1/32" (1 mm), des stries minérales et des gerces.</p> <p>Exclusif: Apparence naturelle avec une présence modérée de variations de couleurs et de traits caractéristiques du bois, tel que des nœuds sains et ouverts, des nœuds remplis ainsi que des stries minérales, des gerces et fentes.</p> <p>Caractère: Apparence naturelle avec une présence prononcée de variations de couleurs et de traits caractéristiques du bois, tel que des nœuds sains de toutes longueurs, des nœuds ouverts de moins de 5/64" (2 mm), des nœuds remplis de toutes tailles, ainsi que des stries minérales, des gerces, des fentes et toutes autres caractéristiques naturelles du bois.</p> <p>Tradition: Apparence naturelle avec une présence modérée à prononcée de variations de couleurs et de traits caractéristiques du bois, tel que des nœuds sains de toutes dimensions, des nœuds ouverts de moins de 1/8" (3 mm), des nœuds remplis de moins de 1" (25.4 mm), ainsi que des stries minérales, des gerces et des fentes.</p>		
CONSTRUCTION	Série Décor	Série Lodge	Série Essential
Type	Massif	Massif	Massif
Largeurs	-	-	2 1/4" (57 mm)
	3 1/4" (82.5 mm)	3 1/4" (82.5 mm)	3 1/4" (82.5 mm)
	4 1/4" (108 mm)	4 1/4" (108 mm)	4 1/4" (108 mm)
Longueurs - Longueurs aléatoires	min. 12", max. 72" (min. 305 mm, max. 1,829 mm)		
Joint	Micro-V sur les 4 côtés		
Profilage	Tenon et mortaise		
Épaisseur	3/4" (19 mm)		
Humidité relative	35% - 55%		
Fabrication	Récolté, conçu et fabriqué au Canada (Québec)		
FINI	Série Décor	Série Lodge	Série Essential
Texture	Lisse	Lisse (érable)	Lisse
	-	Brossée (chêne rouge)	-
Lustres (niveaux de lustre)	Ultra-mat (10%)	Ultra-mat (10%)	Mat (20%)
Fini Alumina avec antibactérien PermaClean®	Système de finition renforcé à l'oxyde d'aluminium dans une matrice de polyuréthane séchée aux rayons ultraviolets		
Caractéristiques	<p>Apparence et durabilité: Supérieure</p> <p>Résistance de la teinture et résistance à la perte de lustre: Supérieure</p> <p>Facilité d'entretien et de réparation: Supérieure</p> <p>Formaldéhyde, eau et solvant: Aucun formaldéhyde ajouté, Fini de type "solide" sans base de solvant</p> <p>Résistance au glissement de 0,5 et plus</p>		
Coefficient de friction statique ASTM D-2394-99	Résistance au glissement de 0,5 et plus		
INSTALLATION, UTILISATION ET GARANTIE			
Installation	Niveaux: Rez-de-chaussée et à l'étage	Méthodes: Clouée ou brochée	Sous-plancher: contreplaqué ou OSB 3/4"
Plancher radiant	Non compatible		
Entretien	Produits nettoyants recommandés pour les planchers de bois franc		
Utilisations	Résidentiel et commercial léger		
Garanties	Structurel : À vie		
(Svp vous référer au guide d'installation)	Usure du fini : Résidentiel 35 ans		
STANDARDS APPLICABLES			
Émission de formaldéhyde ASTM D6007-14	En dessous de la limite de quantification de 0.008 ppm		
COV Total ASTM-D-6670-01	0.003 ppm (selon l'essence de bois)		
Brûlure de surface ASTM-E84	Classe 3 ou C		
Valeur R	R 0.44 à 0.51 (selon l'essence de bois)		
Flux radiant critique ASTM-E-648-94a	0.25 - 0.40 watt/cm ² (selon l'essence de bois)		
CERTIFICATIONS			
LEED	Se qualifie pour des projets LEED - SVP vous référer à l'Éco-déclaration EDV16-1067-01		
CARB 93120 Phase II	Conforme		
Lacey Act	Conforme		
ISO 14001	CERT-0120164		
EMBALLAGE	Série Décor	Série Lodge	Série Essential
Contenu par boîte	2 1/4" (57 mm)	3 1/4" (82.5 mm)	4 1/4" (108 mm)
	20 pi ² (1.86 m ²)	20 pi ² (1.86 m ²)	17 pi ² (1.58 m ²)
Dimensions d'une boîte	85 7/8" L x 9 9/16" L x 3 5/16" H	80 5/32" L x 10 7/16" L x 3 5/16" H	79 11/16" L x 9 7/32" L x 3 5/16" H
	(2,178 mm L x 243 mm L x 84 mm H)	(2,036 mm L x 265 mm L x 84 mm H)	(2,024 mm L x 234 mm L x 84 mm H)
Poids d'une boîte	56 - 59 lb (varie selon l'essence)		
Boîte par palette	52		
Contenu par palette	1,040 pi ² (96.62 m ²)	1,040 pi ² (96.62 m ²)	884 pi ² (82.13 m ²)
Dimensions d'une palette	~84" L x ~48" L x ~48" H	~84" L x ~48" L x ~48" H	~84" L x ~48" L x ~48" H
	~2,133.6 mm L x ~1,219.2 mm l x ~1,219.2 mm H)	(~2,133.6 mm L x ~1,219.2 mm l x ~1,219.2 mm H)	(~2,133.6 mm L x ~1,219.2 mm l x ~1,219.2 mm H)
DURETÉ RELATIVE DES ESSENCES			
Selon le test de Janka de la NWFA	Chêne rouge: 1,290 lb - dureté moyenne	Érable: 1,450 lb - 12% plus dur	
Test de dureté (ASTM-D-143)	Merisier: 1,260 lb - 2% plus mou		

Référence: Chêne rouge 1,290 lb* - 100%

*lb = force appliquée en livre

Service à la clientèle: 1 877 427 5144

Janvier 2022