



CTM COLOR PODS

ADDITIFS CONCENTRÉS DE COULEUR ÉPOXY

UNE MARQUE SIKA
A SIKA BRAND

DESCRIPTION

CTM COLOR PODS sont des additifs concentrés 100% solides de couleur époxy. Ils sont utilisés dans la pigmentation des systèmes époxy clairs ECTR. Les systèmes colorés sont approuvés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), répondent aux normes LEED et aux exigences de la FDA et de l'USDA.

AVANTAGES

- 100% de solides; Conforme aux COV
- Réduit les exigences d'inventaire
- Réduit le coût par gallon
- Élimine les problèmes de stabilité inhérents aux systèmes pigmentés à base de solvant typiques

DONNÉES TECHNIQUES

UNITÉ D'EMBALLAGE	500ml (0.13 Gallon)	CONTENU NON-VOLATILE	100%
RAPPORT DE MÉLANGE	3 Gallon:	CONSERVATION DU	12 mois non-
PAR VOLUME	1000ml (2 pods)	PRODUIT	ouvert
	15 Gallon:		
	5 liters (10 pods)		

MÉLANGE

CTM color Pod doit être mélangé pendant 1 à 2 minutes avant d'être utilisé.

Add the mixed color pod(s) into the resin (Part A) first with a jiffy mixer. Mélangez pendant environ 2 à 3 minutes en veillant à ne pas introduire de bulles d'air pendant le processus. Ensuite, ajoutez le durcisseur (partie B). Veillez à ne pas introduire d'air dans le produit pendant le mélange. Gardez les pales du mélangeur sous la surface du produit à mélanger. La présence d'air dans le mélange peut provoquer la formation de bulles à la surface du film séché.

RESTRICTIONS

- N'utilisez pas les CTM COLOR PODS avec nos polyaspartiques ou systèmes de revêtement en polyuréthane
- Les CTM COLOR PODS ne sont pas destinés à être utilisés avec les revêtements d'autres fabricants
- Les CTM COLOR PODS ne sont pas destinés à être utilisés seuls
- L'utilisation de solvants ou de diluants dans l'additif de couleur n'est pas recommandée
- Lorsque vous utilisez des couleurs plus vives, des couches supplémentaires peuvent être nécessaires. L'utilisation de plus d'additifs de couleur que ce qui est recommandé entraînera des temps de durcissement prolongés et moins de produits chimiques et d'abrasion



CTM COLOR PODS

ADDITIFS CONCENTRÉS DE COULEUR ÉPOXY

UNE MARQUE SIKA
A SIKA BRAND

SANTÉ ET SÉCURITÉ

En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin. En cas de problèmes respiratoires, transporter la victime à l'air frais. Enlever les vêtements contaminés et nettoyer avant de les réutiliser. Les composants A et B contiennent des ingrédients toxiques. Un contact prolongé de ce produit avec la peau est susceptible de provoquer une irritation. Évitez le contact visuel. Le contact avec peut causer de graves brûlures. Éviter de respirer les émanations de ce produit. Ce produit est un sensibilisant puissant. Porter des lunettes de sécurité et des gants résistant aux produits chimiques. Un appareil respiratoire filtrant les vapeurs organiques approuvé par le NIOSH / MSHA est recommandé. Prédire une ventilation adéquate. Consultez la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

AVIS IMPORTANT

Les informations et les recommandations contenues dans ce document sont basées sur des résultats de tests fiables selon Revêtements CTM. Les données mentionnées sont spécifiques au matériau indiqué. Si utilisé en combinaison avec d'autres matériaux, les résultats peuvent être différents. Il incombe à l'utilisateur de valider les informations qu'il contient et de tester le produit avant de l'utiliser. Revêtements CTM n'assume aucune responsabilité légale pour les résultats obtenus dans de tels cas. Revêtements CTM n'assume aucune responsabilité légale pour les dommages directs, indirects, consécutifs, économiques ou autres, si ce n'est le remplacement du produit ou le remboursement du prix d'achat, comme indiqué dans le contrat d'achat.