



**EUROPEAN WHITE OAK KILLARNY**  
 LAUBELVKIL

- The planks show a range of colour variation and character found within each species.
- The staining techniques used for each species result in unique looks that enhance the natural grain and character of the wood.
- A modern ultra matt urethane finish provides a natural look while providing unsurpassed wear resistance.



**WHITE OAK BALMORAL**  
 LAUBELVBAL



**MAPLE BIJOU**  
 LAUBELVBIJ



**HICKORY MARIETTA**  
 LAUBELVMAR



**MAPLE NEWPORT**  
 LAUBELVNEW




**WHITE OAK KILLARNY**  
 LAUBELVKIL



**WHITE OAK PALO ALTO**  
 LAUBELVPAL



**WHITE OAK SANDALWOOD**  
 LAUBELVSAN



# BELVEDERE COLLECTION – SPECIFICATIONS

## PRODUCT INFORMATION

Construction	Multi Layer Ply Core
Species	Hickory, Maple, White Oak
Plank Size (Length x Width x Height)	1/2" x 7.5" x 74.8"RL
Edge Profile	T & G / 4 sided bevel (Hickory/Oak) Hand sanded bevel (Maple)
Finish	Low gloss UV finish
Installation	Glue, Staple, Float

## WARRANTY

Residential	25 Year
-------------	---------

## SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	CARB	CARB II	Meets
Certified Low Emitting Material	LEED	N/A	N/A
Certified Wood	Lacey	N/A	N/A

## TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Abrasive Value	ASTM D4060	≥100cycles
Abrasion Resistance	ASTM D4060	≥100cycles
Adhesions	EN ISO 2409	≤1
Bending Intensity	GB/T 18103-2013	57.1Mpa
Chemical Resistance	N/A	
Formaldehyde Emissions	ASTM D6007- 02 (2008)	0.03PPM
Fire Test Data - Flame Spread	N/A	
Fire Test Data - Smoke Evolution	N/A	
Friction Coefficient	N/A	
Gloss Value	As customer's requirement	5-8%

## PACKAGING

Planks / Carton	8
Coverage / Carton	31.09
Carton Dimensions (Length x Width x Height)	4.01" x 8.19" x 75.39"
Carton Weight (lbs)	51.51
Cartons / Pallet	45
Coverage / Pallet	1399.05

## WARRANTY

Commercial	5 Year
------------	--------

## TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Glue Bonding / Delam	GB/T18103-2013	1.41MPa
Heat Test	N/A	
Impact Test	EN 438	≥3
Imflammability	N/A	
Moisture Content	GB/T18103-2013	6 - 9%
Resistance	N/A	
Resistance to Flaring Cigarette	N/A	
Scratch Resistance	EN 438	≥Grade 2
Slip Resistance	N/A	
Stain Resistance	N/A	

Numerical flammability ratings along may not define product performance under actual conditions. These ratings are provided only for use in the selection of products to meet specified limits. Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for hardwood flooring are recommended. Wood is natural material; therefore, graphics and samples may not show all characteristics and variations. Extended exposure to natural light can alter wood's appearance. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual wood samples at an authorized dealer or for purchase at richmondhardwood.ca for true colour representation.



**EUROPEAN WHITE OAK KILLARNY**  
 LAUBELVKIL

- Les planches présentent un éventail de variations de couleurs et le caractère se trouvant dans chaque essence.
- Les techniques de teinture utilisées pour chaque essence se traduisent par des aspects uniques qui rehaussent le grain naturel et le caractère du bois.
- Un fini à l'uréthane moderne ultra mat confère un aspect naturel tout en offrant une résistance insurpassée à l'usure.



**WHITE OAK BALMORAL**  
 LAUBELVBAL



**MAPLE BIJOU**  
 LAUBELVBIJ



**HICKORY MARIETTA**  
 LAUBELVMAR



**MAPLE NEWPORT**  
 LAUBELVNEW



**WHITE OAK KILLARNY**  
 LAUBELVKIL



**WHITE OAK PALO ALTO**  
 LAUBELVPAL



**WHITE OAK SANDALWOOD**  
 LAUBELVSAN



**VARIATION DES TEINTES**



# COLLECTION BELVEDERE – SPECIFICATIONS

## RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Conception	Noyau de pli multicouche
Essences	Hickory, Érable, Chêne Blanc
Dimension des planches: (long. x larg. x haut.)	1/2 po x 7.5 po x 74.8 po RL
Profil d'arrêt	T & G / Biseautés sur les quatre côtés (hickory/chêne) Biseau sablé à la main (érable)
Fini	Fini UV à faible lustre
Installation	flottante, colle, broches

## GARANTIE

Résidentielle	25 Ans
---------------	--------

## CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	LE MINIMUM EXIGENCES	PERFORMANCE VS. EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	CARB	CARB II	Se rencontre
Matériau certifié à faible émission	LEED	N/A	N/A
Bois certifié	Lacey	N/A	N/A

## INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Valeur abrasive	ASTM D4060	≥100cycles
Résistance à l'abrasion	ASTM D4060	≥100cycles
Adhésions	EN ISO 2409	≤1
Intensité de flexion	GB/T 18103-2013	57.1Mpa
Résistance chimique	N/A	
Émissions de formaldéhyde	ASTM D6007- 02 (2008)	0.03PPM
Données d'essai d'incendie - Propagation de la flamme	N/A	
Données d'essai au feu - Évolution de la fumée	N/A	
Coefficient de friction	N/A	

## EMBALLAGE

Planches / Carton	8
Superficie couverte / Carton	31.09
Dimensions du carton (long. x larg. x haut.)	4.01po x 8.19po x 75.39po
Poids du carton (lbs)	51.51
Cartons / Palette	45
Superficie couverte / Palette	1399.05

## GARANTIE

Commerciale	5 Ans légère
-------------	--------------

## INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Valeur de brillance	selon l'exigence du client	5-10°
Collage / Delam	GB/T18103-2013	1.41MPa
Test de chaleur	N/A	
Test d'impact	EN 438	≥3
Inflammabilité	N/A	
Teneur en humidité	GB/T18103-2013	6 - 9%
La résistance	N/A	
Résistance à la cigarette torche	N/A	
Résistance à la rayure	EN 438	≥Qualité 2
Résistance au glissement	N/A	
Résistance aux taches	N/A	

Les évaluations numériques d'inflammabilité peuvent ne pas définir les performances du produit dans des conditions réelles. Ces cotes sont fournies uniquement pour une utilisation dans la sélection de produits répondant aux limites spécifiées. Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une installation incorrecte annule toutes les garanties. Lisez la notice du carton pour plus de détails. Balayez ou passez l'aspirateur fréquemment sur le sol pour éliminer la saleté et éviter les rayures. Essayez immédiatement les déversements. Utilisez des tapis de marche aux entrées et des coussinets de protection sur les pieds des meubles. N'utilisez jamais de cire, de nettoyants à base d'huile, de vadrouille humide, d'ammoniaque, de traitement anti-poussière ou d'agents abrasifs pour nettoyer. Les produits de nettoyage spécialement développés pour les planchers de bois franc sont recommandés. Le bois est un matériau naturel; par conséquent, les graphiques et les échantillons peuvent ne pas présenter toutes les caractéristiques et variations. Une exposition prolongée à la lumière naturelle peut altérer l'aspect du bois. La scène de la pièce imprimée et les échantillons sont fournis à titre de référence uniquement. La sélection des produits, la couleur et les spécifications peuvent changer sans préavis. La sélection des produits doit être faite à partir d'échantillons de bois réels chez un revendeur autorisé ou à acheter à richmondhardwood.ca pour une représentation fidèle des couleurs