

# Aqua Mix® Poulitice Stain Remover

## 1 Nom du produit

Aqua Mix® Poulitice Stain Remover

## 2 Fabricant

Soutien technique de  
CUSTOM Building Products  
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3  
Santa Fe Springs, CA 90670  
Service à la clientèle : 800-272-8786  
Soutien technique : 800-282-8786  
Télécopieur : 800-200-7765  
Courriel :  
contactus@cbpmail.net [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com)

## 3 Description du produit

Un détachant non-acide et à double usage. Il s'agit d'une argile absorbante conçue pour enlever l'huile en profondeur et les taches de graisse. Il s'agit également d'une fine poudre de nettoyage abrasive qui enlève les taches difficiles en surface et les fines pellicules de coulis.

### Principales caractéristiques

- Enlève efficacement les taches de graisse et d'huile profondes
- Poudre de nettoyage abrasive sûre et non acide
- Excellent additif de nettoyage

### Utilisations

La pierre naturelle non polie entièrement aiguisée (comme le granite, le calcaire, le marbre, l'ardoise et le travertin), le grès sésame, Saltillo, la terre cuite, la porcelaine, les pavés de ciment, les surfaces de maçonnerie et autre coulis et carreau poreux

### Restrictions du produit

- Ne pas laisser le produit entrer en contact avec une surface non recommandée
- Une légère action abrasive ou des RPM élevés sur la surface de certains marbres peut ternir la finition poli haute brillance

## 4 Considérations environnementales des données techniques

Conforme à toutes les normes EPA fédérales et SCAQMD pour les COV

## 5 Instructions concernant l'application du produit

**PORTER DES GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.**

### POUR ENLEVER LES TACHES DE GRAISSE ET D'HUILE

**PROFONDES** : Lire entièrement l'étiquette avant utilisation. Mélanger la poudre de Poulitice Stain Remover avec de l'eau pour former une pâte épaisse et souple. La quantité de Poulitice Stain Remover nécessaire dépendra de la taille de la tache. Appliquer une couche de pâte de 6 mm (1/4 po) d'épaisseur directement sur la tache en recouvrant au moins 25 mm (1 po) au-delà de la tache. Couvrir avec un film plastique ou du papier ciré. Faire des petits trous dans le film plastique pour permettre à l'air de circuler. Laisser la pâte reposer sur la tache pendant 24 à 48 heures. Enlever le Poulitice Stain Remover avec une spatule en plastique ou un couteau à mastic en plastique et enlever le résidu avec de l'eau propre. Répéter l'opération si nécessaire. Si la surface fonce à cause de l'absorption de l'humidité, elle devrait s'éclaircir en 5 à 7 jours.



### POUR ENLEVER LES TÂCHES ET LE RÉSIDU DE COULIS DE LA

**SURFACE** : Lire entièrement l'étiquette avant utilisation. Protéger les surfaces environnantes des éclaboussures pour minimiser le nettoyage. Mouiller au préalable une partie gérable de la surface avec de l'eau, environ 1 m (10 pi) et répandre Poulitice Stain Remover sur la partie en question en le mélangeant dans une mince bouillie. Si la surface est verticale, mélanger la bouillie dans un contenant et appliquer sur la surface mouillée au préalable. Agiter avec la main ou avec un polissoir à faible RPM (175-350 RPM) en utilisant un tampon à récurer en nylon. Conserver la surface mouillée durant toute la durée du processus de polissage. Enlever la solution de Poulitice Stain Remover avec une éponge ou des serviettes propres, et rincer deux fois avec de l'eau propre. Un aspirateur d'atelier peut être utilisé. Rincer avec de l'eau propre et polir à sec avec des serviettes propres

REMARQUE : Poulitice Stain Remover est un excellent additif qui améliorera la poudre de nettoyage de nombreux produits nettoyants Aqua Mix®, tels que Phosphoric Acid Substitute, Heavy-Duty Tile & Grout Cleaner, et Stone Deep Clean.

### Nettoyage de l'équipement

Nettoyer les outils à l'eau avant que le produit ne sèche.

### Précautions pour la santé

PEUT ÊTRE NOCIF SI AVALÉ. PEUT IRRITER LA PEAU ET LES YEUX. Porter une protection cutanée et oculaire. Contient du sulfate de baryum et de l'acide silicique. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer à l'eau savonneuse. Si l'irritation persiste, demander une aide médicale. En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir et demander une aide médicale.

## 6 Disponibilité et coût

Lieu	Code de l'article	Taille	Conditionnement
ÉTATS-UNIS	010864	6 lb (2,72 kg)	Bocal
Canada	C010861	3/4 Lb. (0,34 kg)	Bocal



# CUSTOM®

# Aqua Mix® Poulitice Stain Remover

---

## 7 Garantie du produit

CUSTOM® Building Products garantit à l'acheteur original que ce produit est exempt de défauts dans le matériau et la main-d'œuvre selon une utilisation normale et adéquate pendant une période d'un an suivant la date d'achat originale. L'unique responsabilité de CUSTOM® selon la présente garantie est limitée au remplacement du produit. Certains États, pays ou territoires ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-haut peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie ne s'étendra pas à tout produit qui a été modifié de quelque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les instructions imprimées de CUSTOM®. Custom® ne fournit aucune garantie expresse ou implicite. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'un pays ou territoire à l'autre. Cette garantie n'est pas transférable.

## 8 Maintenance du produit

Correctement utilisé, le produit ne nécessite aucun entretien particulier.

## 9 Renseignements sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800-282-8786 ou visitez le site [custombuildingproducts.com](http://custombuildingproducts.com).

## 10 Système de remplissage

D'autres renseignements sur le produit sont disponibles sur demande auprès du fabricant.

---

### Teneur en COV

Aucun COV

### Manipulation et stockage

- Bien fermer le récipient après chaque utilisation
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine
- Conserver et utiliser à des températures comprises entre 7,2 et 29,4 °C (45-85°F)
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas réutiliser le récipient ou l'emballage et jeter avec les ordures ménagères ou recyclables

### Produits associés

Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold



# CUSTOM®

# Aqua Mix® Poultice Stain Remover

---

## Couverture

TAILLE	Couverture min.	Couverture max.
3/4 Lb. (0,34 kg)	2,3 m <sup>2</sup> (25 pi <sup>2</sup> )	7 m <sup>2</sup> (75 pi <sup>2</sup> )



**CUSTOM**®