

Aqua Mix® Grout Sealer

1 Nom du produit

Aqua Mix® Grout Sealer

2 Fabricant

Soutien technique de
CUSTOM Building Products
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la clientèle : 800-272-8786
Soutien technique : 800-282-8786
Télécopieur : 800-200-7765
Courriel : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3 Description du produit

AquaMix® Grout Sealer est un scellant aqueux qui résiste à l'eau et aux polluants à base d'huile. Il fonctionne sur les coulis cimentaires avec sable ou sans sable, installés entre les carreaux en pierre naturelle, biscuit non vernissé et porcelaine, tommettes, dalles de béton et briques. Utilisez-le pour vous faciliter l'entretien. Il ne change pas l'aspect du coulis et permet la transmission de la vapeur d'eau.

Principales caractéristiques

- Protège de la nourriture, de la saleté et des graisses.
- Inhibe la moisissure et les bactéries.
- Facilite l'entretien

Types de carreaux adaptés

Recommandé pour les joints en coulis cimentaires avec sable ou non, ainsi que pour les carrelages en céramique, porcelaine et verre. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Restrictions du produit

- Ne pas laisser le scellant sécher à la surface des carreaux, car un résidu apparaîtra. Si c'est le cas, utiliser [Aqua Mix® NanoScrub®](#) et un tampon en nylon blanc
- Ne pas laisser le scellant entrer en contact avec une surface non recommandée
- Le scellant n'empêchera pas l'usure ni le décapage de la surface par des acides ou des produits chimiques caustiques

4 Données techniques

Tableau technique

Propriété	Méthode d'essai	Résultats typiques
Résistance aux taches	CTI-072	Bons
pH		12
Pierre foncée		Non
Temps de durcissement		24 heures
Usure prévue		Jusqu'à 5 ans

Considérations environnementales

Conforme à toutes les normes EPA fédérales et SCAQMD pour les COV



5 Instructions

Préparation générale de la surface

La surface doit être sèche, propre et dépourvue de cire, scellant ou finition. Les nouvelles installations nécessitent 48 heures de séchage avant application. Protéger les surfaces avoisinantes. Tester le produit dans une zone discrète pour s'assurer que les résultats sont ceux souhaités.

Les applications extérieures doivent répondre aux conditions d'humidité — [lire le Bulletin technique 49 CUSTOM](#) pour plus de détails.

Application du produit

PORTER DES GANTS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, comme des gants en nitrile, lors du maniement du produit.

Lire entièrement l'étiquette avant utilisation. Pulvériser le produit ou utiliser un pinceau à poils souples ou un applicateur-mousse. REMARQUE : Bien essuyer la surface dans les 5 minutes qui suivent chaque application à l'aide de papier absorbant, coton ou chiffons microfibres. Au bout de 2 heures, effectuer un test pour déterminer si la surface est parfaitement imperméable en y appliquant des gouttelettes d'eau. Si l'eau est absorbée, appliquer une couche supplémentaire. Attendre 2 heures et répéter le test. Peut être appliqué au besoin sur les joints au coulis propres.

Temps de séchage

- Laisser sécher 30 minutes entre deux applications.
- Prêt pour une circulation piétonnière en 2 heures.
- Conserver la surface sèche pendant 12 heures.
- Séchage complet au bout de 24 heures.

Nettoyage de l'équipement

Nettoyer les outils à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

Précautions pour la santé

PEUT ÊTRE NOCIF SI AVALÉ. PEUT IRRITER LA PEAU ET LES YEUX. Porter une protection cutanée et oculaire. Contient de l'éthylène-glycol monobutyl-éther. En cas de contact oculaire, rincer abondamment à l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer à l'eau savonneuse. Si l'irritation persiste, demander une aide médicale. En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. Demander de l'aide médicale.



CUSTOM®

Aqua Mix® Grout Sealer

6 Disponibilité et coût

Lieu	Code de l'article	Taille	Conditionnement
ÉTATS-UNIS	020721	473 ml (1 qt)	Bouteille
ÉTATS-UNIS	020720-4	720 ml (24 oz)	Pulvérisateur
ÉTATS-UNIS	020723	3,8 l (1 gal)	Bouteille
ÉTATS-UNIS	020724*	19 l (5 gal)	Seau
ÉTATS-UNIS	020725	55 gal (210 l)	Bidon
Canada	C020721	473 ml (1 qt)	Bouteille
Canada	C020728	240 ml (8 oz)	Bouteille
Canada	C020723	3,8 l (1 gal)	Bouteille

*Indique un article en commande spéciale

7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication à condition qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation normale et adéquate pendant une période de un an à compter de la date d'achat originale. L'unique responsabilité de CUSTOM selon la présente garantie est limitée au remplacement du produit. Certains États, pays ou territoires ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-haut peut ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie ne s'étendra pas à tout produit qui a été modifié de quelque façon ou qui n'a pas été utilisé selon les instructions imprimées de CUSTOM. CUSTOM ne fournit aucune garantie expresse ou implicite. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'un pays ou territoire à l'autre. Cette garantie n'est pas transférable.

8 Maintenance du produit

Ne pas utiliser de nettoyant contenant de l'ammoniaque, de l'acide ou de l'eau de javel. Utiliser un nettoyant neutre TileLab® ou Aqua Mix® adapté. Les carreleurs recommandent de procéder à un contrôle régulier des surfaces scellées Appliquer quelques gouttes d'eau sur la surface. Si l'eau pénètre, l'application d'une couche de scellant supplémentaire sera nécessaire pour en assurer la performance optimale.

9 Renseignements sur le soutien technique

Pour une assistance technique, communiquez avec le soutien technique de CUSTOM au 800-282-8786 ou visitez le site custombuildingproducts.com.

10 Système de classement

D'autres renseignements sur le produit sont disponibles sur demande auprès du fabricant.

Teneur en COV

Aucun COV

Usure prévue

- Variera en fonction de la dureté, de la texture, de la nature et de l'usure de la surface, de la circulation et du type de produits d'entretien utilisés.
- Les conditions climatiques, les méthodes de nettoyage abrasives, les nettoyants très alcalins, acides ou à base de solvants auront un impact sur l'usure
- L'usure de tout scellant dépend de nombreux facteurs environnementaux et de l'utilisation prévue. Consulter notre bulletin technique, TB84, sur notre site Web pour plus d'informations.

Manipulation et stockage

- Bien fermer le récipient après chaque utilisation
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine
- Conserver et utiliser à une température comprise entre 7 et 29 °C (45-85°F).
- Jeter tout résidu et reste de produit non utilisé conformément aux directives fédérales, d'État et locales en vigueur.

Produits associés

Aqua Mix® AquaShield™ Cleaner & Resealer



CUSTOM®

Aqua Mix® Grout Sealer

Couverture

Dépend du type de pierre ou de carreau, de la porosité et de la texture de la surface, de la température, de l'humidité et de la méthode d'application.

Taille	Couverture min.	Couverture max.
3,78 l (1 gal)	37 m ² (400 pi ²)	112 m ² (1200 pi ²)



CUSTOM®