

Aqua Mix® NanoScrub®

1 Nom du produit

Aqua Mix® NanoScrub®

2 Fabricant

Custom Building Products
Services Techniques
10400 Pioneer Boulevard, Unit 3
Santa Fe Springs, CA 90670
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3 Description du produit

Cette crème nettoyante abrasive élimine les impuretés dont les autres nettoyeurs ne peuvent venir à bout. Ses particules nanométriques pénètrent dans les pores étroits des surfaces pour y éliminer taches et résidus superficiels. Il nettoie efficacement les surfaces de pierre et les carrelages de tout type en plus d'en éliminer les cires et les produits de finition appliqués à l'usine, les revêtements, les enduits, les résidus de coulis légers (notamment époxydiques), les traces de caoutchouc et de crayon, les dépôts minéraux légers, les salissures incrustées et les résidus laissés par la plupart des enduits protecteurs. NanoScrub® est ininflammable, non toxique et non acide.

Utilise

Porcelaine, céramique, pierres naturelles polies et non polies (granit, calcaire, marbre, ardoise, travertin, etc.), joints, pierre de carrière, carreaux Saltillo, terre cuite, pavés de ciment, maçonneries et autres pierres et carreaux.

Limitations apportées au produit

Ce produit ne doit pas entrer en contact avec les surfaces sur lesquelles son emploi est déconseillé.

4 Données techniques

Technique Propriétés du graphique

- Présente une texture onctueuse.
- Présente un pH de 9 à 10.
- Satisfait à l'ensemble des normes fédérales américaines de l'EPA et des normes du SCAQMD applicables aux COV.

5 Instructions

Préparation de la surface générale

Effectuer un essai sur une petite surface au préalable en suivant les procédures d'application.



Application de produits

Lire la notice au complet avant l'application. BIEN AGITER AVANT EMPLOI. Balayer la surface, l'épousseter ou la passer à l'aspirateur pour en éliminer les débris. Répandre une quantité abondante d'eau sur la surface et y appliquer directement le produit. Agiter le liquide à l'aide d'une brosse à récurage, d'un dispositif de décrassage ou d'un tampon de nylon blanc. Éliminer les résidus à la vadrouille ou à l'aspirateur de liquides. Rincer abondamment à l'eau propre. NanoScrub® peut également être employé pour renforcer l'action du nettoyant puissant pour carrelage et joints, du nettoyant désincrustant pour pierre et du nettoyant désincrustant 1 & 2 Aqua Mix®. Pour ce faire, préparer le produit choisi en suivant les directives appropriées, puis l'appliquer sur la surface. Ajouter le nettoyant NanoScrub® et agiter la solution. Suivre jusqu'au bout le mode d'emploi du produit et terminer par un rinçage à l'eau propre afin d'éliminer les résidus.

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et se laver les mains à l'eau avant que le produit ne sèche.

Précautions de santé

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Porter des lunettes de protection et se couvrir la peau. Contient de l'huile de coco, de l' amino bis-éthanol et de l'alcool éthoxylé. En cas de contact oculaire, rincer à l'eau pendant un minimum de 15 minutes. En cas de contact cutané, laver au savon et à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Ne jamais provoquer de vomissement en cas d'ingestion ; consulter un médecin. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

6 Disponibilité et coût

Pays	Code d'article	Format	Conditionnement
É.-U.	100978-4	1 pte (946 ml)	Bouteille
É.-U.	100979	1 gal (3.8 L)	Bouteille
Canada	C100978-4	1 pte (946 ml)	Bouteille
Canada	C100979	1 gal (3.8 L)	Bouteille



CUSTOM®

Aqua Mix® NanoScrub®

7 Garantie du produit

Custom® Building Products garantit à l'acheteur initial, pendant un an à compter de la date d'achat, que le produit demeurera exempt de tout défaut matériel et de main-d'œuvre en condition normale d'utilisation. Cette garantie oblige uniquement Custom® à remplacer le produit. Les dommages consécutifs et indirects ne pouvant s'accompagner d'exclusions et de restrictions dans certains États, pays et territoires, il est possible que la limite ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie ne s'applique pas aux produits altérés ou utilisés d'autre façon que selon les directives écrites de Custom®. Custom® n'offre aucune autre garantie expresse ou tacite. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous jouissiez d'autres droits dans votre province, territoire ou pays. [Cliquez ici](#) pour en savoir davantage et consulter le texte complet de la garantie.

8 Entretien du produit

Les produits posés convenablement ne demandent pas d'entretien particulier.

9 Technique des services d'information

Communiquer avec Custom® Building Products pour obtenir de l'assistance technique.

10 Système de classement

Communiquer avec le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ce produit.

Manipulation et stockage

- Fermer le récipient hermétiquement après chaque utilisation.
- Conserver le produit dans son récipient d'origine.
- Conserver et utiliser le produit à une température située entre 40 et 90 °F (4 et 32 °C).
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne pas réutiliser le récipient. Le mettre au rebut ou au recyclage après l'avoir nettoyé.

Produits connexes

Aqua Mix® Sealer's Choice® Gold



Aqua Mix® NanoScrub®

Couverture

Format	Rendement min.	Rendement max.
1 gal (3.78 L)	200 pi ² (19 M ²)	2,000 pi ² (186 M ²)