



PERMACOLOR® Grout

WATER DISPERSION TECHNOLOGY

ADHERE TO MIXING INSTRUCTIONS



Data Sheet 250.0



MICROBAN



FEATURES	BENEFITS
20% increased strength+	Higher compressive and tensile strength, longer life, and resistance to wear and tear
30% enhanced stain resistance+	Less maintenance, maintaining original color with no sealing required
Water Dispersion Technology™	Allows for the complete dispersion of water during mixing and slaking, providing a stronger, denser grout joint
Easier to spread and clean	Faster installations with less labor and hassle
Fine aggregate	Can be used in smaller grout joint installations from 1/16" – 1/2" (1.6 mm – 13 mm)
Exceeds ANSI A118.7	This highest cementitious grout standard ensuring durability and stain resistance

Uses

- Ceramic tile and stone applications
- Interior and exterior
- Floors and walls
- Submerged installations
- Residential and commercial†

Packaging

Item Number	Packaging
25XX-0025-2	PERMACOLOR® Grout 25 lb (11.3 kg)
25XX-0408-2	PERMACOLOR Grout 8 lb (3.6 kg)

Available Colors

- 40 LATICRETE® standard colors

Coverage

See packaging for coverage information



Scan for Water Dispersion Technology™ information.



Scan for PERMACOLOR® Grout information.

* Patent pending. † See Data Sheet 230.99 for complete warranty information. ‡ Refer to Data Sheet 250.0 for limitations. † OSHA action level set forth in OSHA's Respirable Crystalline Silica (RCS) standard for construction, 29 CFR 1926.1153, as certified by an independent laboratory to be below the OSHA action level for respirable crystalline silica - see www.laticrete.com/silica. † When compared to original PERMACOLOR® Grout formulation. Antimicrobial technology protects the treated article against mold and mildew deterioration. Antimicrobial technology is not designed to replace normal cleaning practices or protect users.





PERMACOLOR® Lechada

WATER DISPERSION TECHNOLOGY

ADHERE TO MIXING INSTRUCTIONS



Hoja de datos 250.0



MICROBAN



CARACTERÍSTICAS

20 % más de resistencia*

0 % de resistencia mejorada a las manchas*

Water Dispersion Technology™

Más fácil de esparcir y limpiar

Agregado fino

Supera los requisitos de la norma ANSI A118.7

BENEFICIOS

Mayor resistencia a la compresión y a la tracción, mayor vida útil y resistencia al desgaste

Menos mantenimiento, mantiene el color original sin necesidad de sellado

Permite la dispersión completa del agua durante el mezclado y el apagado, lo que proporciona una junta de lechada más fuerte y densa

Instalaciones más rápidas con menos mano de obra y molestias

Se puede usar en instalaciones de juntas de lechada más pequeñas, de 1.6 mm a 13 mm (1/16" a 1/2")

Esta lechada de cemento de la más alta calidad garantiza la durabilidad y la resistencia a las manchas

Usos

- Aplicaciones en azulejo cerámico y piedra
- Instalaciones interiores y exteriores
- Pisos y paredes
- Instalaciones sumergidas
- Uso residencial y comercial†

Empaque

Número de artículo	Empaque
25XX-0025-2	PERMACOLOR® Lechada 11.3 kg (25 lb)
25XX-0408-2	PERMACOLOR Lechada 3.6 kg (8 lb)

Colores disponibles

- 40 LATICRETE® colores estándar

Rendimiento

Consulte el empaque para obtener información sobre el rendimiento



Escanear para ver información de Water Dispersion Technology™.



Escanear para ver información de PERMACOLOR® Lechada.

* Patente en trámite. † Consulte la hoja de datos 230.99 para obtener información completa sobre la garantía. ‡ Consulte la hoja de datos 250.0 para conocer las limitaciones. † Nivel de acción de OSHA establecido en el estándar para la construcción de Silicio Cristalino Respirable (RCS) de OSHA, Título 29, Sección 1926.1153 del CFR, según la certificación de un laboratorio independiente se encuentra por debajo del nivel de acción de OSHA para silicio cristalino respirable; consulte www.laticrete.com/silica. * Consulte la tabla de colores de LATICRETE Lechada (Hoja de datos 254.3) para ver información completa sobre la selección de colores. ‡ La tecnología antimicrobiana protege el artículo tratado del deterioro por moho y hongos. La tecnología antimicrobiana no está diseñada para reemplazar las prácticas de limpieza normales ni para proteger a los usuarios. † Cuando se compara con la formulación original de PERMACOLOR® Lechada.

