



Georgian Granite
 RVI0312FIRMFITTI


RichmondVinyl.ca




Aldridge 7"x48"
 RVI1754FIRMFITTI




Evia 7"x48"
 RVI1755FIRMFITTI



Andesite 12"x24"
 RVI1752FIRMFITTI



Dunchurch 12"x24"
 RVI1750FIRMFITTI



**Georgian Granite
 12"x24"**
 RVI0312FIRMFITTI



Granville 12"x24"
 RVI1672FIRMFITTI




Marmara 12"x24"
 RVI0599FIRMFITTI



**Massa Carrara
 12"x24"**
 RVI1751FIRMFITTI



Silver Screen 12"x24"
 RVI0976FIRMFITTI



Timeless 12"x24"
 RVI0975FIRMFITTI

- Innovative waterproof hybrid floating floor
- Rigid core will not telegraph subfloor irregularities and is more temperature stable than floating LVT
- Can be installed in large areas (up to 4000 sft) without transitions
- Vinyl surface layer is coated with a high quality urethane finish
- The visuals are high quality, realistic with natural embossing
- Angle/Tap-down installation system
- Attached cork backer providing added sound insulation, and can be installed on most existing subfloors
- Enhanced, colour matched bevels highlight individual tiles
- Can be installed in unheated cottages and 3-season homes (-30°C and 60°C)

Specifications

Size 7"x48": 0.2" x 6.93" x 47.76" (5mm x 176mm x 1213mm)
 Size 12"x24": 0.2" x 11.81" x 23.62" (5mm x 300mm x 600mm)

Quantity 7"x48": 25.27 SF/CT, 55 CT/PA
 Quantity 12"x24": 25.19 SF/CT, 54 CT/PA

Bevel: Four sided colour matched bevel

Finish: Non-fading extremely tough 0.55 mm wear layer with a UV topcoat.

Warranty: Lifetime Residential & 15 Year Commercial

Installation: Click Floating

Indoor Air Quality: Greenguard Gold Certified

Radiant Heat: On, above or below grade, can be installed over water-based radiant heat systems.




Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for vinyl flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual samples at an authorized dealer for true colour representation.

*Although normal household spills will not harm this flooring, they should still be cleaned up immediately so as to not harm your subfloor. This warranty does not cover damage from standing water caused by water leaks from broken pipes/appliances, weather conditions or any other natural disasters such as flooding or excessive rainfall. Damage from high heels is also excluded from our warranty. Remove shoes or protect traffic areas with area rugs or protective runners.




Georgian Granite
 RVI0312FIRMFITTI

RichmondVinyl.ca




Aldridge 7"x48"
 RVI1754FIRMFITTI




Evia 7"x48"
 RVI1755FIRMFITTI




Andesite 12"x24"
 RVI1752FIRMFITTI



Dunchurch 12"x24"
 RVI1750FIRMFITTI




**Georgian Granite
 12"x24"**
 RVI0312FIRMFITTI



Granville 12"x24"
 RVI1672FIRMFITTI




Marmara 12"x24"
 RVI0599FIRMFITTI



**Massa Carrara
 12"x24"**
 RVI1751FIRMFITTI



Silver Screen 12"x24"
 RVI0976FIRMFITTI



Timeless 12"x24"
 RVI0975FIRMFITTI

- Plancher flottant hybride innovateur à l'épreuve de l'eau
- Âme rigide qui ne laissera pas voir les irrégularités du sous-plancher et qui est plus stable à la température que le LVT flottant
- Peut être installé sur de grandes superficies (jusqu'à 4 000 pieds carrés) sans transitions
- La couche de surface en vinyle est revêtue d'un fini à l'uréthane de qualité élevée
- Les images sont de grande qualité, réalistes et elles comportent du relief naturel
- Système d'installation Angle/Taper
- Sa sous-couche de liège offre une isolation acoustique accrue et permet d'installer ce couvre-plancher sur la plupart des sous-planchers déjà en place
- Ses chanfreins renforcés de couleur assortie mettent chaque carreau en valeur
- Ce couvre-plancher peut être installé dans des chalets non chauffés et des habitations trois saisons (où les températures varient entre -30°C et 60°C)

Specifications

Dimensions 7po x 48po: 0.2po x 6.93po x 47.76po (5mm x 176mm x 1213mm)
 Dimensions 12po x 24po: 0.2po x 11.81po x 23.62po (5mm x 300mm x 600mm)

Emballage 7po x 48po: 25.27 SF/CT, 55 CT/PA
 Emballage 12po x 24po: 25.19 SF/CT, 54 CT/PA

Biseautage: Chanfrein de couleur assortie à quatre côtés

Finis: Antidécoloration, extrêmement résistant, couche d'usure de 0,55 mm avec couche supérieure UV.

Warranty: Résidentielle à vie et 15 Ans Commercial

Installation: Pose flottante par emboîtement.

Cote d'émissions: Certifié Greenguard Gold

Chauffages à rayonnement : Au niveau du sol, au-dessus ou en dessous.
 S'installe sur des systèmes de chauffage radiants à l'eau.



ALL GRADES
 TOUS LES ÉTAGES PAR
 RAPPORT AU NIVEAU



Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égoutte la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyants ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de bois chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.

*Bien que les liquides renversés domestiques normaux n'altèrent pas ce plancher, il faut quand même le nettoyer immédiatement pour ne pas détériorer le sous-plancher. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau stagnante provenant de fuites en raison de bris de tuyaux ou d'appareils, des conditions météo ou de toute autre catastrophe naturelle comme les inondations ou des pluies diluviennes