



Glazed Ginger
 RVISYNE169612

RichmondVinyl.ca



Burnt Almond
 RVISYNE54112



Milestone
 RVISYNE805811



Chai Latte
 RVISYNE805810



English Breakfast
 RVISYNE61512



Townhouse
 RVISYNE80186



Yorkshire
 RVISYNE80126



Coal Mine
 RVISYNE61516



Classic Walnut
 RVISYNE11551



Sandstone
 RVISYNE110311



Sanibel
 RVISYNE141

- Superior dimensional stability
- Eco-friendly construction with attached cork underlayment
- Rigid core prevents telegraphing of subfloors
- Practical waterproof construction (core won't absorb moisture or swell*)
- Perfect for kitchens, bathrooms & basements
- Soft, quiet, and warm with simple, click-together installation
- Minimal maintenance required (scuff & stain resistant)

Specifications

Size: 5/16" x 7" x 48" (8mm x 181mm x 1220mm)

Quantity: 33.28 SF/CT, 40 CT/PA

Bevel: Four-sided bevel

Finish: Non-fading 0.5mm wear layer with UV top coat

Warranty: Lifetime residential & 15 year commercial

Installation: Angle/angle floating

Emissions Rating: FloorScore certified

Radiant Heat: Can be installed over water based radiant heat. See installation instructions.



*When installing below grade or over concrete a 6 mil poly vapour barrier must be used.



Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for vinyl flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual samples at an authorized dealer for true colour representation.

*Although normal household spills will not harm this flooring, they should still be cleaned up immediately so as to not harm your subfloor. This warranty does not cover damage from standing water caused by water leaks from broken pipes/appliances, weather conditions or any other natural disasters such as flooding or excessive rainfall. Damage from high heels is also excluded from our warranty. Remove shoes or protect traffic areas with area rugs or protective runners.



Glazed Ginger
 RVISYNE169612

RichmondVinyl.ca



Burnt Almond
 RVISYNE54112



Milestone
 RVISYNE805811



Chai Latte
 RVISYNE805810



English Breakfast
 RVISYNE61512



Townhouse
 RVISYNE80186



Yorkshire
 RVISYNE80126



Coal Mine
 RVISYNE61516



Classic Walnut
 RVISYNE11551



Sandstone
 RVISYNE110311



Sanibel
 RVISYNE141

- Stabilité dimensionnelle supérieure
- Construction écologique avec sous-couche de liège intégrée
- Âme rigide empêchant les sous-planchers de transparaître
- Construction imperméable pratique (l'âme n'absorbe pas l'humidité et ne gonfle pas*)
- Parfait pour les cuisines, les salles de bain et les sous-sols
- Doux, silencieux et chaud avec installation simple à encliqueter
- Entretien minimal (résistant aux égratignures et aux taches)

Specifications

Dimension: 5/16 po x 7 po x 48 po (8mm x 181mm x 1220mm)

Emballage: 33.28 SF/CT, 40 CT/PA

Biseautage: sur les 4 côtés

Fini: couche d'usure de 0,50 mm antidécoloration avec couche supérieure UV

Garantie: résidentielle à vie et commerciale 15 ans

Installation: flottant angle à angle

Cote d'émissions: certifié FloorScore

Chauffages à rayonnement: S'installe sur un système de chauffage à rayonnement à l'eau. Voir les instructions d'installation.



Lors de l'installation sous le niveau ou sur le béton, une barrière de vapeur poly 6 mil doit être utilisée



Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyeurs ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de bois chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.

*Bien que les liquides renversés domestiques normaux n'altèrent pas ce plancher, il faut quand même les nettoyer immédiatement pour ne pas détériorer le sous-plancher. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau stagnante provenant de fuites en raison de bris de tuyaux ou d'appareils, des conditions météo ou de toute autre catastrophe naturelle comme les inondations ou des pluies diluviennes