


Select Tile




Calacatta
RVISELTCALA



Calacatta
RVISELTCALA



Cloud Burst
RVISELTCLOUD



Unity
RVISELTUNIT

- 5.3mm structure with 4.0mm rigid SPC core will not telegraph sub-floor irregularities and is more temperature stable than LVT or WPC.
- Can be installed on most existing subfloors with minimum prep.
- Can be installed in large areas (up to 4000 sft) without transitions.
- Easy maintenance. Vinyl surface layer is coated with a high quality urethane finish.
- Attached IXPE underlayment provides added sound and temperature insulation.
- Can be installed in unheated cottages and 3-season homes (-30°C and 60°C)

Specifications

Size: 0.21" x 12" x 24" (5.3mm x 300mm x 600mm)

Quantity: 23.25 SF/CT, 54 CT/PA, 18 PA/CO

Bevel: 4 sided colour matched bevel

Finish: 0.3 mm wear layer with an enhanced UV urethane finish

Warranty: 25 Year Residential & 10 Year Commercial

Installation: Click-Floating

Emissions Rating: Greenguard Gold Certified



Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for vinyl flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual samples at an authorized dealer for true colour representation.

*Although normal household spills will not harm this flooring, they should still be cleaned up immediately so as to not harm your subfloor. This warranty does not cover damage from standing water caused by water leaks from broken pipes/appliances, weather conditions or any other natural disasters such as flooding or excessive rainfall. Damage from high heels is also excluded from our warranty. Remove shoes or protect traffic areas with area rugs or protective runners.







Calacatta
RVISELTCALA



Calacatta
RVISELTCALA



Cloud Burst
RVISELTCLOU



Unity
RVISELTUNIT

- La structure de 5,3 mm avec noyau SPC rigide de 4,0 mm ne télégraphie pas les irrégularités du sous-plancher et est plus stable en température que LVT ou WPC.
- Peut être installé sur la plupart des sous-planchers existants avec un minimum de préparation;
- Peut être installé dans de grandes pièces (de jusqu'à 4 000 pi2) sans transition;
- Entretien facile – la couche superficielle de vinyle est garnie d'un fini en uréthane de haute qualité;
- La sous-couche intégrée de polyéthylène réticulé irradié (IXPE) offre une isolation thermique et antibruit supplémentaire;
- Ce couvre-plancher peut être installé dans des chalets non chauffés et des habitations trois saisons (où les températures varient entre -30°C et 60°C)

Specifications

Dimension: 0.21po x 12po x 24po (5.3mm x 300mm x 600mm)

Emballage: 23.25 SF/CT, 54 CT/PA, 18 PA/CO

Biseautage: Chanfrein de couleur assortie à quatre côtés

Finis: Antidécoloration, extrêmement résistant, couche d'usure de 0,3 mm avec couche supérieure UV

Garantie: 25 Ans résidentielle 10 Ans Commercial

Installation: Pose flottante par emboîtement

Cote d'émissions: Certifié Greenguard Gold



Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égrotte la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyeurs ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de bois chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.

*Bien que les liquides renversés domestiques normaux n'altèrent pas ce plancher, il faut quand même les nettoyer immédiatement pour ne pas détériorer le sous-plancher. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau stagnante provenant de fuites en raison de bris de tuyaux ou d'appareils, des conditions météo ou de toute autre catastrophe naturelle comme les inondations ou des pluies diluviennes