

# Wallace 1731

## Laminé - Régulier • Maven

### Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)  
Sécuritaire et sain  
Installation facile et polyvalente  
Look remarquable  
Construction performante et durable  
Entretien facile  
Meilleure garantie sur le marché

### Spécifications du produit

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque                      | PrimaPlanks                                                                                                                             |
| Collection                  | Maven                                                                                                                                   |
| Nom de style                | Wallace                                                                                                                                 |
| Numéro de style             | 1731                                                                                                                                    |
| Construction                | Laminé                                                                                                                                  |
| Sous-catégorie              | Régulier                                                                                                                                |
| Format                      | Planche                                                                                                                                 |
| Essence                     | CHÊNE                                                                                                                                   |
| Épaisseur totale            | 12.3 MM (0.484")                                                                                                                        |
| Largeur                     | 196 MM (7.717")                                                                                                                         |
| Longueur(s)                 | [ "1216 MM (47.87")" ]                                                                                                                  |
| Bordures                    | Micro biseautage aux 4 côtés                                                                                                            |
| Système de verrouillage     | Välinge 2G : « Drop Lock »                                                                                                              |
| Fini                        | EMBOSSÉ                                                                                                                                 |
| Surface supérieure          | Oxyde d'aluminium                                                                                                                       |
| Resistance à l'abrasion     | AC4 Classe 32 : Usage commercial général                                                                                                |
| Lustre                      | n/a                                                                                                                                     |
| IIC                         | n/a                                                                                                                                     |
| STC                         | n/a                                                                                                                                     |
| Formaldéhyde                | TSCA Title VI                                                                                                                           |
| Répétition du patron        | 6                                                                                                                                       |
| Membrane intégrée           | Non                                                                                                                                     |
| Certifications              | Certifié en laboratoire par Beaulieu, Designers' Choice, FloorScore, Conforme à TSCA Title VI                                           |
| Méthode d'installation      | Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré                                                                                    |
| Garantie résidentielle      | Tache À vie<br>Défauts de fabrication À vie<br>Usure À vie<br>Décoloration À vie<br>Remplacement sans questions <i>Minimum 30 jours</i> |
| Garantie commerciale légère | Tache 15 Ans<br>Défauts de fabrication 15 Ans<br>Usure 15 Ans<br>Décoloration 15 Ans                                                    |
| Garantie commerciale        | Tache 5 Ans<br>Défauts de fabrication 5 Ans<br>Usure 5 Ans<br>Décoloration 5 Ans                                                        |



### Emballage

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Planches par boîte        | 6                               |
| Boîtes par palette        | 65                              |
| Poids de la boîte         | 15357,73 Grammes (33,85 livres) |
| Pieds carrés par boîte    | 15,39                           |
| Mètres carrés par boîte   | 1,43                            |
| Pieds carrés par palette  | 1000,35                         |
| Mètres carrés par palette | 92,94                           |

### Moulures



**Nez de palier montage encastré**  
Assorties  
2400 mm x 24 mm x 72 mm  
(94,488" x 0,945" x 2,834")



**Réduit**  
Assorties  
2400 mm x 15 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,591" x 1,771")



**Joint en t**  
Assorties  
2400 mm x 14 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,551" x 1,771")