

Taylor 1611

Bois d'ingénierie • Casting

Avantages

- Livraison rapide
- Construction performante et durable
- Installation facile et polyvalente
- Sécuritaire et sain
- Respectueux de l'environnement
- Look remarquable

Spécifications du produit


Marque	UrbanTerra
Collection	Casting
Nom de style	Taylor
Numéro de style	1611
Construction	Bois d'ingénierie
Format	Planche
Essence	Chêne blanc européen
Description du coeur	Eucalyptus
Grade	Classique
Épaisseur couche d'usure	2 mm (0,079")
Couche d'usure	Tranché
Épaisseur totale	12 mm (0,472")
Largeur	190 mm (7,48")
Longueur(s)	Variées (random)
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	Rainures et languettes
Fini	Légèrement brossé et fumé
Surface supérieure	Uréthane durci par UV
Lustre	Mat
Résistance à l'abrasion	Usage résidentiel
Formaldéhyde	n/a
Certifications	Certifié en laboratoire par beaulieu, FloorScore, Livraison rapide
Méthode d'installation	Flottante, Collée, Clouée, Compatible avec chauffage radiant intégré, Agrafée
Garantie résidentielle	Intégrité structurale À vie Fini 35 Ans Remplacement sans questions <i>Minimum 30 jours</i>



Emballage

Planches par boîte	8
Boîtes par palette	45
Poids de la boîte	24529,92 Grammes (54,07 livres)
Pieds carrés par boîte	31,08
Mètres carrés par boîte	2,89
Pieds carrés par palette	1398,87
Mètres carrés par palette	129,96

Moulures



Réduit montage encastré
Coordonnées
2336 mm x 12 mm x 51 mm
(92" x 0,472" x 2")



Nez de palier montage encastré
Coordonnées
2336 mm x 12 mm x 79 mm
(92" x 0,472" x 3,110")



Joint carré
Coordonnées
2336 mm x 12 mm x 50,80 mm
(92" x 0,472" x 2")



Joint en T
Coordonnées
2336 mm x 12 mm x 51 mm
(92" x 0,472" x 2")