

Gibson 1605

Bois d'ingénierie • Casting

Avantages

Livraison rapide
Construction performante et durable
Installation facile et polyvalente
Sécuritaire et sain
Respectueux de l'environnement
Look remarquable

Spécifications du produit

| | |
|--------------------------|---|
| Marque | UrbanTerra |
| Collection | Casting |
| Nom de style | Gibson |
| Numéro de style | 1605 |
| Construction | Bois d'ingénierie |
| Format | Planche |
| Essence | Chêne blanc européen |
| Description du coeur | Eucalyptus |
| Grade | Classique |
| Épaisseur couche d'usure | 2 mm (0,079") |
| Couche d'usure | Tranché |
| Épaisseur totale | 12 mm (0,472") |
| Largeur | 190 mm (7,48") |
| Longueur(s) | Variées (random) |
| Bordures | Micro biseautage aux 4 côtés |
| Système de verrouillage | Rainures et languettes |
| Fini | Légèrement brossé |
| Surface supérieure | Uréthane durci par UV |
| Lustre | Mat |
| Résistance à l'abrasion | Usage résidentiel |
| Formaldéhyde | n/a |
| Certifications | Certifié en laboratoire par beaulieu, Choix des designers, FloorScore, Livraison rapide |
| Méthode d'installation | Flottante, Collée, Clouée, Compatible avec chauffage radiant intégré, Agrafée |
| Garantie résidentielle | Intégrité structurale À vie Fini 35 Ans Remplacement sans questions <i>Minimum 30 jours</i> |



Emballage

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Planches par boîte | 8 |
| Boîtes par palette | 45 |
| Poids de la boîte | 24529,92 Grammes (54,07 livres) |
| Pieds carrés par boîte | 31,08 |
| Mètres carrés par boîte | 2,89 |
| Pieds carrés par palette | 1398,87 |
| Mètres carrés par palette | 129,96 |

Moulures



Réduit montage encastré
Coordonnées
2336 mm x 12 mm x 51 mm
(92" x 0,472" x 2")



Nez de palier montage encastré
Coordonnées
2336 mm x 12 mm x 79 mm
(92" x 0,472" x 3,110")



Joint carré
Coordonnées
2336 mm x 12 mm x 50,80 mm
(92" x 0,472" x 2")



Joint en t
Coordonnées
2336 mm x 12 mm x 51 mm
(92" x 0,472" x 2")