

# Iridium 8014

## Laminé - Régulier • Atomic

### Avantages

- Livraison rapide
- Sécuritaire et sain
- Construction performante et durable
- Installation facile et polyvalente
- Entretien facile
- Look remarquable
- Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)



### Spécifications du produit

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque                      | PrimaPlanks                                                                                                                             |
| Collection                  | Atomic                                                                                                                                  |
| Nom de style                | Iridium                                                                                                                                 |
| Numéro de style             | 8014                                                                                                                                    |
| Construction                | Laminé                                                                                                                                  |
| Sous-catégorie              | Régulier                                                                                                                                |
| Format                      | Planche                                                                                                                                 |
| Essence                     | Chêne                                                                                                                                   |
| Épaisseur totale            | 8 mm (0,315")                                                                                                                           |
| Largeur                     | 193 mm (7,598")                                                                                                                         |
| Longueur(s)                 | 1380 mm (54,331")                                                                                                                       |
| Bordures                    | Micro biseautage aux 4 côtés                                                                                                            |
| Système de verrouillage     | Välinge 5G : « drop lock »                                                                                                              |
| Finis                       | Légèrement embossé - extrême mat                                                                                                        |
| Surface supérieure          | Oxyde d'aluminium                                                                                                                       |
| Resistance à l'abrasion     | AC4 classe 32 : usage commercial général                                                                                                |
| Lustre                      | n/a                                                                                                                                     |
| IIC                         | n/a                                                                                                                                     |
| STC                         | n/a                                                                                                                                     |
| Formaldéhyde                | E1                                                                                                                                      |
| Répétition du patron        | 10                                                                                                                                      |
| Membrane intégrée           | Non                                                                                                                                     |
| Certifications              | Certifié en laboratoire par beaulieu, Certifié e1, Livraison rapide                                                                     |
| Méthode d'installation      | Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré                                                                                    |
| Garantie résidentielle      | Tache À vie<br>Défauts de fabrication À vie<br>Usure À vie<br>Décoloration À vie<br>Remplacement sans questions <i>Minimum 30 jours</i> |
| Garantie commerciale légère | Tache 15 Ans<br>Défauts de fabrication 15 Ans<br>Usure 15 Ans<br>Décoloration 15 Ans                                                    |
| Garantie commerciale        | Tache 5 Ans<br>Défauts de fabrication 5 Ans<br>Usure 5 Ans<br>Décoloration 5 Ans                                                        |

### Emballage

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Planches par boîte        | 9                               |
| Boîtes par palette        | 56                              |
| Poids de la boîte         | 16728,35 Grammes (36,87 livres) |
| Pieds carrés par boîte    | 25,79                           |
| Mètres carrés par boîte   | 2,4                             |
| Pieds carrés par palette  | 1444,41                         |
| Mètres carrés par palette | 134,19                          |

### Moulures

|                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>Reduit</b>                                                                        | <b>Nez de palier mdf</b>                                                              |
| Coordonnées                                                                          | Coordonnées                                                                           |
| 2350 mm x 12,7 mm x 46 mm<br>(94" x 0,500" x 1,811")                                 | 2350 mm x 19 mm x 53,34 mm<br>(94" x 0,750" x 2,1")                                   |
|  |  |
| <b>Joint carré</b>                                                                   | <b>Joint en t</b>                                                                     |
| Coordonnées                                                                          | Coordonnées                                                                           |
| 2350 mm x 12,7 mm x 38 mm<br>(94" x 0,500" x 1,496")                                 | 2350 mm x 8 mm x 40,481 mm<br>(94" x 0,315" x 1,593")                                 |