

Tallheo 2265

Vinyle de luxe d'ingénierie - SPC • Therma Nature

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)
Sécuritaire et sain
Entretien facile
Silencieux et confortable
Look remarquable
Construction performante et durable
Installation facile et polyvalente
Meilleure garantie sur le marché

Spécifications du produit


Marque	HydraLuxe Rigid
Collection	Therma nature
Nom de style	Tallheo
Numéro de style	2265
Construction	Vinyle de luxe d'ingénierie
Sous-catégorie	SPC
Format	Planche
Matériel	PVC vierge
Matériel du coeur	70% Carbonate de calcium / 30% vinyle
Endos	Liege
Motif	Bois
Épaisseur de la couche d'usure	0,5 mm (0,02")
Épaisseur du vinyle	n/a
Épaisseur du coeur	4 mm (0,157")
Épaisseur de l'endos	1 mm (0,0394")
Épaisseur totale	5 mm (0,197")
Largeur	180 mm (7,087")
Longueur(s)	1220 mm (48,031")
Bordures	Macro biseautage peint aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 5Gi
Fini	Embossé moyen
Surface supérieure	Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique
Résistance à l'abrasion	Usage commercial général
Lustre	Mat
IIC	72
STC	73
Formaldéhyde	E1
Répétition du patron	5
Certifications	Certifié en laboratoire par beaulieu, Sans phtalates, Certifié e1, FloorScore, Certifié GreenGuard gold
Méthode d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré
Garantie résidentielle	Défauts de fabrication <i>À vie</i> Usure <i>À vie</i> Résistance aux taches <i>À vie</i> Décoloration <i>À vie</i> Remplacement sans questions <i>Minimum 30 jours</i> Imperméabilité <i>À vie</i> Animaux de compagnie <i>À vie</i>
Garantie commerciale	Défauts de fabrication <i>15 Ans</i> Usure <i>15 Ans</i> Résistance aux taches <i>15 Ans</i> Décoloration <i>15 Ans</i> Imperméabilité <i>À vie</i> Animaux de compagnie <i>À vie</i>



Emballage

Planches par boîte	8
Boîtes par palette	70
Poids de la boîte	15010,51 Grammes (33,09 livres)
Pieds carrés par boîte	18,91
Mètres carrés par boîte	1,76
Pieds carrés par palette	1323,7
Mètres carrés par palette	122,98

Mouleurs



Nez de palier montage encastré
Assorties
2400 mm x 25 mm x 72 mm
(94,488" x , 984" x 2,834")



Réduit
Assorties
2400 mm x 7 mm x 45 mm
(94,488" x 0,281" x 1,771")



Joint en t
Assorties
2400 mm x 8 mm x 45 mm
(94,488" x 0,315" x 1,771")