

# Harrison 2164

## Vinyle de luxe d'ingénierie - SPC • Therma

### Avantages

- Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)
- Sécuritaire et sain
- Entretien facile
- Silencieux et confortable
- Look remarquable
- Construction performante et durable
- Installation facile et polyvalente
- Meilleure garantie sur le marché



www.beaulieucanada.com




### Spécifications du produit

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Marque                         | HydraLuxe Rigid   |
| Collection                     | Therma  |
| Nom de style                   | Harrison  |
| Numéro de style                | 2164  |
| Construction                   | Vinyle de luxe d'ingénierie   |
| Sous-catégorie                 | SPC   |
| Format                         | Planche   |
| Matériel                       | PVC vierge  |
| Matériel du coeur              | 70% Carbonate de calcium / 30% vinyle   |
| Endos                          | Liege   |
| Motif                          | Bois  |
| Épaisseur de la couche d'usure | 0,5 mm (0,02")  |
| Épaisseur du vinyle            | n/a   |
| Épaisseur du coeur             | 4 mm (0,157")   |
| Épaisseur de l'endos           | 1 mm (0,0394")  |
| Épaisseur totale               | 5 mm (0,197")   |
| Largeur                        | 180 mm (7,087")   |
| Longueur(s)                    | 1220 mm (48,031")   |
| Bordures                       | Macro biseautage peint aux 4 côtés  |
| Système de verrouillage        | Välinge 5Gi   |
| Fini                           | Embossé moyen   |
| Surface supérieure             | Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique   |
| Résistance à l'abrasion        | Usage commercial général  |
| Lustre                         | Mat   |
| IIC                            | 72  |
| STC                            | 73  |
| Formaldéhyde                   | E1  |
| Répétition du patron           | 5   |
| Certifications                 | Certifié en laboratoire par beaulieu, Sans phtalates, Certifié e1, FloorScore, Certifié GreenGuard gold   |
| Méthode d'installation         | Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré  |
| Garantie résidentielle         | Défauts de fabrication <i>À vie</i><br>Usure <i>À vie</i><br>Résistance aux taches <i>À vie</i><br>Décoloration <i>À vie</i><br>Remplacement sans questions <i>Minimum 30 jours</i><br>Imperméabilité <i>À vie</i><br>Animaux de compagnie <i>À vie</i> |
| Garantie commerciale           | Défauts de fabrication <i>15 Ans</i><br>Usure <i>15 Ans</i><br>Résistance aux taches <i>15 Ans</i><br>Décoloration <i>15 Ans</i><br>Imperméabilité <i>À vie</i><br>Animaux de compagnie <i>À vie</i>  |

### Emballage

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Planches par boîte        | 8                               |
| Boîtes par palette        | 70                              |
| Poids de la boîte         | 15010,51 Grammes (33,09 livres) |
| Pieds carrés par boîte    | 18,91                           |
| Mètres carrés par boîte   | 1,76                            |
| Pieds carrés par palette  | 1323,7                          |
| Mètres carrés par palette | 122,98                          |

### Moulures

|  |   |
|--|---|
|  |  |
| <b>Nez de palier montage encastré</b>  | <b>Réduit</b>   |
| Assorties  | Assorties   |
| 2400 mm x 25 mm x 72 mm<br>(94,488" x , 984" x 2,834")                               | 2400 mm x 7 mm x 45 mm<br>(94,488" x 0,281" x 1,771")                                 |
|  |   |
| <b>Joint en T</b>  |   |
| Assorties  |   |
| 2400 mm x 8 mm x 45 mm<br>(94,488" x 0,315" x 1,771")                                |   |