

Pecan 6038

Vinyle de luxe d'ingénierie - WPC • Expedition

Avantages

- Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)
- Sécuritaire et sain
- Entretien facile
- Silencieux et confortable
- Look remarquable
- Construction performante et durable
- Installation facile et polyvalente
- Meilleure garantie sur le marché




Spécifications du produit

Marque	HydraLuxe
Collection	Expedition
Nom de style	Pecan
Numéro de style	6038
Construction	Vinyle de luxe d'ingénierie
Sous-catégorie	WPC
Format	Planche
Matériel	PVC vierge
Matériel du coeur	70% Vinyle / 30% carbonate de calcium
Endos	Liege
Motif	Bois
Épaisseur de la couche d'usure	0,55 mm (0,022")
Épaisseur du vinyle	2 mm (0,079 ")
Épaisseur du coeur	5 mm (0,197 ")
Épaisseur de l'endos	1,5 mm (0,059 ")
Épaisseur totale	8,5 mm (0,335")
Largeur	225 mm (8,858")
Longueur(s)	1830 mm (72,047")
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 5G : « drop lock »
Fini	Vielli à la main
Surface supérieure	Acrylique durci par UV
Résistance à l'abrasion	Usage commercial général
Lustre	Mat
IIC	72
STC	71
Formaldéhyde	E1
Répétition du patron	4
Certifications	Certifié en laboratoire par beaulieu, Choix des designers, Sans phtalates, Certifié e1, FloorScore, Certifié GreenGuard gold
Méthode d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré
Garantie résidentielle	Défauts de fabrication À vie Usure À vie Résistance aux taches À vie Décoloration À vie Remplacement sans questions <i>Minimum 30 jours</i> Imperméabilité À vie Animaux de compagnie À vie
Garantie commerciale	Défauts de fabrication 15 Ans Usure 15 Ans Résistance aux taches 15 Ans Décoloration 15 Ans Imperméabilité À vie Animaux de compagnie À vie

Emballage

Planches par boîte	6
Boîtes par palette	68
Poids de la boîte	21 589,23 Grammes (47,59 livres)
Pieds carrés par boîte	26,59
Mètres carrés par boîte	2,47
Pieds carrés par palette	1808,12
Mètres carrés par palette	167,98

Moulures



Réduit
Assorties
2400 mm x 10,5 mm x 45 mm
(94,488" x 0,413" x 1,771")

Nez de palier montage encastré
Assorties
2400 mm x 25 mm x 110 mm
(94,488" x 0,984" x 4,330")

Joint en t
Assorties
2400 mm x 10,5 mm x 45 mm
(94,488" x 0,413" x 1,771")

