Richmond
laminate • laminé

ACCORD PREMIUM COLLECTION



SOLSTICE
RLAACCPSOLS

- **Contemporary Visuals:** On trend colours featuring an ultra-matte finish and realistic natural look
- **Easy to install:** Drop lock system for ease of installation
- **Waterproof:** Surface water safe
- **Built to last:** Scratch and scuff resistant surface layer with antimicrobial protection
- **Durability:** Ideal for active lifestyles, resists stains and fading
- **Seamless look:** Installation up to 4,000 square feet without transition in doorways



SOLSTICE
RLAACCPSOLS



BISCUIT
RLAACCPBISC



SUMMER HARVEST
RLAACCPSUMM



AURA
RLAACCPAURA



STAMPEDE
RLAACCPSTAM



LANCASTER
RLAACCPLANC



MULDREW
RLAACCPMULD

Residential Warranty: LIFE TIME À VIE
Light Commercial Warranty: 10 YEARS ANS
All Grades
Abrasion Resistance: AC4
Antimicrobial Protection
Waterproof
Sustainability and Indoor Air Quality: floor score; TSCA Title VI Compliant / Conforme au titre VI de la TSCA

richmondflooring.ca

ACCORD PREMIUM COLLECTION – SPECIFICATIONS

PRODUCT INFORMATION

Plank Size (Thickness x Width x Length)	12mm x 197mm x 1220mm (0.47" x 7.72" x 48")
Edge Profile	Four sided colour matched
Finish	Embossed **EIR*** ***Solstice, Summer Harvest, Lancaster**
Installation	Click floating - Drop Lock

PACKAGING

Planks / Carton	6
Coverage / Carton	15.44 sf
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	75mm x 208mm x 1234mm (2.90" x 8.20" x 48.60")
Carton Weight	33 lbs
Cartons / Pallet	60
Coverage / Pallet	926.40 sf

WARRANTY

Residential	Lifetime

WARRANTY

Light Commercial	10 years

SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	FloorScore & TSCA	N/A	Meets
Sustainability	N/A	N/A	N/A

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Usage Class	EN 13329	32
Abrasion resistance	EN 13329	AC4
Impact resistance	EN 13329	≥ 1600mm
Formaldehyde emission	ASTM D6007	0.08 ppm
Moisture residue HDF	EN13329	6%
Thickness swelling / edge swelling	EN 13329	9.5%
Thermal conductivity	EN12664	0.123W/(m.k)

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Light fastness	ISO 105-B02:1994, Method 3a	≥ 6
Resistance to stains	NALFA LF 01-2011	No change
Combustibility	ISO 9239	≥11KW/m² (HF-10)
Sliding friction	ASTM D2047	0.53
Dimensional variants after changes in relative humidity	EN 13329	0.5mm

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for laminate flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual laminate samples at an authorized dealer for true colour representation.

Richmond
laminate • laminé TM MC

COLLECTION
ACCORD PREMIUM



SOLSTICE
RLAACCPSOLS

- **Aspects visuels contemporains :** Couleurs tendance caractérisées par un fini ultra mat et un aspect naturel réaliste
- **Facile à installer :** Système de blocage de type « Drop/Lock » pour une installation facile à faire soi-même
- **Hydrofuge :** Surface protégée contre les infiltrations d'eau
- **Conçu pour durer :** Couche superficielle résistante aux égratignures et éraflures munie d'une protection antimicrobienne
- **Durabilité :** Couvre-plancher idéal pour les modes de vie actifs, résistant aux taches et à la décoloration
- **Apparence harmonieuse :** Installation sur une superficie de jusqu'à 4 000 pi^2 sans transition dans les entrées de porte



SOLSTICE
RLAACCPSOLS



BISCUIT
RLAACCPBISC



SUMMER HARVEST
RLAACCPSUMM



AURA
RLAACCPAURA



STAMPEDE
RLAACCPSTAM



LANCASTER
RLAACCPLANC



MULDREW
RLAACCPMULD

Garantie Résidentielle — LIFE TIME À VIE
Garantie commerciale légère — 10 YEARS ANS
Tous les étages par rapport au niveau
Résistance à l'abrasion — AC4
Protection Antibactérienne
Imperméable

Durabilité écologique et qualité de l'air intérieur
floor score
TSCA Title VI Compliant
Conforme au titre VI de la TSCA

richmondflooring.ca

COLLECTION **ACCORD PREMIUM** – SPECIFICATIONS

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Dimension des planches: (haut. x larg. x long.)	12mm x 197mm x 1220mm (0,47 po x 7,72 po x 48 po)
Profil d'arrêt	De couleur assortie à quatre côtés
Fini	En relief **EIR*** ***Solstice, Summer Harvest, Lancaster**
Installation	Pose flottante - Blocage par clic de type « Drop lock »

EMBALLAGE

Planches / Carton	6
Superficie couverte / Carton	15,44 pi²
Dimensions du carton (long. x larg. x haut.)	75mm x 208mm x 1234mm (2,90 po x 8,20 po x 48,60 po)
Poids du carton	33 lbs
Cartons / Palette	60
Superficie couverte / Palette	926,40 pi²

GARANTIE

Résidentielle	À vie

GARANTIE

Commerciale Légère	10 ans

CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	LE MINIMUM EXIGENCES	PERFORMANCE VS. EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	FloorScore et TSCA	N/A	Se rencontre
Durabilité	N/A	N/A	N/A

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Catégorie d'utilisation	EN 13329	32
Résistance à l'abrasion	EN 13329	AC4
Résistance aux chocs	EN 13329	≥ 1600 mm
Émission de formaldéhyde	ASTM D6007	0,08 ppm
Humidité résiduelle des panneaux de fibre haute densité	EN13329	6 %
Gonflement en épaisseur gonflement des bords	EN 13329	9,5 %
Conductivité thermique	EN12664	0.123W/(m.k)

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Solidité à la lumière	ISO 105-B02:1994, Method 3a	≥ 6
Résistance aux taches	NALFA LF 01-2011	Aucun changement
Combustibilité	ISO 9239	≥11KW/m² (HF-10)
Résistance aux égratignures	ASTM D2047	0,53
Variantes dimensionnelles suite aux changements d'humidité relative	EN 13329	0,5 mm

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essuyez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyants ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de stratifié chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.