Richmond
laminate • laminé

# ACCORD SELECT
COLLECTION



**BEACH HOUSE**
RLAACCSBEAC

- **Contemporary Visuals:** On trend colours featuring an ultra-matte finish and realistic natural look
- **Floor protection:** Uniclic® locking system with waxed edge treatment minimizes water penetration, superior joint integrity; easy to install and repair
- **Waterproof:** Surface water safe
- **Built to last:** Scratch and scuff resistant surface layer with antimicrobial protection
- **Durability:** Ideal for active lifestyles, resists stains and fading
- **Seamless look:** Installation up to 4,000 square feet without transition in doorways



**BISCUIT**
RLAACCSBUIS



**SHORT HILLS**
RLAACCSSHOR



**BEACH HOUSE**
RLAACCSBEAC



**LODGE**
RLAACCSLODG



**KAZAN**
RLAACCSKAZA



**GULF ISLAND**
RLAACCSGULF

Residential Warranty: LIFE TIME À VIE
Light Commercial Warranty: 10 YEARS ANS
All Grades
Abrasion Resistance: AC4
Antimicrobial Protection
Waterproof
Sustainability and Indoor Air Quality: floor score; TSCA Title VI Compliant / Conforme au titre VI de la TSCA

richmondflooring.ca

# **ACCORD SELECT** COLLECTION – SPECIFICATIONS

## PRODUCT INFORMATION

| | |
|---|---|
| Plank Size (Thickness x Width x Length) | 8mm x 197mm x 1220mm (0.31″ x 7.72″ x 48″) |
| Edge Profile | Four sided colour matched |
| Finish | Embossed |
| Installation | Click floating - Uniclic® Angle/ Tap |

## PACKAGING

| | |
|---|---|
| Planks / Carton | 8 |
| Coverage / Carton | 20.7 sf |
| Carton Dimensions (Thickness x Width x Length) | 67mm x 209mm x 1234mm (2.64″ x 8.23″ x 48.58″) |
| Carton Weight | 29 lbs |
| Cartons / Pallet | 70 |
| Coverage / Pallet | 1449 sf |

## WARRANTY

| | |
|---|---|
| Residential | Lifetime |

## WARRANTY

| | |
|---|---|
| Light Commercial | 10 years |

## SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

| PERFORMANCE | CERTIFICATION CREDITS | MINIMUM REQUIREMENTS | PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS |
|---|---|---|---|
| Certified Low Emitting Material | FloorScore & TSCA | N/A | Meets |
| Sustainability | N/A | N/A | N/A |

## TECHNICAL INFORMATION

| TEST | METHOD | RESULTS |
|---|---|---|
| Usage Class | EN13329 | 32 |
| Abrasion resistance | EN 13329 | AC4 |
| Impact resistance | EN 13329 | ≥ 1600mm |
| Formaldehyde emission | ASTM D6007 | 0.07 ppm |
| Moisture residue HDF | EN13329 | 6% |
| Thickness swelling / edge swelling | EN 13329 | 9.30% |
| Thermal conductivity | EN12664 | 0.123W/(m.k) |

## TECHNICAL INFORMATION

| TEST | METHOD | RESULTS |
|---|---|---|
| Light fastness | ISO 105-B02:1994, Method 3a | ≥ 6 |
| Resistance to stains | NALFA LF 01-2011 | No change |
| Combustibility | ISO 9239 | ≥11KW/m² (HF-10) |
| Sliding friction | ASTM D2047 | 0.53 |
| Dimensional variants after changes in relative humidity | EN 13329 | 0.5mm |

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for laminate flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual laminate samples at an authorized dealer for true colour representation.

Richmond
laminate • laminé TM MC

COLLECTION
# ACCORD SELECT



**BEACH HOUSE**
RLAACCSBEAC

- **Aspects visuels contemporains :** Couleurs tendance caractérisées par un fini ultra mat et un aspect naturel réaliste
- **Protection du plancher :** Avec son traitement à la cire sur les bords, le système de blocage Uniclic$^{MD}$ minimise l'infiltration d'eau, offre une intégrité des joints supérieure et est facile à installer et à réparer
- **Hydrofuge :** Surface protégée contre les infiltrations d'eau
- **Conçu pour durer :** Couche superficielle résistante aux égratignures et éraflures munie d'une protection antimicrobienne
- **Durabilité :** Couvre-plancher idéal pour les modes de vie actifs, résistant aux taches et à la décoloration
- **Apparence harmonieuse :** Installation sur une superficie de jusqu'à 4 000 pi$^2$ sans transition dans les entrées de porte



**BISCUIT**
RLAACCSBUIS



**SHORT HILLS**
RLAACCSSHOR



**BEACH HOUSE**
RLAACCSBEAC



**LODGE**
RLAACCSLODG



**KAZAN**
RLAACCSKAZA



**GULF ISLAND**
RLAACCSGULF

Garantie Résidentielle — LIFE TIME À VIE
Garantie commerciale légère — 10 YEARS ANS
Tous les étages par rapport au niveau
Résistance à l'abrasion — AC4
Protection Antibactérienne
Imperméable

Durabilité écologique et qualité de l'air intérieur
floor score
TSCA Title VI Compliant
Conforme au titre VI de la TSCA

richmondflooring.ca

# COLLECTION **ACCORD SELECT** – SPECIFICATIONS

## RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

| | |
|---|---|
| Dimension des planches: (haut. x larg. x long.) | 8mm x 197mm x 1220mm (0,31 po x 7,72 po x 48 po) |
| Profil d'arrêt | De couleur assortie à quatre côtés |
| Fini | En relief |
| Installation | Pose flottante par encliquetage grâce au système de type « Angle/Tap » Uniclic[MD] |

## EMBALLAGE

| | |
|---|---|
| Planches / Carton | 8 |
| Superficie couverte / Carton | 20,7 pi$^2$ |
| Dimensions du carton (long. x larg. x haut.) | 67mm x 209mm x 1234mm (2,64 po x 8.23 po x 48.58 po) |
| Poids du carton | 29 lbs |
| Cartons / Palette | 70 |
| Superficie couverte / Palette | 1449 pi$^2$ |

## GARANTIE

| | |
|---|---|
| Résidentielle | À vie |

## GARANTIE

| | |
|---|---|
| Commerciale Légère | 10 ans |

## CERTIFICATIONS DURABLES

| PERFORMANCE | CERTIFICATION CRÉDITS | LE MINIMUM EXIGENCES | PERFORMANCE VS. EXIGENCES |
|---|---|---|---|
| Matériau certifié à faible émission | FloorScore et TSCA | N/A | Se rencontre |
| Durabilité | N/A | N/A | N/A |

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| TESTER | MÉTHODE | RÉSULTATS |
|---|---|---|
| Catégorie d'utilisation | EN13329 | 32 |
| Résistance à l'abrasion | EN 13329 | AC4 |
| Résistance aux chocs | EN 13329 | ≥ 1600 mm |
| Émission de formaldéhyde | ASTM D6007 | 0,07 ppm |
| Humidité résiduelle des panneaux de fibre haute densité | EN13329 | 6 % |
| Gonflement en épaisseur gonflement des bords | EN 13329 | 9,30 % |
| Conductivité thermique | EN12664 | 0.123W/(m.k) |

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| TESTER | MÉTHODE | RÉSULTATS |
|---|---|---|
| Solidité à la lumière | ISO 105-B02:1994, Method 3a | ≥ 6 |
| Résistance aux taches | NALFA LF 01-2011 | Aucun changement |
| Combustibilité | ISO 9239 | ≥11KW/m$^2$ (HF-10) |
| Résistance aux égratignures | ASTM D2047 | 0,53 |
| Variantes dimensionnelles suite aux changements d'humidité relative | EN 13329 | 0,5 mm |

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essuyez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyants ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de stratifié chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.