Richmond
laminate • laminé TM MC

DOVEDALE
COLLECTION



ERIE
RLADOVEERIE



MAPLE DAYTON
RLAK4368AV



ERIE
RLADOVEERIE



WILDERNESS
RLAK2241EG



HICKORY CANYON
RLADOVEHICA



HICKORY DESERT
RLADOVEHIDE



ASHFORD
RLA37293AV



HURON
RLADOVEHURO



TARTUFO
RLADOVETART



MISTYWOOD
RLAK4424EG

Residential Warranty
25 YEARS ANS

All Grades

Abrasion Resistance
AC3

Antimicrobial Protection

Click Floating - Angle/Drop

Four Sided Colour Matched Bevel
4

Sustainability and Indoor Air Quality

CO2 PEFC GREENGUARD GOLD

TSCA Title VI Compliant
Conforme au titre VI de la TSCA

richmondflooring.ca

DOVEDALE COLLECTION – SPECIFICATIONS

PRODUCT INFORMATION

Plank Size (Thickness x Width x Length)	12mm x 193mm x 1383mm (0.47" x 7.6" x 54.45")
Edge Profile	Four sided colour matched
Finish	Embossed
Installation	Click floating - Angle/Drop

PACKAGING

Planks / Carton	6
Coverage / Carton	17.24 sf
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	73 x 205 x 1390mm (2.87" x 8.07" x 54.72")
Carton Weight	39.43 lbs
Cartons / Pallet	48
Coverage / Pallet	827.52 sf

WARRANTY

Residential	25 years

WARRANTY

Commercial	N/A

SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	Greenguard Gold	N/A	Meets
Sustainability	PEFC & Carbon Negative	N/A	Meets

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Usage Class	EN ISO 19874 EN 13329	31
Abrasion resistance	EN 13329	AC3
Impact resistance	EN 13329	Big ball: ≥ 500 mm Small ball: ≥ 8 N
Formaldehyde emission	EN 717-1 EN 717-2	< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m^2
Moisture residue HDF	EN 322	4-7%
Thickness swelling / edge swelling	EN 13329	< 18%

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Thermal conductivity	ISO 8302	0.0930m^2. K/W
Light fastness	EN ISO 105-B02 EN 20105-A02	Not worse than 6 Blue wool. Not worse than 4 Grey scale
Resistance to stains	EN 438-2.15	Grade 5
Combustibility	EN13501-1	Cfl, s1
Sliding friction	EN 13893	≥ 0.3

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for laminate flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual laminate samples at an authorized dealer for true colour representation.

Richmond laminate • laminé
SHNIER STEP AHEAD ■ À L'AVANT-GARDE

Richmond
laminate • laminé TM MC

COLLECTION
DOVEDALE



ERIE
RLADOVEERIE



MAPLE DAYTON
RLAK4368AV



ERIE
RLADOVEERIE



WILDERNESS
RLAK2241EG



HICKORY CANYON
RLADOVEHICA



HICKORY DESERT
RLADOVEHIDE



ASHFORD
RLA37293AV



HURON
RLADOVEHURO



TARTUFO
RLADOVETART



MISTYWOOD
RLAK4424EG

Garantie Résidentielle
25 YEARS ANS

Tous les étages par rapport au niveau

Résistance à l'abrasion
AC3

Protection antimicrobienne

Blocage par clic de type « Angle/drop »

Biseau à quatre côtés de couleur assortie
4

Durabilité écologique et qualité de l'air intérieur

CO2 PEFC GREENGUARD GOLD TSCA Title VI Compliant Conforme au titre VI de la TSCA

richmondflooring.ca

COLLECTION **DOVEDALE** – SPECIFICATIONS

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Dimension des planches: (haut. x larg. x long.)	12 mm x 193 mm x 1383 mm (0.47 po x 7.6 po x 54.45 po)
Profil d'arrêt	De couleur assortie à quatre côtés
Fini	En relief
Installation	Pose flottante - par clic de type « Angle/drop »

EMBALLAGE

Planches / Carton	6
Superficie couverte / Carton	17,24 pi²
Dimensions du carton (haut. x larg. x long.)	73 x 205 x 1390mm (2,87po x 8,07po x 54,72po)
Poids du carton	39,43 lbs
Cartons / Palette	48
Superficie couverte / Palette	827,52 pi²

GARANTIE

Résidentielle	25 ans

GARANTIE

Commerciale	N/A

CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	LE MINIMUM EXIGENCES	PERFORMANCE VS. EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	Greenguard Gold & TSCA	N/A	Se rencontre
Durabilité	PEFC & Carbonégatif	N/A	Se rencontre

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Catégorie d'utilisation	EN ISO 19874 EN 13329	32
Résistance à l'abrasion	EN 13329	AC3
Résistance aux chocs	EN 13329	Grosse balle : ≥ 500 mm petite balle: ≥ 8 N
Émission de formaldéhyde	EN 717-1 EN 717-2	< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m²
Humidité résiduelle des panneaux de fibre haute densité	EN 322	4 - 7 %
Gonflement en épaisseur / gonflement des bords	EN 13329	< 18 %

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Conductivité thermique	ISO 8302	0,0930m². K/W
Solidité à la lumière	EN ISO 105-B02 EN 20105-A02	Gamme de laine bleue ≥ niveau 6. Échelle de gris ≥ niveau 4
Résistance aux taches	EN 438-2.15	Qualité 5
Combustibilité	EN13501-1	Cfl, s1
Résistance aux égratignures	EN 13893	≥ 0,3

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essuyez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyants ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de stratifié chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.