Richmond
laminate • laminé TM MC

SOLIDARITY
COLLECTION



SHORT HILLS
RLASOLISHOR

- **Contemporary Visuals:** On trend colours featuring an ultra-matte finish and realistic natural look
- **Floor protection:** Uniclic® locking system with waxed edge treatment provides superior joint integrity; easy to install and repair
- **Built to last:** Scratch and scuff resistant surface layer with antimicrobial protection
- **Durability:** Ideal for active lifestyles, resists stains and fading



PALE MOON
RLASOLIPALE



SHORT HILLS
RLASOLISHOR



AURA
RLASOLIAURA



BEACH HOUSE
RLASOLIBEAC



LODGE
RLASOLILODG



STAMPEDE
RLASOLISTAM



KAZAN
RLASOLIKAZA

Residential Warranty: LIFE TIME À VIE
Light Commercial Warranty: 10 YEARS ANS
All Grades
Abrasion Resistance: AC4
Antimicrobial Protection
Sustainability and Indoor Air Quality: floor score; TSCA Title VI Compliant / Conforme au titre VI de la TSCA

richmondflooring.ca

SOLIDARITY COLLECTION – SPECIFICATIONS

PRODUCT INFORMATION

Plank Size (Thickness x Width x Length)	8mm x 197mm x 1220mm (0.31″ x 7.72″ x 48″)
Edge Profile	Four sided colour matched
Finish	Embossed
Installation	Click floating - Uniclic® Angle/ Tap

PACKAGING

Planks / Carton	8
Coverage / Carton	20.7 sf
Carton Dimensions (Thickness x Width x Length)	67mm x 209mm x 1234mm (2.64″ x 8.23″ x 48.58″)
Carton Weight	29 lbs
Cartons / Pallet	70
Coverage / Pallet	1449 sf

WARRANTY

Residential	Lifetime

WARRANTY

Light Commercial	10 years

SUSTAINABLE CERTIFICATIONS

PERFORMANCE	CERTIFICATION CREDITS	MINIMUM REQUIREMENTS	PERFORMANCE VS. REQUIREMENTS
Certified Low Emitting Material	FloorScore & TSCA	N/A	Meets
Sustainability	N/A	N/A	N/A

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Usage Class	EN13329	32
Abrasion resistance	EN 13329	AC4
Impact resistance	EN 13329	≥ 1600mm
Formaldehyde emission	ASTM D6007	0.08 ppm
Moisture residue HDF	EN13329	7%
Thickness swelling / edge swelling	EN 13329	17%
Thermal conductivity	EN12664	0.123W/(m.k)

TECHNICAL INFORMATION

TEST	METHOD	RESULTS
Light fastness	ISO 105-B02:1994, Method 3a	≥ 6
Resistance to stains	NALFA LF 01-2011	No change
Combustibility	ISO 9239	≥11KW/m² (HF-10)
Sliding friction	ASTM D2047	0.53
Dimensional variants after changes in relative humidity	EN 13329	0.4mm

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for laminate flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual laminate samples at an authorized dealer for true colour representation.

Richmond
laminate • laminé TM MC

COLLECTION
SOLIDARITY



- **Aspects visuels contemporains :** Couleurs tendance caractérisées par un fini ultra mat et un aspect naturel réaliste
- **Protection du plancher :** Avec son traitement à la cire sur les bords, le système de blocage Uniclic[MD] offre une intégrité des joints supérieure et est facile à installer et à réparer
- **Conçu pour durer :** Couche superficielle résistante aux égratignures et éraflures munie d'une protection antimicrobienne
- **Durabilité :** Couvre-plancher idéal pour les modes de vie actifs, résistant aux taches et à la décoloration



PALE MOON
RLASOLIPALE



SHORT HILLS
RLASOLISHOR



AURA
RLASOLIAURA



BEACH HOUSE
RLASOLIBEAC



LODGE
RLASOLILODG



STAMPEDE
RLASOLISTAM



KAZAN
RLASOLIKAZA

Garantie Résidentielle
LIFE TIME À VIE

Garantie commerciale légère
10 YEARS ANS

Tous les étages par rapport au niveau

Résistance à l'abrasion
AC4

Protection Antibactérienne

Durabilité écologique et qualité de l'air intérieur
floor score
TSCA Title VI Compliant
Conforme au titre VI de la TSCA

richmondflooring.ca

COLLECTION **SOLIDARITY** – SPECIFICATIONS

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Dimension des planches: (haut. x larg. x long.)	8mm x 197mm x 1220mm (0,31 po x 7,72 po x 48 po)
Profil d'arrêt	De couleur assortie à quatre côtés
Fini	En relief
Installation	Pose flottante par encliquetage grâce au système de type « Angle/Tap » Uniclic[MD]

EMBALLAGE

Planches / Carton	8
Superficie couverte / Carton	20,7 pi^2
Dimensions du carton (long. x larg. x haut.)	67mm x 209mm x 1234mm (2,64 po x 8.23 po x 48.58 po)
Poids du carton	29 lbs
Cartons / Palette	70
Superficie couverte / Palette	1449 pi^2

GARANTIE

Résidentielle	À vie

GARANTIE

Commerciale Légère	10 ans

CERTIFICATIONS DURABLES

PERFORMANCE	CERTIFICATION CRÉDITS	LE MINIMUM EXIGENCES	PERFORMANCE VS. EXIGENCES
Matériau certifié à faible émission	FloorScore et TSCA	N/A	Se rencontre
Durabilité	N/A	N/A	N/A

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Catégorie d'utilisation	EN13329	32
Résistance à l'abrasion	EN 13329	AC4
Résistance aux chocs	EN 13329	≥ 1600 mm
Émission de formaldéhyde	ASTM D6007	0,08 ppm
Humidité résiduelle des panneaux de fibre haute densité	EN13329	7 %
Gonflement en épaisseur gonflement des bords	EN 13329	17 %
Conductivité thermique	EN12664	0.123W/(m.k)

INFORMATIONS TECHNIQUES

TESTER	MÉTHODE	RÉSULTATS
Solidité à la lumière	ISO 105-B02:1994, Method 3a	≥ 6
Résistance aux taches	NALFA LF 01-2011	Aucun changement
Combustibilité	ISO 9239	≥11KW/m^2 (HF-10)
Résistance aux égratignures	ASTM D2047	0,53
Variantes dimensionnelles suite aux changements d'humidité relative	EN 13329	0,4 mm

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essuyez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyants ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de stratifié chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection.