

# Fairmont 2161

## Vinyle de luxe d'ingénierie • Therma

Cette collection haut de gamme de planches de vinyle de luxe d'ingénierie rigide à endos de liège et au fini amélioré grâce aux billes de céramique, est résistante à l'usure. L'endos de liège procure une bonne isolation thermique et acoustique, parfaitement appropriée aux endroits très passants. Parfait pour accueillir l'action qui se déroule chez vos clients!

Se distinguant par des couleurs invitantes et modernes, Therma saura plaire à tous les goûts. De plus, le macro-biseautage peint procure un visuel réaliste qui rappelle l'espace entre les planches d'un couvre-plancher en vrai bois, mais maintenant possible avec le vinyle de luxe d'ingénierie rigide.

Cette collection présente certains styles qui affichent la caractéristique « Choix du designer » à son meilleur. Les variations de couleurs donneront à votre décor un caractère unique.

100% Imperméable

Résistant aux taches laissées par les animaux de compagnie

Camoufle les imperfections du sous-plancher même lorsqu'il est installé sur un couvre-plancher existant

Coeur rigide de haute densité performant par températures extrêmes (-20 à 50 °C / -4 à 122 °F)

Couche d'usure extrêmement durable avec technologie de billes de céramique



[www.beaulieu canada.com/fr/retail](http://www.beaulieu canada.com/fr/retail)

## Spécifications du produit

Marque	HydraLuxe Rigid
Collection	Therma
Nom de style	Fairmont
Numéro de style	2161
Construction	Vinyle de luxe d'ingénierie
Format	Planche
Matériel	PVC vierge
Matériel du coeur	70% Carbonate de calcium / 30% vinyle
Endos	Liège
Épaisseur de la couche d'usure	0,5 mm (0,02")
Épaisseur du vinyle	n/a
Épaisseur du coeur	4 mm (0,157")
Épaisseur de l'endos	1 mm (0,0394")
Épaisseur totale	5 mm (0,197")
Largeur	180 mm (7,087")
Longueur(s)	1220 mm (48,031")
Bordures	Macro biseautage peint aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 5Gi
Fini	Embossé moyen
Surface supérieure	Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique
Résistance à l'abrasion	Usage commercial général
Lustre	Mat
Niveau de brillance	5 - 7°
IIC	72
STC	73
Formaldéhyde	E1
Répétition du patron	5
Caractéristiques	Certifié en laboratoire par beaulieu, Sans phtalates, Certifié e1, FloorScore, Certifié GreenGuard gold
Méthode d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré
Installation	Cuisine, Salle à manger, Salon, Chambre à coucher, Salle de bain, Sous-Sol
Garanties	Usage commercial général 15 Ans Remplacement sans questions 30 Jours Imperméabilité À vie Animaux de compagnie À vie Usage résidentiel À vie

## Emballage

Planches par boîte	8
Boîtes par palette	70
Poids de la boîte	15010,51 Grammes (33,09 livres)
Pieds carrés par boîte	18,91
Mètres carrés par boîte	1,76
Pieds carrés par palette	1323,7
Mètres carrés par palette	122,98

## Moulures




### Réduit

Assorties  
2400 mm x 8 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,315" x 1,771")



### Joint en t

Assorties  
2400 mm x 6 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,236" x 1,771")



### Nez de palier montage encastré

Assorties  
2400 mm x 25 mm x 72 mm  
(94,488" x 0,984" x 2,834")