

# Frizzell 2162

## Vinyle de luxe d'ingénierie • Therma

Cette collection haut de gamme de planches de vinyle de luxe d'ingénierie rigide à endos de liège et au fini amélioré grâce aux billes de céramique, est résistante à l'usure. L'endos de liège procure une bonne isolation thermique et acoustique, parfaitement appropriée aux endroits très passants. Parfait pour accueillir l'action qui se déroule chez vos clients!

Se distinguant par des couleurs invitantes et modernes, Therma saura plaire à tous les goûts. De plus, le macro-biseautage peint procure un visuel réaliste qui rappelle l'espace entre les planches d'un couvre-plancher en vrai bois, mais maintenant possible avec le vinyle de luxe d'ingénierie rigide.

Cette collection présente certains styles qui affichent la caractéristique « Choix du designer » à son meilleur. Les variations de couleurs donneront à votre décor un caractère unique.

100% Imperméable

Résistant aux taches laissées par les animaux de compagnie

Camoufle les imperfections du sous-plancher même lorsqu'il est installé sur un couvre-plancher existant

Coeur rigide de haute densité performant par températures extrêmes (-20 à 50 °C / -4 à 122 °F)

Couche d'usure extrêmement durable avec technologie de billes de céramique

## Spécifications du produit

|                        |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brand                  | HydraLuxe Rigid                                                                                                                                                                             |
| Collection             | Therma                                                                                                                                                                                      |
| Style Name             | Frizzell                                                                                                                                                                                    |
| Style Number           | 2162                                                                                                                                                                                        |
| Construction           | Vinyle de luxe d'ingénierie                                                                                                                                                                 |
| Format                 | Planche                                                                                                                                                                                     |
| Material               | PVC vierge                                                                                                                                                                                  |
| Core Material          | 70% Carbonate de calcium / 30% vinyle                                                                                                                                                       |
| Backing                | Liege                                                                                                                                                                                       |
| Wear Layer Thickness   | 0,5 mm (0,02")                                                                                                                                                                              |
| Vinyl Thickness        | n/a                                                                                                                                                                                         |
| Core Thickness         | 4 mm (0,157")                                                                                                                                                                               |
| Backing Thickness      | 1 mm (0,0394")                                                                                                                                                                              |
| Total Thickness        | 5 mm (0,197")                                                                                                                                                                               |
| Width                  | 180 mm (7,087")                                                                                                                                                                             |
| Length(s)              | 1220 mm (48,031")                                                                                                                                                                           |
| Edges                  | Macro biseautage peint aux 4 côtés                                                                                                                                                          |
| Locking System         | Välinge 5Gi                                                                                                                                                                                 |
| Finish                 | Embossé moyen                                                                                                                                                                               |
| Top Surface            | Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique                                                                                                                             |
| Abrasion Resistance    | Usage commercial général                                                                                                                                                                    |
| Gloss                  | Mat                                                                                                                                                                                         |
| Gloss Range            | 5 - 7°                                                                                                                                                                                      |
| IIC                    | 72                                                                                                                                                                                          |
| STC                    | 73                                                                                                                                                                                          |
| Formaldehyde           | E1                                                                                                                                                                                          |
| Pattern Repeat         | 5                                                                                                                                                                                           |
| Features               | Certifié en laboratoire par beaulieu, Sans phtalates, Certifié e1, FloorScore, Certifié GreenGuard gold                                                                                     |
| Méthode d'installation | Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré                                                                                                                                        |
| Installation           | Cuisine, Salle à manger, Salon, Chambre à coucher, Salle de bain, Sous-Sol                                                                                                                  |
| Garanties              | Usage commercial général <i>15 Ans</i><br>Remplacement sans questions <i>30 Jours</i><br>Imperméabilité <i>À vie</i><br>Animaux de compagnie <i>À vie</i><br>Usage résidentiel <i>À vie</i> |



[www.beaulieucanada.com/fr/retail](http://www.beaulieucanada.com/fr/retail)

## Emballage

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Planks Per Box           | 8                               |
| Boxes Per Pallet         | 70                              |
| Box Weight               | 15010,51 Grammes (33,09 livres) |
| Square Feet Per Box      | 18,91                           |
| Square Meters Per Box    | 1,76                            |
| Square Feet Per Pallet   | 1323,7                          |
| Square Meters Per Pallet | 122,98                          |

## Moulures



**Réduit**  
Assorties  
2400 mm x 8 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,315" x 1,771")



**Joint en t**  
Assorties  
2400 mm x 6 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,236" x 1,771")



**Nez de palier montage encastré**  
Assorties  
2400 mm x 25 mm x 72 mm  
(94,488" x 0,984" x 2,834")