

Frizzell 2162

Vinyle de luxe d'ingénierie • Therma

Cette collection haut de gamme de planches de vinyle de luxe d'ingénierie rigide à endos de liège et au fini amélioré grâce aux billes de céramique, est résistante à l'usure. L'endos de liège procure une bonne isolation thermique et acoustique, parfaitement appropriée aux endroits très passants. Parfait pour accueillir l'action qui se déroule chez vos clients!

Se distinguant par des couleurs invitantes et modernes, Therma saura plaire à tous les goûts. De plus, le macro-biseautage peint procure un visuel réaliste qui rappelle l'espace entre les planches d'un couvre-plancher en vrai bois, mais maintenant possible avec le vinyle de luxe d'ingénierie rigide.

Cette collection présente certains styles qui affichent la caractéristique « Choix du designer » à son meilleur. Les variations de couleurs donneront à votre décor un caractère unique.

100% Imperméable

Résistant aux taches laissées par les animaux de compagnie

Camoufle les imperfections du sous-plancher même lorsqu'il est installé sur un couvre-plancher existant

Coeur rigide de haute densité performant par températures extrêmes (-20 à 50 °C / -4 à 122 °F)

Couche d'usure extrêmement durable avec technologie de billes de céramique

Spécifications du produit

Brand	HydraLuxe Rigid
Collection	Therma
Style Name	Frizzell
Style Number	2162
Construction	Vinyle de luxe d'ingénierie
Format	Planche
Material	PVC vierge
Core Material	70% Carbonate de calcium / 30% vinyle
Backing	Liège
Wear Layer Thickness	0,5 mm (0,02")
Vinyl Thickness	n/a
Core Thickness	4 mm (0,157")
Backing Thickness	1 mm (0,0394")
Total Thickness	5 mm (0,197")
Width	180 mm (7,087")
Length(s)	1220 mm (48,031")
Edges	Macro biseautage peint aux 4 côtés
Locking System	Välinge 5Gi
Finish	Embossé moyen
Top Surface	Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique
Abrasion Resistance	Usage commercial général
Gloss	Mat
Gloss Range	5 - 7°
IIC	72
STC	73
Formaldehyde	E1
Pattern Repeat	5
Features	Certifié en laboratoire par beaulieu, Sans phtalates, Certifié e1, FloorScore, Certifié GreenGuard gold
Méthode d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré
Installation	Cuisine, Salle à manger, Salon, Chambre à coucher, Salle de bain, Sous-Sol
Garanties	Usage commercial général <i>15 Ans</i> Remplacement sans questions <i>30 Jours</i> Imperméabilité <i>À vie</i> Animaux de compagnie <i>À vie</i> Usage résidentiel <i>À vie</i>



www.beaulieucanada.com/fr/retail

Emballage

Planks Per Box	8
Boxes Per Pallet	70
Box Weight	15010,51 Grammes (33,09 livres)
Square Feet Per Box	18,91
Square Meters Per Box	1,76
Square Feet Per Pallet	1323,7
Square Meters Per Pallet	122,98

Moulures



Réduit
Assorties
2400 mm x 8 mm x 45 mm
(94,488" x 0,315" x 1,771")



Joint en t
Assorties
2400 mm x 6 mm x 45 mm
(94,488" x 0,236" x 1,771")



Nez de palier montage encastré
Assorties
2400 mm x 25 mm x 72 mm
(94,488" x 0,984" x 2,834")