Harrison 2164
Vinyle de luxe d'ingénierie • Therma



www.beaulieucanada.com/fr/retail

Cette collection haut de gamme de planches de vinyle de luxe d'ingénierie rigide à endos de liège et au fini amélioré grâce aux billes de céramique, est résistante à l'usure. L'endos de liège procure une bonne isolation thermique et acoustique, parfaitement appropriée aux endroits très passants. Parfait pour accueillir l'action qui se déroule chez vos clients!

Se distinguant par des couleurs invitantes et modernes, Therma saura plaire à tous les goûts. De plus, le macro-biseautage peint procure un visuel réaliste qui rappelle l'espace entre les planches d'un couvre-plancher en vrai bois, mais maintenant possible avec le vinyle de luxe d'ingénierie rigide.

Cette collection présente certains styles qui affichent la caractéristique « Choix du designer » à son meilleur. Les variations de couleurs donneront à votre décor un caractère unique.

100% Imperméable
Résistant aux taches laissées par les animaux de compagnie
Camoufle les imperfections du sous-plancher même lorsqu'il est installé sur un couvre-plancher existant
Coeur rigide de haute densité performant par températures extrêmes (-20 à 50 °C / -4 à 122 °F)
Couche d'usure extrêmement durable avec technologie de billes de céramique


Spécifications du produit

Marque	HydraLuxe Rigid
Collection	Therma
Nom de style	Harrison
Numéro de style	2164
Construction	Vinyle de luxe d'ingénierie
Format	Planche
Matériel	PVC vierge
Matériel du coeur	70% Carbonate de calcium / 30% vinyle
Endos	Liege
Épaisseur de la couche d'usure	0,5 mm (0,02")
Épaisseur du vinyle	n/a
Épaisseur du coeur	4 mm (0,157 ")
Épaisseur de l'endos	1 mm (0,0394 ")
Épaisseur totale	5 mm (0,197")
Largeur	180 mm (7,087")
Longueur(s)	1220 mm (48,031")
Bordures	Macro biseautage peint aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 5Gi
Fini	Embossé moyen
Surface supérieure	Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique
Resistance à l'abrasion	Usage commercial général
Lustre	Mat
Niveau de brillance	5 - 7°
IIC	72
STC	73
Formaldéhyde	E1
Répétition du patron	5
Caractéristiques	Certifié en laboratoire par beaulieu, Sans phtalates, Certifié e1, FloorScore, Certifié GreenGuard gold
Méthode d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré
Installation	Cuisine, Salle à manger, Salon, Chambre à coucher, Salle de bain, Sous-Sol
Garanties	Usage commercial général *15 Ans* Remplacement sans questions *30 Jours* Imperméabilité *À vie* Animaux de compagnie *À vie* Usage résidentiel *À vie*

Emballage

Planches par boîte	8
Boîtes par palette	70
Poids de la boîte	15010,51 Grammes (33,09 livres)
Pieds carrés par boîte	18,91
Mètres carrés par boîte	1,76
Pieds carrés par palette	1323,7
Mètres carrés par palette	122,98

Moulures



Nez de palier montage encastré
Assorties
2400 mm x 25 mm x 72 mm
(94,488" x , 984" x 2,834")



Réduit
Assorties
2400 mm x 8 mm x 45 mm
(94,488" x 0,315" x 1,771")



Joint en t
Assorties
2400 mm x 7 mm x 45 mm
(94,488" x 0,281" x 1,771")