

Swim point 2183

Vinyle de luxe d'ingénierie • Tidal

La collection Tidal est très facile à installer, ce qui vous économisera du temps lors de vos rénovations. Tidal met en valeur des couleurs neutres qui conviendront bien à toutes les pièces de la maison.

Cette collection de planches de vinyle de luxe d'ingénierie rigide met de l'avant certains styles qui ont la caractéristique Choix du designer à son meilleur. Les variations de couleurs extrêmes donneront à votre maison un caractère unique.

100% Imperméable

Résistant aux taches laissées par les animaux de compagnie

Camoufle les imperfections du sous-plancher même lorsqu'il est installé sur un couvre-plancher existant

Coeur rigide de haute densité performant par températures extrêmes (-20 à 50 °C / -4 à 122 °F)

Couche d'usure extrêmement durable avec technologie de billes de céramique



www.beaulieuCanada.com/fr/retail


Spécifications du produit

Marque	HydraLuxe Rigid
Collection	Tidal
Nom de style	Swim point
Numéro de style	2183
Construction	Vinyle de luxe d'ingénierie
Format	Planche
Matériel	PVC vierge
Matériel du coeur	70% Carbonate de calcium / 30% vinyle
Endos	Mousse eva
Épaisseur de la couche d'usure	0,3 mm (0,012")
Épaisseur du vinyle	n/a
Épaisseur du coeur	3,4 mm (0,134")
Épaisseur de l'endos	1 mm (0,0394")
Épaisseur totale	4,4 mm (0,173")
Largeur	150 mm (5,906")
Longueur(s)	1220 mm (48,031")
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 2G : angle-à-Angle
Fini	Embossé moyen
Surface supérieure	Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique
Résistance à l'abrasion	Résidentiel lourd et commercial léger
Lustre	Mat
Niveau de brillance	5 - 7°
IIC	71
STC	72
Formaldéhyde	E1
Répétition du patron	6
Caractéristiques	Certifié en laboratoire par beaulieu, Sans phtalates, Certifié e1, FloorScore, Certifié GreenGuard gold
Méthode d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré
Installation	Cuisine, Salle à manger, Salon, Chambre à coucher, Salle de bain, Sous-Sol
Garanties	Remplacement sans questions <i>30 Jours</i> Imperméabilité <i>À vie</i> Animaux de compagnie <i>À vie</i> Usage commercial léger <i>5 Ans</i> Usage résidentiel <i>À vie</i>

Emballage

Planches par boîte	12
Boîtes par palette	66
Poids de la boîte	15548,24 Grammes (34,27 livres)
Pieds carrés par boîte	23,64
Mètres carrés par boîte	2,2
Pieds carrés par palette	1560,24
Mètres carrés par palette	144,95

Moulures



Réduit
Assorties
2400 mm x 7 mm x 45 mm
(94,488" x 0,281" x 1,771")



Joint en t
Assorties
2400 mm x 7 mm x 45 mm
(94,488" x 0,281" x 1,771")



Nez de palier montage encastré
Assorties
2400 mm x 24 mm x 72 mm
(94,488" x 0,945" x 2,834")